


スライドモア TDC/TDXシリーズ

TDC[(25)^{*}~60ps]
TDX(50~100ps)



TDC00

雑草処理用。リモコン操作でセンター作業、右オフセット作業、法面作業（右上方向70度、右下方向55度）に対応
 キャスター付スタンド標準装備
 装着はJIS標準オートヒッチ、標準3点リンク直装
 TDCシリーズ 電動油圧仕様
 最大オフセット量 TDC1200:1800mm TDC1400:2000mm
 TDXシリーズ 外部油圧仕様
 最大オフセット量 TDX1400:2200mm TDX1600:2700mm
 ※外部油圧用カブラは別途ご購入下さい

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

TDXシリーズ 外部油圧方式 ワンウェイクラッチ内蔵仕様 ※注3

S463 000000	TDX1400-4L	1,430,000	1,300,000	50~70	515	143	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
S461 000000	TDX1400-3L	1,408,000	1,280,000					3セット
S459 000000	TDX1400-0L	1,331,000	1,210,000					0セット
S457 000000	TDX1400-1L	1,386,000	1,260,000		500	標準 3P 2形	直装	
S464 000000	TDX1600-4L	1,485,000	1,350,000	70~100	540	163	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
S462 000000	TDX1600-3L	1,463,000	1,330,000					3セット
S460 000000	TDX1600-0L	1,386,000	1,260,000					500
S458 000000	TDX1600-1L	1,441,000	1,310,000		525	標準 3P 2形	直装	

※軽量トラクタは、部品番号 5840 910000 20キロウイト ASSY(税抜@¥15,000)が別途必要です。
 注1 TDC1200 トラクタ質量 1.5t未滿は装着不可、2.35t以上は装着不可(適応馬力を遵守して下さい)
 注2 TDC1400 トラクタ質量 1.7t未滿は装着不可、2.35t以上は装着不可(適応馬力を遵守して下さい)
 注3 TDXシリーズ トラクタ質量 2.3t未滿は装着不可、3.8t以上は装着不可。ハーフクローラ仕様は同型
 ホイル仕様の質量で判断。
 複動2連外部油圧が必要