

あぜぬり機 AUZ05C (手動) オフセットシリーズ (25~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



GOOD DESIGN

AUZ05

作業状態と格納状態を手動で切り替え出来るオフセット式
 進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで
 締まりにくかった肩部、上面部の硬度がアップ
 元あぜ削りは新階段アップカットを採用
 クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能
 トラクタ質量2.4t以下で25~60馬力のトラクタに適用
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S538 000000	AUZ305C-4S	1,034,000	940,000	25~60	368	19~24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
S537 000000	AUZ305C-3S	1,012,000	920,000		366			3セツト
S536 000000	AUZ305C-0S	946,000	860,000		327			0セツト
S539 000000	AUZ305C-1S	968,000	880,000		344		標準 3P	直装
S540 000000	AUZ305C-A1	957,000	870,000		328		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S541 000000	AUZ305C-A2	957,000	870,000		327			A2
S542 000000	AUZ305C-B	957,000	870,000		324			B
S546 000000	AUZ355C-4S	1,056,000	960,000		25~60		373	24~29 最大 34
S545 000000	AUZ355C-3S	1,034,000	940,000	371		3セツト		
S544 000000	AUZ355C-0S	968,000	880,000	332		0セツト		
S547 000000	AUZ355C-1S	990,000	900,000	349		標準 3P	直装	
S548 000000	AUZ355C-A1	979,000	890,000	333		JIS 特殊 オートヒッチ	A1	
S549 000000	AUZ355C-A2	979,000	890,000	332			A2	
S550 000000	AUZ355C-B	979,000	890,000	329			B	

※トラクタ質量2.4t以下に適合
 C：クラッチジョイント付

あぜぬり機 AUZ05JC (手動) オフセットシリーズ (25~60ps)



GOOD DESIGN

AUZ05

作業状態と格納状態を手動で切り替え出来るオフセット式
 進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで
 締まりにくかった肩部、上面部の硬度がアップ
 元あぜ削りは新階段アップカットを採用
 クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能
 元あぜの雑草を削る上面削り付(J仕様)
 トラクタ質量2.4t以下で25~60馬力のトラクタに適合
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S554 000000	AUZ305JC-4S	1,122,000	1,020,000	25~60	395	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
S553 000000	AUZ305JC-3S	1,100,000	1,000,000		393			3セツト
S552 000000	AUZ305JC-0S	1,034,000	940,000		354			0セツト
S555 000000	AUZ305JC-1S	1,056,000	960,000		371		標準 3P	直装
S556 000000	AUZ305JC-A1	1,045,000	950,000		355		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S557 000000	AUZ305JC-A2	1,045,000	950,000		354			A2
S558 000000	AUZ305JC-B	1,045,000	950,000		351			B
S562 000000	AUZ355JC-4S	1,155,000	1,050,000		25~60		401	24~ 29 最大 34
S561 000000	AUZ355JC-3S	1,133,000	1,030,000	399		3セツト		
S560 000000	AUZ355JC-0S	1,056,000	960,000	360		0セツト		
S563 000000	AUZ355JC-1S	1,078,000	980,000	377		標準 3P	直装	
S564 000000	AUZ355JC-A1	1,067,000	970,000	361		JIS 特殊 オートヒッチ	A1	
S565 000000	AUZ355JC-A2	1,067,000	970,000	360			A2	
S566 000000	AUZ355JC-B	1,067,000	970,000	357			B	

※トラクタ質量2.4t以下に適合

J : 上面削り付

C : クラッチジョイント付

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

あぜめり機 AUZ05NJC (電動) オフセットシリーズ (25~60ps)

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



AUZ05

作業状態と格納状態を電動で切り替えるオフセット式
 ユニフィットスマートコントロールシステムで作業位置設定機能付
 ニプロビジョン対応で作業状態をスマートフォン・タブレット端末で視覚化
 進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まり
 にくかった肩部、上面部の硬度がアップ 元あぜ削りは新階段アップカットを採用
 クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能
 元あぜの雑草を削る上面削り付(J仕様)
 トラクタ質量2.4t以下で25~60馬力のトラクタに適応
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S570 000000	AUZ305NJC-4S	1,265,000	1,150,000	25~60	397	19~24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
S569 000000	AUZ305NJC-3S	1,243,000	1,130,000		395			3セツト
S568 000000	AUZ305NJC-0S	1,177,000	1,070,000		356			0セツト
S571 000000	AUZ305NJC-1S	1,199,000	1,090,000		373		標準 3P	直装
S572 000000	AUZ305NJC-A1	1,188,000	1,080,000		357		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S573 000000	AUZ305NJC-A2	1,188,000	1,080,000		356			A2
S574 000000	AUZ305NJC-B	1,188,000	1,080,000		353			B
S578 000000	AUZ355NJC-4S	1,287,000	1,170,000		25~60		402	24~29 最大 34
S577 000000	AUZ355NJC-3S	1,265,000	1,150,000	400		3セツト		
S576 000000	AUZ355NJC-0S	1,199,000	1,090,000	362		0セツト		
S579 000000	AUZ355NJC-1S	1,221,000	1,110,000	378		標準 3P	直装	
S580 000000	AUZ355NJC-A1	1,210,000	1,100,000	362		JIS 特殊 オートヒッチ	A1	
S581 000000	AUZ355NJC-A2	1,210,000	1,100,000	361			A2	
S582 000000	AUZ355NJC-B	1,210,000	1,100,000	358			B	
S608 000000	AUZ355NJC-4L	1,298,000	1,180,000	25~60		429	24~29 最大 34	
S607 000000	AUZ355NJC-3L	1,276,000	1,160,000		417	3セツト		
S583 000000	AUZ355NJC-0L	1,199,000	1,090,000		366	0セツト		

※トラクタ質量2.4t以下に適合

N:無線リモコン

J:上面削り付

C:クラッチジョイント付