

## あぜぬり機 SZR04 (手動) リターンシリーズ (16~32ps)



SZR04

作業部を手動でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能  
 進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まりにく  
 かった肩部の硬度がアップ  
 コンパクト・軽量設計で小型トラクタから装着可能  
 トラクタ質量1500kg以下で16~32馬力のトラクタに適応  
 元あぜの雑草を処理する上面削り仕様(J仕様)も用意  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S670 000000	SZR304-4S	814,000	740,000	16~32	258	19~24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
S669 000000	SZR304-3S	792,000	720,000		253			3セツト
S668 000000	SZR304-0S	726,000	660,000		217			0セツト
S671 000000	SZR304-1S	748,000	680,000		230		標準 3P	直装
S672 000000	SZR304-A1	737,000	670,000		212		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S673 000000	SZR304-A2	737,000	670,000		214			A2
S674 000000	SZR304-B	737,000	670,000		212			B
S678 000000	SZR304J-4S	896,500	815,000		16~32		273	19~24 最大 29
S677 000000	SZR304J-3S	874,500	795,000	268		3セツト		
S676 000000	SZR304J-0S	808,500	735,000	232		0セツト		
S679 000000	SZR304J-1S	830,500	755,000	246		標準 3P	直装	
S680 000000	SZR304J-A1	819,500	745,000	227		JIS 特殊 オートヒッチ	A1	
S681 000000	SZR304J-A2	819,500	745,000	229			A2	
S682 000000	SZR304J-B	819,500	745,000	227			B	

※トラクタ質量1.5t以下に適合  
 J:上面削り付

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

## あぜぬり機 SZR04N (電動) リターンシリーズ (16~32ps)



SZR04

作業部を電動油圧でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能  
 操作ボックスは無線リモコンのNコンを採用  
 進化したスパイラルローラーとネオウィングディスクの採用で今まで締まりにく  
 かった肩部の硬度がアップ  
 コンパクト・軽量設計で小型トラクタから装着可能  
 トラクタ質量1500kg以下で16~32馬力のトラクタに適応  
 元あぜの雑草を処理する上面削り仕様(J仕様)も用意  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S686 000000	SZR304N-4S	1,001,000	910,000	16~32	274	19~24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツ
S685 000000	SZR304N-3S	979,000	890,000		269			3セツ
S684 000000	SZR304N-0S	913,000	830,000		233			0セツ
S687 000000	SZR304N-1S	935,000	850,000		247		標準 3P	直装
S688 000000	SZR304N-A1	924,000	840,000		228		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S689 000000	SZR304N-A2	924,000	840,000		230			A2
S690 000000	SZR304N-B	924,000	840,000		228			B
S694 000000	SZR304NJ-4S	1,083,500	985,000	16~32	289	19~24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツ
S693 000000	SZR304NJ-3S	1,061,500	965,000		284			3セツ
S692 000000	SZR304NJ-0S	995,500	905,000		248			0セツ
S695 000000	SZR304NJ-1S	1,017,500	925,000		262		標準 3P	直装
S696 000000	SZR304NJ-A1	1,006,500	915,000		244		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S697 000000	SZR304NJ-A2	1,006,500	915,000		246			A2
S698 000000	SZR304NJ-B	1,006,500	915,000		244			B

※トラクタ質量1.5t以下に適合  
 N：無線リモコン Nコン仕様  
 J：上面削り付

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行