


溝切機 MK152シリーズ (20~60ps)



MK152

雪解けを早める排水溝を作成
 強制駆動する独自の溝切刃でけん引抵抗が少なく、高速で溝切作業が可能
 深さ 12 ~ 15cm、幅 15cm の溝を成形
 溝切板は分割式でメンテナンスコストも削減
 JIS 特殊オートヒッチ A1/A2/B ヒッチ、JIS 標準オートヒッチ OS/OL へも対応

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S228 000000	MK152-4S	511,500	465,000	20~60	195	15	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S227 000000	MK152-3S	489,500	445,000					3 セット
S222 000000	MK152-OS	423,500	385,000		0 セット			
S223 000000	MK152-1S	434,500	395,000		標準 3P	直装		
S229 000000	MK152-OL	434,500	395,000				JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	0 セット
S224 000000	MK152-A1	434,500	395,000	20~50	170	15	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S225 000000	MK152-A2	434,500	395,000					A2
S226 000000	MK152-B	434,500	395,000					B

※4S/3S/OS/1S/OL 仕様は、トラクタ質量 0.9t ~ 2.5t に適合
 ※A1/A2/B 仕様は、トラクタ質量 0.9t ~ 2.2t に適合

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行