


# スライドモア TDC/TDXシリーズ

TDC[(25)\*~60ps]  
TDX(50~100ps)



TDC00

雑草処理用。リモコン操作でセンター作業、右オフセット作業、  
法面作業（右上方向 70 度、右下方向 55 度）に対応  
キャスター付スタンド標準装備  
装着は JIS 標準オートヒッチ、標準 3 点リンク直装  
TDC シリーズ 電動油圧仕様  
最大オフセット量 TDC1200:1800mm TDC1400:2000mm  
TDX シリーズ 外部油圧仕様  
最大オフセット量 TDX1400:2200mm TDX1600:2700mm  
※外部油圧用カブラは別途ご購入ください

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>TDCシリーズ 電動油圧方式</b>								
R904 000000	TDC1200-4S	1,028,500	935,000	(25)~45 (注1)	285	120	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
R903 000000	TDC1200-3S	1,006,500	915,000		3 セット			
R900 000000	TDC1200-0S	940,500	855,000		0 セット			
R902 000000	TDC1200-1S	962,500	875,000		270		標準 3P 0.1 形	直装
R907 000000	TDC1400-4S	1,094,500	995,000	(35)~60 (注2)	315	140	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
R906 000000	TDC1400-3S	1,072,500	975,000		3 セット			
R901 000000	TDC1400-0S	1,006,500	915,000		295			0 セット
R905 000000	TDC1400-1S	1,028,500	935,000		300		標準 3P 0.1 形	直装
<b>TDXシリーズ 外部油圧方式 ワンウェイクラッチ内蔵仕様 (注3)</b>								
S463 000000	TDX1400-4L	1,622,500	1,475,000	50~70	515	143	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
S461 000000	TDX1400-3L	1,600,500	1,455,000		3 セット			
S459 000000	TDX1400-0L	1,523,500	1,385,000		475			0 セット
S457 000000	TDX1400-1L	1,578,500	1,435,000		500		標準 3P 2 形	直装
S464 000000	TDX1600-4L	1,677,500	1,525,000	70~100	540	163	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
S462 000000	TDX1600-3L	1,655,500	1,505,000		3 セット			
S460 000000	TDX1600-0L	1,578,500	1,435,000		500			0 セット
S458 000000	TDX1600-1L	1,633,500	1,485,000		525		標準 3P 2 形	直装
※軽量トラクタは、カウンターウェイト(20kgウェイト 部品番号 5840 910000)が別途必要です (注 1) TDC1200 トラクタ質量 1.5t 未満は装着不可、2.35t 以上は装着不可 (適応馬力を遵守してください) (注 2) TDC1400 トラクタ質量 1.7t 未満は装着不可、2.35t 以上は装着不可 (適応馬力を遵守してください) (注 3) TDXシリーズ トラクタ質量 2.3t 未満は装着不可、3.8t 以上は装着不可。ハーブクロウラ仕様は同型 ホイル仕様の質量で判断 複動2連外部油圧が必要								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行