

グランドロータリー SKS01 シリーズ (33~60ps)



SKS01

稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
 ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
 フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える
 均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
 SKS2001/2201は強化ジョイント標準装備仕様を設定(区分末尾D)
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
C786 000000	SKS1801-4S	1,056,000	960,000	33~50	402	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C776 000000	SKS1801-3S	1,034,000	940,000		401			3 セット
C770 000000	SKS1801-0S	968,000	880,000		362			0 セット
C787 000000	SKS2001-4S	1,100,000	1,000,000	45~50	426	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C777 000000	SKS2001-3S	1,078,000	980,000		425			3 セット
C771 000000	SKS2001-0S	1,012,000	920,000		386			0 セット
C792 000000	SKS2001-4SD	1,111,000	1,010,000	45~60	437	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C782 000000	SKS2001-3SD	1,089,000	990,000		430			3 セット
C788 000000	SKS2201-4S	1,144,000	1,040,000	45~50	456	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C778 000000	SKS2201-3S	1,122,000	1,020,000		455			3 セット
C772 000000	SKS2201-0S	1,056,000	960,000		416			0 セット
C793 000000	SKS2201-4SD	1,155,000	1,050,000	45~60	467	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C783 000000	SKS2201-3SD	1,133,000	1,030,000		460			3 セット

※トラクタ質量2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量が超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください)
 ※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付(適応馬力上限60馬力)

グランドロータリー SKS01D シリーズ (33~60ps)

代
か
き

あ
ぜ
ぬ
り

ロー
タ
リー

耕
起

管
理
・
中
耕

施
肥
・
播
種

収
穫

土
壌
改
良
・
歩
行



SKS01

稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える
均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
サイドディスク標準装備で18cmの深耕しが可能(型式末尾D)
SKS2001/2201は強化ジョイント標準装備仕様を設定(区分末尾D)
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サイドディスク付								
C789 000000	SKS1801D-4S	1,126,400	1,024,000	33～50	422	180	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
C779 000000	SKS1801D-3S	1,104,400	1,004,000		421			3 セット
C773 000000	SKS1801D-0S	1,038,400	944,000		382			0 セット
C790 000000	SKS2001D-4S	1,170,400	1,064,000	45～50	446	200	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
C780 000000	SKS2001D-3S	1,148,400	1,044,000		445			3 セット
C774 000000	SKS2001D-0S	1,082,400	984,000		406			0 セット
C794 000000	SKS2001D-4SD	1,181,400	1,074,000	45～60	457	200	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
C784 000000	SKS2001D-3SD	1,159,400	1,054,000		450			3 セット
C791 000000	SKS2201D-4S	1,214,400	1,104,000	45～50	476	220	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
C781 000000	SKS2201D-3S	1,192,400	1,084,000		475			3 セット
C775 000000	SKS2201D-0S	1,126,400	1,024,000		436			0 セット
C795 000000	SKS2201D-4SD	1,225,400	1,114,000	45～60	487	220	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
C785 000000	SKS2201D-3SD	1,203,400	1,094,000		480			3 セット

※トラクタ質量2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量を超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください)
※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付(適応馬力上限60馬力)