

スライドモア TDC01/TDXシリーズ TDC01 [(25)※~60ps] TDX(50~100ps)



TDC01

液晶で作業機の状態を確認できるユニフィットリモコン採用
センター作業、右オフセット作業、法面作業（右上方向70度、右下方向55度）に対応
地面に追従する刈高さフリー調整機構搭載で、安定した草刈り作業を実現
キャスター付スタンド標準装備
TDC01シリーズ 電動油圧仕様
最大オフセット量 TDC1201:1940mm TDC1501:2240mm
TDXシリーズ 外部油圧仕様
最大オフセット量 TDX1400:2200mm TDX1600:2700mm
※外部油圧用カブラは別途ご購入下さい

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
TDC01シリーズ 電動油圧方式								
S717 000000	TDC1201-4S	1,298,000	1,180,000	(25)~45 (注1)	356	120	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セト
S715 000000	TDC1201-3S	1,276,000	1,160,000		354			3セト
S713 000000	TDC1201-0S	1,210,000	1,100,000		315			0セト
S719 000000	TDC1201-1S	1,232,000	1,120,000		332		標準3P 0.1形	直装
S718 000000	TDC1501-4S	1,375,000	1,250,000	(35)~60 (注2)	373	150	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セト
S716 000000	TDC1501-3S	1,353,000	1,230,000		371			3セト
S714 000000	TDC1501-0S	1,287,000	1,170,000		332			0セト
S720 000000	TDC1501-1S	1,309,000	1,190,000		349		標準3P 0.1形	直装
ウェイト台キット								
S713 902000	TDC01-WDK	8,800	8,000	TDC01用 20kgウェイトを3組まで搭載可能				
TDXシリーズ 外部油圧方式 ワンウェイクラッチ内蔵仕様 (注3)								
S463 000000	TDX1400-4L	1,688,500	1,535,000	50~70	515	143	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4セト
S461 000000	TDX1400-3L	1,666,500	1,515,000		475			3セト
S459 000000	TDX1400-0L	1,589,500	1,445,000		500			0セト
S457 000000	TDX1400-1L	1,644,500	1,495,000		500		標準3P 2形	直装
S464 000000	TDX1600-4L	1,743,500	1,585,000	70~100	540	163	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4セト
S462 000000	TDX1600-3L	1,721,500	1,565,000		500			3セト
S460 000000	TDX1600-0L	1,644,500	1,495,000		525			0セト
S458 000000	TDX1600-1L	1,699,500	1,545,000		525		標準3P 2形	直装
※軽量トラクタは、カウンターウェイト(20kgウェイト 部品番号 5840 910000)が別途必要です ※ウェイト台キット(S713 902000)はオプションです (注1) TDC1201 トラクタ質量 1.5t 未満は装着不可、2.35t 以上は装着不可(適応馬力を遵守してください) (注2) TDC1501 トラクタ質量 1.7t 未満は装着不可、2.35t 以上は装着不可(適応馬力を遵守してください) (注3) TDXシリーズ トラクタ質量 2.3t 未満は装着不可、3.8t 以上は装着不可。ハーフクローラ仕様は同型 ホイル仕様の質量で判断 複動2連外部油圧が必要								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行