

アッパーローター APU-U/BUR-H シリーズ APU-U (30~50ps) BUR-H (55~85ps)



APU10

畝立てアッパー仕様 北陸研究センター共同開発機
下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない
熱処理加工ガード、フローティングシール付
APU - U は2畝立仕様 強化型 AA 部品、キャスター付スタンド付
BUR - H は3畝立仕様
BUR の耕うん爪は G 爪 (特殊金属を溶着) を標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
後方双尾輪ホルダータイプ、2畝立耕 ※北陸研究センター共同開発機								
B780 000000	APU1610H-4SU	949,300	863,000	30～50	400	160	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
B778 000000	APU1610H-3SU	927,300	843,000		3 セット			
B776 000000	APU1610H-0SU	861,300	783,000		0 セット			
B781 000000	APU1710H-4SU	966,900	879,000	30～50	420	170	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
B779 000000	APU1710H-3SU	944,900	859,000		3 セット			
B777 000000	APU1710H-0SU	878,900	799,000		0 セット			
前ゲージ輪ホルダータイプ、3畝立耕 ※北陸研究センター共同開発機								
B852 000000	BUR2210H-4L	1,507,000	1,370,000	55～85	705	220	JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
B843 000000	BUR2210H-3L	1,485,000	1,350,000		3 セット			
B825 000000	BUR2210H-0L	1,408,000	1,280,000		0 セット			
溝付けディスク								
B817 915000	BUR10-MD	341,000	310,000	BUR2210H用 ※フランジタイプは使用不可		溝深さ 14~15cm		
サイドディスク								
B437 906000	APU10-SD	176,000	160,000	APU10/BUR10用 ワラ処理用 1 セット				