

アッパーローター APU-U/BUR-H シリーズ APU-U(30~50ps) BUR-H(55~85ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



APU10

畠立てアッパー仕様 北陸研究センター共同開発機
下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない
熱処理加工ガード、フローティングシール付
APU-Uは2畠立仕様 強化型AA部品、キャスター付スタンド付
BUR-Hは3畠立仕様
BURの耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備

コード No.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				

後方双尾輪ホルダータイプ、2畠立耕 ※北陸研究センター共同開発機

B780 000000	APU1610H-4SU	949,300	863,000	30~50	400	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
B778 000000	APU1610H-3SU	927,300	843,000					3セット
B776 000000	APU1610H-0SU	861,300	783,000					0セット
B781 000000	APU1710H-4SU	966,900	879,000	30~50	420	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
B779 000000	APU1710H-3SU	944,900	859,000					3セット
B777 000000	APU1710H-0SU	878,900	799,000					0セット

サイドディスク

B437 906000	APU10-SD	176,000	160,000	APU10用 ワラ処理用 1セット				
-------------	----------	---------	---------	-------------------	--	--	--	--

前ゲージ輪ホルダータイプ、3畠立耕 ※北陸研究センター共同開発機

D181 000000	BUR2220H-4L	1,727,000	1,570,000	55~85	735	220	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
D170 000000	BUR2220H-3L	1,705,000	1,550,000					3セット
D143 000000	BUR2220H-0L	1,628,000	1,480,000					0セット

溝付けディスク

B817 915000	BUR10-MD	341,000	310,000	BUR2220H/2210H用 ※フランジタイプは使用不可		溝深さ 14~15cm		
-------------	----------	---------	---------	----------------------------------	--	-------------	--	--