



TDC01

液晶で作業機の状態を確認できるユニフィットリモコン採用
センター作業、右オフセット作業、法面作業（右上方向 70 度、右下方向 55 度）
に対応
地面に追従する刈高さフリー調整機構搭載で、安定した草刈り作業を実現
キャスター付スタンド標準装備
TDC01 シリーズ 電動油圧仕様
最大オフセット量 TDC1201:1940mm TDC1501:2240mm
TDX シリーズ 外部油圧仕様
最大オフセット量 TDX1400:2200mm TDX1600:2700mm
※外部油圧用カプラは別途ご購入下さい

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

TDC01シリーズ 電動油圧方式

S717 000000	TDC1201-4S	1,298,000	1,180,000	(25)～45 (注1)	356	120	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S715 000000	TDC1201-3S	1,276,000	1,160,000		354			3 セット
S713 000000	TDC1201-0S	1,210,000	1,100,000		315			0 セット
S719 000000	TDC1201-1S	1,232,000	1,120,000		332			標準 3P 0.1 形 直装
S718 000000	TDC1501-4S	1,375,000	1,250,000	(35)～60 (注2)	373	150	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S716 000000	TDC1501-3S	1,353,000	1,230,000		371			3 セット
S714 000000	TDC1501-0S	1,287,000	1,170,000		332			0 セット
S720 000000	TDC1501-1S	1,309,000	1,190,000		349			標準 3P 0.1 形 直装

ウェイト台キット

S713 902000	TDC01-WDK	8,800	8,000	TDC01用 20kgウェイトを3組まで搭載可能				
-------------	-----------	-------	-------	-----------------------------	--	--	--	--

TDXシリーズ 外部油圧方式 ワンウェイクラッチ内蔵仕様 (注3)

S463 000000	TDX1400-4L	1,721,500	1,565,000	50～70	515	143	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
S461 000000	TDX1400-3L	1,699,500	1,545,000		475			3 セット
S459 000000	TDX1400-0L	1,622,500	1,475,000		500			0 セット
S457 000000	TDX1400-1L	1,677,500	1,525,000		540			標準 3P 2 形 直装
S464 000000	TDX1600-4L	1,776,500	1,615,000	70～100	500	163	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
S462 000000	TDX1600-3L	1,754,500	1,595,000		525			3 セット
S460 000000	TDX1600-0L	1,677,500	1,525,000		525			0 セット
S458 000000	TDX1600-1L	1,732,500	1,575,000		525			標準 3P 2 形 直装

※軽量トラクタは、カウンターウェイト(20kgウェイト 部品番号 S441 904000)が別途必要です

※ウェイト台キット(S713 902000)はオプションです

(注 1) TDC1201 トランクタ質量 1.5t 未満は装着不可、2.35t 以上は装着不可(適応馬力を遵守してください)

(注 2) TDC1501 トランクタ質量 1.7t 未満は装着不可、2.35t 以上は装着不可(適応馬力を遵守してください)

(注 3) TDXシリーズ トランクタ質量 2.3t 未満は装着不可、3.8t 以上は装着不可。ハーフクローラ仕様は同型
ホイル仕様の質量で判断
複動2連外部油圧が必要