

2026

北海道

The best implement of

Niplo

希望小売価格表

有効期限 自2026年1月1日▶至2026年12月31日

ロータリー

ロータリー	01
CBX・CX・SX	
SXL・MXR	
LXR・DXR・EXR	
フィールドロータリー	08
グランドロータリー	09
サーフロータリー	12
ロータリーオプション	13

碎土・整地

パラソイラー	15
スピードカルチ	18
バーチカルハロー	20
グランドハロー	21
アップローター	25
深耕アップローター	30
転圧輪	32
アップローター+転圧輪	33

代かき

ドライブハロー	35
HC・HS・HR	
ドライブハローオプション	36
HL	37
ウイングハロー	38
WRZ・WDZ	
WMZ・WLZ	
ウイングハローオプション	39

管理

フレールモア	41
リーフシュレッダ	45
ストローチョッパー	45
スライドモア	46
ロータリーカルチ	47
馬鈴薯培土機	49

施肥

ブロードキャスター	50
ライムソワー	55

播種

搭載型シーダー	57
スリップローラーシーダー	59

収穫

掘取機	
コンベア式	60
リフター式	61
自走式収穫機	62

土壌改良・あぜぬり・歩行用

サブソイラー	63
振動サブソイラー	63
溝掘機	64
リターンテッチャ	64
溝切機	64
全面マルチ	64
あぜぬり機	65
松山すき	68
掘取機	68

ロータリー早見表	69
ザクリコ適応表	70
公道走行対応型式	71



松山株式会社

目次

トラクタ用作業機

ロータリー	ロータリーサーフロータリー	CBX20 シリーズ	01
		CX20 シリーズ	01
		SX20 シリーズ	02
碎土・整地	ロータリーサーフロータリー	SXL21 シリーズ	03
		MXR21 シリーズ	04
		LXR21 シリーズ	05
		DXR21 シリーズ	06
		EXR21 シリーズ	07
代引き	フィールドロータリー	08	
	グランドロータリー	09	
	サーフロータリー	12	
	ロータリーオプション	13	
管理	パラソイラー	15	
	スピードカルチ	18	
	スピードカルチオプション	19	
施肥	バーチカルハロー	20	
	グランドハロー	21	
	グランドハローオプション	24	
播種	アップバーローター	25	
	アップバーローターオプション	28	
	深耕アップバーローター	30	
	深耕アップバーローターオプション	31	
収穫	転圧輪	32	
	アップバーローター + 転圧輪	33	
土壤改良	ドライブハロー	HC30 シリーズ	35
		HS30 シリーズ	35
		HR30 シリーズ	35
		ドライブハローオプション	36
	ウィングハロー	HL30 シリーズ	37
		WRZ00 シリーズ	38
		WDZ00 シリーズ	38
		WMZ00 シリーズ	38
		WLZ00 シリーズ	38
		ウィングハローオプション	39
	フレールモア	41	
	フレールモアオプション	44	
	リーフシュレッダ	45	
	ストローチョッパー	45	
	スライドモア	46	
	ロータリーカルチ RM	47	
	ロータリーカルチ RK	47	
	ロータリーカルチ RK オプション	48	
	馬鈴薯培土機	49	
	プロードキャスター	50	
	プロードキャスターオプション	54	
	ライムソワー	55	
	搭載型シーダー	57	
	スリップローラーシーダー	59	
	掘取機	コンベア式	60
		リフター式	61
		自走式収穫機	62
	サブソイラー	63	
	振動サブソイラー	63	
	溝掘機	64	
	リターンデッチャ	64	
	溝切機	64	
	全面マルチ	64	
	あぜぬり機	65	
	あぜぬり機オプション	67	
耕起収穫	ティラー・耕うん機用作業機		
	松山すき	68	
	掘取機	68	
その他	ロータリー（ハロー）馬力別早見表	69	
	ザクリコ適応表	70	
	公道走行対応型式	71	

■ 価格表について

1. 本価格表の適用期間は、2026年1月1日より2026年12月31日までです。期間内に急激な市場の変動が生じた場合は、改定させて頂くこともあります。
2. 本価格表は、2026年1月1日現在の販売機種を対象としています。今後、モデルチェンジや、生産中止などにより内容が変更になる場合があります。
3. トラクタ用作業機は、荷造り済み、運賃弊社負担の価格です。本州、四国、九州、北海道以外の離島は、積出し港指定倉庫渡しになります。

■ お願い

1. 作業機は、トラクタによって装着の方法や動力伝達ジョイント（プロペラシャフト）の長さが異なります。ご発注の際は、トラクタの銘柄（メーカー名）、型式を明示してください。
2. 価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

ニプロ装着システム

ニプロ作業機の、トラクタへの装着方法は、「JIS 標準オートヒッチ（日農工標準オートヒッチ）」、「標準 3 点リンク」、「JIS 特殊オートヒッチ（日農工特殊オートヒッチ）」規格を採用しています。

●「JIS 標準オートヒッチ（日農工標準オートヒッチ）」
規格は、4 セットシリーズと呼ばれ、3 種類に分類されます。それぞれ型式の末尾（区分）に -4S/4L（4 セット）-3S/3L（3 セット）-0S/0L（0 セット）と記号が付きます。

4 セット

ロワーリンク左・右、トップリンク、ジョイントの 4 点が同時に装着できます。

3 セット

ロワーリンク左・右、トップリンクが同時に装着で、ジョイントは手で装着します。別売りの 4 セットジョイントを購入していただければ、後からでも 4 セットになります。

0 セット

2 台目の作業機用で、カプラとジョイントが装備されていません。共有できるカプラの区分（種類）を調べてから、装着してください。

●「標準 3 点リンク」

3 点リンクとジョイントを手で付けます。
-以下の記号なしかあるいは、それぞれの型式の末尾に -1S/1L（1 セット）-2L（2 セット）の記号が付きます。

1 セット

ロワーリンク左・右、トップリンクをそれぞれ作業機に直接取付けます。ジョイントは手で装着します。

2 セット

ロワーリンク左・右が同時に装着で、トップリンクとジョイントは手で装着します。

●「JIS 特殊オートヒッチ（日農工特殊オートヒッチ）」
規格は、A1 形・A2 形・B 形の 3 種類に分類されます。3 点リンクとジョイントが同時に装着できます。カプラ・ジョイントは、JIS 特殊オートヒッチ（日農工特殊オートヒッチ）に準拠したトラクタに付属のカプラ・ジョイントを使用します。

◆各セットの仕様について

名 称	標準装備品	同時装着箇所	3点リンクの規格	区分
4セット	カプラ 4 セットジョイント サポートプレート	ロワーリンク左・右 トップリンク ジョイント	JIS 標準 オートヒッチ	-4L -4S
3セット	カプラ 広角ジョイント 又は普通ジョイント	ロワーリンク左・右 トップリンク	JIS 標準 オートヒッチ	-3L -3S
0セット	なし	共有するジョイント の仕様に準ずる	JIS 標準 オートヒッチ	-0L -0S
1セット	広角ジョイント 又は普通ジョイント		標準3点リンク	1L / 1S 又は標記なし
2セット	2点クイックカプラ 普通ジョイント	ロワーリンク左・右	標準3点リンク	- 2L

◆カプラの区分

カプラの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sカプラ	50PS程度以下	標準 3P 0.1 兼用
Lカプラ	50PS 程度以上	標準 3P 1.2 兼用

型式の見方

※ - 以下は区分表示になります。

① CX1620-3S

→ロータリー型式 → (S カプラ)

② MXR1821-3L

→ロータリー型式 → (L カプラ)

③ FT2007E-1S


→ライムソワー型式 → 1 セットです

④ SUM2410-2L

→深耕アッパーローター型式 → 2 セットです。

⑤ WMZ5000N-3LA Z

→ウイングハロー型式 → (L カプラ) → 公道走行対応型式




爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
耐久性に優れたフローティングシールを採用
前ゲージ輪、大型延長均平板付 キャスター付スタンドはオプション

・ CX20 シリーズ
均平板ワンタッチハイリフト機構
熱処理されたチェーンケースガードで耐摩耗性が向上

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
CBX							
C634 000000	CBX1420-3S	627,000	570,000	18~26	284	140	JIS標準 オートヒッチ 0.1形
C635 000000	CBX1520-3S	649,000	590,000	20~26	295	150	3 セット
C636 000000	CBX1420H-3S	627,000	570,000	18~26	273	140	JIS標準 オートヒッチ 0.1形
C637 000000	CBX1520H-3S	649,000	590,000	20~26	281	150	3 セット
CX							
C648 000000	CX1620-3S	731,500	665,000	24~35	317	160	JIS標準 オートヒッチ 0.1形
C649 000000	CX1720-3S	753,500	685,000	26~35	329	170	3 セット
C650 000000	CX1820-3S	775,500	705,000	28~35	335	180	
C651 000000	CX1620H-3S	731,500	665,000	24~35	308	160	JIS標準 オートヒッチ 0.1形
C652 000000	CX1720H-3S	753,500	685,000	26~35	315	170	3 セット
C653 000000	CX1820H-3S	775,500	705,000	28~35	323	180	
スタンドキット							
B045 901000	CX10-STA	45,100	41,000	CBX.CX10/20 用			
· 4 セット ワンタッチカプラ .4 セットジョイント付 · 3 セット ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付 · 0 セット ワンタッチカプラ . ジョイントなし				· 4S は、3S の 20,000 円高 · 0S は、3S の 60,000 円安			

ニプロロータリー SX20 シリーズ(24~60ps)



SX20

爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
耐久性に優れたフローティングシールを採用
ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、大型延長均平板
均平板最上部ストッパー、熱処理加工ガード
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
C482 000000	SX1620-3S	935,000	850,000	24~50	386	160	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	3 セット
C483 000000	SX1720-3S	957,000	870,000	26~50	398	170		
C484 000000	SX1820-3S	979,000	890,000	30~50	411	180		
C485 000000	SX1920-3S	1,001,000	910,000	35~50	429	190		
C486 000000	SX2020-3S	1,045,000	950,000	40~50	440	200		
C487 000000	SX2220-3S	1,111,000	1,010,000	45~50	463	220		
C494 000000	SX2020-3SD	1,056,000	960,000	40~60	445	200	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	3 セット
C495 000000	SX2220-3SD	1,122,000	1,020,000	45~60	468	220		
C488 000000	SX1620H-3S	935,000	850,000	24~50	386	160		
C489 000000	SX1720H-3S	957,000	870,000	26~50	389	170		
C490 000000	SX1820H-3S	979,000	890,000	30~50	402	180		
C491 000000	SX1920H-3S	1,001,000	910,000	35~50	416	190		
C492 000000	SX2020H-3S	1,045,000	950,000	40~50	433	200	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	3 セット
C493 000000	SX2220H-3S	1,111,000	1,010,000	45~50	462	220		
C496 000000	SX2020H-3SD	1,056,000	960,000	40~60	438	200		
C497 000000	SX2220H-3SD	1,122,000	1,020,000	45~60	467	220		

※1 国産トラクタ質量 2,300kg以下に適合

(クローラ仕様で質量が超える場合、同型式のホイル仕様の質量で見て下さい)

※2 末尾型式3SDは、ES50セットカプラに3L仕様のジョイントが標準装備となります。

- 4 セット ワンタッチカプラ .4 セットジョイント付
- 3 セット ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付
- 0 セット ワンタッチカプラ . ジョイントなし

- 4SD は、3SD の 20,000 円高
- 4S は、3S の 20,000 円高
- 0S は、3S の 60,000 円安

ニプロロータリー SXL21シリーズ(45~75ps)

ロータリー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
新型爪採用で耐摩耗性能がフランジタイプは1.3倍
ホルダータイプは1.7倍に向上
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減
土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
キャスター付スタンド標準装備

SXL21

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS標準 オーツッヂ 0.1形	3 セット
C900 000000	SXL2021-3SD	1,188,000	1,080,000	45~60	515	200	JIS標準 オーツッヂ 0.1形	3 セット
C901 000000	SXL2221-3SD	1,232,000	1,120,000		557	220		
C902 000000	SXL2421-3SD ★	1,276,000	1,160,000		586	240		
C924 000000	SXL2021-3L	1,199,000	1,090,000	45~75	525	200	JIS標準 オーツッヂ 1.2形	3 セット
C925 000000	SXL2221-3L	1,243,000	1,130,000	50~75	567	220		
C926 000000	SXL2421-3L ★	1,287,000	1,170,000		596	240		
C903 000000	SXL2021H-3SD	1,188,000	1,080,000	45~60	498	200	JIS標準 オーツッヂ 0.1形	3 セット
C904 000000	SXL2221H-3SD	1,232,000	1,120,000	50~60	519	220		
C905 000000	SXL2421H-3SD ★	1,276,000	1,160,000		543	240		
C927 000000	SXL2021H-3L	1,199,000	1,090,000	45~75	508	200	JIS標準 オーツッヂ 1.2形	3 セット
C928 000000	SXL2221H-3L	1,243,000	1,130,000	50~75	529	220		
C929 000000	SXL2421H-3L ★	1,287,000	1,170,000		553	240		

※ 末尾3SDは、ES50セットカプラに3L仕様のジョイントが標準装備となります。
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は71ページ以降をご参照下さい。

- ・4 セット ワンタッチカプラ、4 セットジョイント付
- ・3 セット ワンタッチカプラ、広角ジョイント付
- ・0 セット ワンタッチカプラ、ジョイントなし

- ・4SDは、3SDの20,000円高
- ・0Sは、3SDの60,000円安
- ・4Lは、3Lの20,000円高
- ・0Lは、3Lの70,000円安

ニプロロータリー MXR21/MXR21M シリーズ(45~75ps)



MXR21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が1.3倍に向上
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減
土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
末尾Hは新型ホルダー爪採用で耐摩耗性能が1.7倍に向上
末尾Mは碎土性能の高いM爪を装備した畑作向け6枚爪仕様
ミッションケース4段変速
可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS標準 オートヒッチ 1.2形	3 セット
C954 000000	MXR1821-3L	1,336,500	1,215,000	45~75	540	180	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	3 セット
C955 000000	MXR2021-3L	1,386,000	1,260,000		571	200		
C956 000000	MXR2221-3L	1,435,500	1,305,000	55~75	614	220	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	3 セット
C957 000000	MXR2421-3L ★	1,485,000	1,350,000	60~75	655	240		
C958 000000	MXR2021H-3L	1,386,000	1,260,000	45~75	554	200	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	3 セット
C959 000000	MXR2221H-3L	1,435,500	1,305,000		577	220		
C960 000000	MXR2421H-3L ★	1,485,000	1,350,000	50~75	612	240	標準 3P 2形	2 セット
C951 000000	MXR2221-2L	1,413,500	1,285,000	55~75	618	220		
C952 000000	MXR2421-2L ★	1,463,000	1,330,000	60~75	659	240	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	3 セット

M(6枚爪)仕様

C961 000000	MXR1821M-3L	1,386,000	1,260,000	45~75	581	180	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	3 セット
C962 000000	MXR2021M-3L	1,452,000	1,320,000		613	200		

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は71ページ以降をご参照下さい。

- 4 セット ワンタッチカプラ .4 セットジョイント付
- 3 セット ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付
- 0 セット ワンタッチカプラ . ジョイントなし
- 2 セット クイックヒッチ . 普通ジョイント付
- 4L は、3L の 20,000 円高
- OL は、3L の 70,000 円安

ニプロロータリー LXR21 シリーズ(55~105ps)

ロータリー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が1.3倍に向上
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減
土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
ミッションケース4段変速
可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
爪ボルトは組付けが容易で緩みにくいM16組ボルト採用

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
D006 000000	LXR2221-3L	1,529,000	1,390,000	55~105	690	220	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	3 セット
D007 000000	LXR2421-3L ★	1,584,000	1,440,000	65~105	736	240		
D008 000000	LXR2621-3L ★	1,639,000	1,490,000	70~105	768	260	標準 3P 2形	2 セット
C999 000000	LXR2221-2L	1,507,000	1,370,000	55~105	715	220		
D001 000000	LXR2421-2L ★	1,562,000	1,420,000	65~105	761	240		
D002 000000	LXR2621-2L ★	1,617,000	1,470,000	70~105	793	260		

フロントサブソイラー（通称：ザクリコ）

	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	LXR20/21 用 1 ユニット ※ 1 松山品番 B863 902000
--	-------------	--------	--------	---

スタンドキット

B449 915000	LXR10-STA	107,800	98,000	LXR20/21 用 ※ 2
-------------	-----------	---------	--------	----------------

※1 装着するロータリーは2Lをお勧めします。

※2 ザクリコを装着した場合、スタンドキットは装着出来ません。

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。

- 4 セット ワンタッチカプラ . 4 セットジョイント付
- 3 セット ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付
- 0 セット ワンタッチカプラ . ジョイントなし
- 2 セット クイックヒッチ . 普通ジョイント付

- 4L は、3L の 20,000 円高
- 0L は、3L の 70,000 円安

ニプロロータリー DXR21 シリーズ(85~120ps)

ロータリー

碎土・整地

代引き


管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が1.3倍に向上
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減
土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
ミッションケース4段変速
可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
爪ボルトは組付けが容易で緩みにくいM16組ボルト採用

コード No.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS標準 オートヒッチ 2形	3セット
D043 000000	DXR2421-3L ★	1,815,000	1,650,000	85~120	810	240	標準 オートヒッチ 2形	3セット
D044 000000	DXR2621-3L ★	1,881,000	1,710,000		843	260		
D045 000000	DXR2821-3L ★	1,947,000	1,770,000		888	280		
D037 000000	DXR2421-2L ★	1,793,000	1,630,000	85~120	823	240	標準 3P 2形	2セット
D038 000000	DXR2621-2L ★	1,859,000	1,690,000		856	260		
D039 000000	DXR2821-2L ★	1,925,000	1,750,000		901	280		

フロントサブソイラー（通称：ザクリコ）

	ZKS10-FXE00	81,400	74,000	DXR20/21用 1ユニット ※1 松山品番 C260 901000
--	-------------	--------	--------	--

※1 装着するロータリーは2Lをお勧めします。

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は71ページ以降をご参照下さい。

- 4セット ワンタッチカプラ . 4セットジョイント付
- 3セット ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付
- 0セット ワンタッチカプラ . ジョイントなし
- 2セット クイックヒッチ . 普通ジョイント付

- 4Lは、3Lの20,000円高
- 0Lは、3Lの70,000円安

ニプロロータリー EXR21V シリーズ(90~140ps)

ロータリー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



EXR21V

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
 新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が1.3倍に向上
 トラクタPTO1000回転仕様
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
 ミッションケース2段変速
 可動式ゲージ輪採用でトランクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
 爪ボルトは組付けが容易で緩みにくいM16組ボルト採用

コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
		税込	税抜					
D055 000000	EXR2421V-2L ★	2,123,000	1,930,000	90~140	909	240	標準3P 2形	2セット
D056 000000	EXR2621V-2L ★	2,200,000	2,000,000	95~140	945	260		
D057 000000	EXR2821V-2L ★	2,343,000	2,130,000	100~140	1055	280		
D058 000000	EXR3021V-2L ★	2,420,000	2,200,000	105~140	1090	300		

フロントサブソイラー(通称:ザクリコ)

	ZKS10-EXR10	81,400	74,000	EXR20/21用 1ユニット 松山品番 B594 912000
--	-------------	--------	--------	-------------------------------------

ウェイトキット

	FXE00-W	74,800	68,000	EXR2421/2621用 松山品番 C260 902000
--	---------	--------	--------	-----------------------------------

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は71ページ以降をご参照下さい。

・2セット 2点クイックヒッチ 普通ジョイント付



6枚爪仕様 碎土・整地・耐久性に優れた畑作向けロータリー 石に強く雑物の細断に優れた BM601G 爪採用 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減 外爪仕様で隣接部をきれいに仕上げる フロートラバー採用で、カバーに付着する土を軽減 均平板下部に土の付着を抑えるステンレスカバー採用。取り外し可能で交換式 FXE2800VM/3000VM はカウンターウェイト標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

FXL-M(6枚爪)仕様 VMはPTO1000回転仕様

C254 000000	FXL2200M-3L	1,606,000	1,460,000	55~105	725	220	JIS標準 オートヒッチ 2形	3セット
C255 000000	FXL2400VM-3L ★	1,661,000	1,510,000	65~105	770	240		
C256 000000	FXL2600VM-3L ★	1,716,000	1,560,000	70~105	805	260		
C250 000000	FXL2200M-2L	1,584,000	1,440,000	55~105	745	220	標準 3P 2形	2セット
C251 000000	FXL2400VM-2L ★	1,639,000	1,490,000	65~105	790	240		
C252 000000	FXL2600VM-2L ★	1,694,000	1,540,000	70~105	825	260		

FXE-M(6枚爪)仕様 VMはPTO1000回転仕様

C260 000000	FXE2400VM-2L ★	2,013,000	1,830,000	85~140	875	240	標準 3P 2形	2セット
C261 000000	FXE2600VM-2L ★	2,079,000	1,890,000		910	260		
C262 000000	FXE2800VM-2L ★	2,145,000	1,950,000		1000	280		
C263 000000	FXE3000VM-2L ★	2,255,000	2,050,000		1035	300		

フロントサブソイラー(通称:ザクリコ)

	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	FXL00 用 1ユニット ※ 1 松山品番 B863 902000
	ZKS10-FXE00	81,400	74,000	FXE00 用 1ユニット 松山品番 C260 901000

サイドディスク

	FXL00-SD	60,500	55,000	FXL00/FXE00 用 1セット 松山品番 C247 901000
--	----------	--------	--------	--

スタンドキット

B449 915000	LXR10-STA	107,800	98,000	FXL00 用 ※ 2
-------------	-----------	---------	--------	-------------

※1 装着するロータリーは2Lをお勧めします。

※2 ザクリコを装着した場合、スタンドキットは装着出来ません。

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は71ページ以降をご参照下さい。

・4セット ワンタッチカブラ .4セットジョイント付

・3セット ワンタッチカブラ .広角ジョイント付

・0セット ワンタッチカブラ .ジョイントなし

・2セット 2点クイックヒッチ .普通ジョイント付

・4Lは、3Lの20,000円高

・OLは、3Lの70,000円安

ニプログランドローラー SKS01シリーズ(33~60ps)

ローラー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



稻わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
 ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
 フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え
 快適作業が行える
 均平板らくらくアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され
 洗車や爪交換が容易
 サイドディスク標準装備で 18cm の深耕しが可能 (型式末尾D)
 SKS2001/2201 は強化ジョイント標準装備仕様を設定 (区分末尾D)
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
C776 000000	SKS1801-3S	1,034,000	940,000	33~50	401	12 (最大15)	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	3 セット
C777 000000	SKS2001-3S	1,078,000	980,000	45~50	425			
C778 000000	SKS2201-3S	1,122,000	1,020,000		455			
C782 000000	SKS2001-3SD	1,089,000	990,000	45~60	430			
C783 000000	SKS2201-3SD	1,133,000	1,030,000		460			
C779 000000	SKS1801D-3S	1,104,400	1,004,000	33~50	421	12 (最大18)	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	3 セット
C780 000000	SKS2001D-3S	1,148,400	1,044,000	45~50	445			
C781 000000	SKS2201D-3S	1,192,400	1,084,000		475			
C784 000000	SKS2001D-3SD	1,159,400	1,054,000	45~60	450			
C785 000000	SKS2201D-3SD	1,203,400	1,094,000		480			

※1 国産トラクタ質量 2,300kg以下に適合

(クローラ仕様で質量が超える場合、同型式のホイル仕様の質量で見て下さい)

※2 末尾形式3SDは、ES50セットカブラに3L仕様のジョイントが標準装備となります。

- 4 セット ワンタッチカブラ、4 セットジョイント付
- 3 セット ワンタッチカブラ、広角ジョイント付
- 0 セット ワンタッチカブラ、ジョイントなし

- 4S は、3S の 20,000 円高
- OS は、3S の 60,000 円安
- 4SD は、3SD の 20,000 円高

ニプログランドローラー SKL01 シリーズ(50~105ps)

ローラー

碎土・整地

代引き

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



中大型トラクタ用グランドローラー
稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え
快適作業が行える
均平板らくらくアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され
洗車や爪交換が容易
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS標準 オートヒッチ 1.2形	JIS標準 オートヒッチ 2形
C750 000000	SKL2201-3L	1,573,000	1,430,000	50~85 65~105 723 65~105 712 747	644	12 (最大15)	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	3セット
C751 000000	SKL2401-3L ★	1,628,000	1,480,000		688			
C752 000000	SKL2601-3L ★	1,738,000	1,580,000		723			
C740 000000	SKL2201-2L	1,551,000	1,410,000		648		標準 3P 2形	2セット
C741 000000	SKL2401-2L ★	1,606,000	1,460,000		712			
C742 000000	SKL2601-2L ★	1,716,000	1,560,000		747			
C753 000000	SKL2201D-3L	1,643,400	1,494,000	50~85	664	12 (最大18)	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	3セット
C754 000000	SKL2401D-3L ★	1,698,400	1,544,000	65~105	708			
C755 000000	SKL2601D-3L ★	1,808,400	1,644,000		743			
C743 000000	SKL2201D-2L	1,621,400	1,474,000	50~85	668		標準 3P 2形	2セット
C744 000000	SKL2401D-2L ★	1,676,400	1,524,000	65~105	732			
C745 000000	SKL2601D-2L ★	1,786,400	1,624,000		767			

フロントサブソイラー（通称：ザクリコ）

	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	SKL2401/2601 用 1ユニット ※1 ※2 松山品番 B863 902000
--	-------------	--------	--------	--

※1 装着するローラーは2Lをお勧めします。

※2 ザクリコを装着した場合、スタンドは使用出来ません。

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は71ページ以降をご参照下さい。

- 4 セット ワンタッチカプラ . 4 セットジョイント付
- 3 セット ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付
- 0 セット ワンタッチカプラ . ジョイントなし
- 2 セット 2 点クイックヒッチ . 普通ジョイント付

4L は、3L の 20,000 円高
OL は、3L の 70,000 円安

ニプログランドロータリー SKD00 シリーズ(85~120ps)

ロータリー

碎土・整地

代かき


管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



SKD00

高馬力トラクタ用グランドロータリー
稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
両サイド爪にはプロフェッショナル爪採用
フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え
快適作業が行える
均平板らくらくアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され
洗車や爪交換が容易
ミッショングケース 4段变速
サイドディスク標準装備で 18cm の深耕しが可能(型式末尾D)

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS標準 オートヒッチ 2形	3 セット
C714 000000	SKD2600-3L ★	1,947,000	1,770,000	85~120	838	12 (最大15)	標準 3P 2形	2 セット
C715 000000	SKD2800-3L ★	2,057,000	1,870,000		921			
C706 000000	SKD2600-2L ★	1,925,000	1,750,000		850			
C707 000000	SKD2800-2L ★	2,035,000	1,850,000		933			
C716 000000	SKD2600D-3L ★	2,021,800	1,838,000	85~120	855	12 (最大18)	標準 3P 2形	2 セット
C717 000000	SKD2800D-3L ★	2,131,800	1,938,000		938			
C708 000000	SKD2600D-2L ★	1,999,800	1,818,000		867			
C709 000000	SKD2800D-2L ★	2,109,800	1,918,000		950			

フロントサブソイラー（通称：ザクリコ）

	ZKS10-FXE00	81,400	74,000	SKD2600/2800 用 1ユニット ※1 ※2 松山品番 C260 901000
--	-------------	--------	--------	--

※1 装着するロータリーは2Lをお勧めします。

※2 ザクリコを装着した場合、スタンドは使用出来ません。

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。

- 4 セット ワンタッチカブラ . 4 セットジョイント付
- 3 セット ワンタッチカブラ . 広角ジョイント付
- 0 セット ワンタッチカブラ . ジョイントなし
- 2 セット 2 点クイックヒッチ . 普通ジョイント付

- 4L は、3L の 20,000 円高
- OL は、3L の 70,000 円安



高能率作業を追求！ ニプロからの新提案【速耕】サーフ
基本耕深 10cm 最大 12cm までの耕耘に威力を発揮
新開発碎土爪 (E300G) 採用により土抜けの悪い圃場での適応性を向上
土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備
サーフ4 湿田地向け 土離れの良い4枚爪仕様
サーフ6 転作田圃場での碎土性能を追求した6枚爪仕様
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

サーフ4 湿田高能率耕起用 ※1

B991 000000	TBS2000-3SD	1,012,000	920,000	35~60	395	201	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	3 セット
B992 000000	TBS2200-3SD	1,045,000	950,000	40~60	430	221		

サーフ4 湿田高能率耕起用 ※2

B975 000000	TBM2400-3L ★	1,452,000	1,320,000	50~100	580	241	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	3 セット
B976 000000	TBM2600-3L ★	1,507,000	1,370,000		605	261		
B977 000000	TBM2800-3L ★	1,562,000	1,420,000		630	281		

サーフ6 転作田高能率耕起用 ※2

B973 000000	TBM2200E-3L	1,452,000	1,320,000	50~100	590	221	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	3 セット
B974 000000	TBM2400E-3L ★	1,507,000	1,370,000		615	241		

TBS/TBMオプション

	TBM-EK	49,500	45,000	TBS00/TBM00 用 延長均平板 松山品番 B968 903000				
--	--------	--------	--------	---	--	--	--	--

※1 TBSは、トラクタ質量 2,300kg以下に適合
(クローラ仕様で質量が超える場合は同型式のホイル仕様の質量で見て下さい)

※2 TBMは、トラクタ質量 4,000kg以下に適合

※ 末尾3SD は、ES50セットカプラに3L仕様のジョイントが標準装備となります。
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。

- 4 セット ワンタッチカプラ、4 セットジョイント付
- 3 セット ワンタッチカプラ、広角ジョイント付
- 0 セット ワンタッチカプラ、ジョイントなし

- 4SD は、3SD の 20,000 円高
- OS は、3SD の 60,000 円安
- 4L は、3L の 20,000 円高
- OL は、3L の 70,000 円安

ニプロロータリー オプション

ロータリー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	備 考
		税込	税抜		
サイドディスク ※2 DX00/02/05. DXR08 は、ブラケット側のみ装着可能です。					
5675 909000	NSD401-MXR08	74,800	68,000		CX.SX00/02/05 AX05.SXM00 MX00/01/02/05.MXR08 用
5675 910000	NSD401-LXR10	74,800	68,000		CBX.CX.SX.AXS08/10/20,AXC.SXR08/10 SXM(L)08/10/11.SXL20/21.MXR10/20/21 LXR08/10/20/21.DXR08 LX00/01/02/05. DX00/02/05 CT.ST.MT.LT 用 ※ 2
H102 923000	NSD401-DXR20	80,300	73,000		DXR10/20/21.SKD00 用
H102 924000	NSD401-EXR20	73,700	67,000		EXR10/20/21 用
5675 922000	NSD401-SKL00	70,400	64,000		TBS00.TBM00.SKS00/01.SKL00/01 用
サイドディスク培土板					
H200 901000	NSDB1-TBA	447,700	407,000		TBA00 用※ 3
H200 902000	NSDB1-TBM	382,800	348,000		TBS00.TBM00.SKS00/01 用※ 3 ※ 4 ※ 5
H200 903000	NSDB1-LXR20	382,800	348,000		LXR10/20/21 用※ 3
H200 907000	NSDB1-SKL	426,800	388,000		SKL00/01 用
H200 905000	NSDC1-SRA	451,000	410,000		SRA00/01(A)(G) 用
	バイドバン SR	297,000	270,000		SRO0 用 松山品番 H200 906000
※3 適応シーダー UFG/UF(A)(G). MFR-CE. MDR-CE. MRX-C					
※4 SKS00/01.TBS00には、UFG/UF(A)(G)シーダーの装着は出来ません。					
※5 SKS00/01.TBS00に装着する場合は、5675 921000 TBS用プレートASSYが2組必要です。					
オプションをご注文の際は、取付ロータリーの型式を明示して下さい。					

ニプロロータリー オプション

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	備 考
		税込	税抜		
ロータリー成形機【在庫販売】					
P033 000000	MPT301	275,000	250,000	72	ロータリー幅 1.6m～ 2.2m用 CX.SX00/02/05/08/10/20 SXR00/02/08/10 SXM00/08/10/11 SXL08/10/11/20/21 MXR.LXR.DXR08/10/20/21※1 MX.LX00/01/02/05 DX00/02/05 BU02/03.BUR08 TBS00.TBM00.FXL00用
H060 000000	MPT301-SKL	297,000	270,000		SKL2200/01用 ※2
ロータリーアタッチ取付 AA 部品					
6777 903000	AA-CX.SX05	105,600	96,000		CBX00/08/10/20用
B009 907000	AA-SX.CX10	105,600	96,000		CX.SX05/08/10/20.TBS00.SKS00/01用
B323 901000	AA-SXM11	111,100	101,000		SXM(L)08/10/11.SXL20/21用
B201 902000	AA-SXR10	122,100	111,000		SXR08/10用
B392 905000	AA-MXR10	111,100	101,000		MXR08/10/20.TBM00用 ※3
B449 919000	AA-LXR10	234,300	213,000		LXR10/20/21.SKL00/01.FXL00用 ※3
ウェイトキット					
	LXE20-W	66,000	60,000		LXR10/20/21.DXR10/20/21用 FXL2400/2600用 松山品番 B863 914000
	FXE00-W	74,800	68,000		FXE2400/2600.SKD2600用 松山品番 C260 902000
アンダープロテクタ					
	MXR10-UP	18,150	16,500		MXR10/20/21.LXR10/20/21用 松山品番 B392 916000
	TBM00-UP	17,820	16,200		TBS00.TBM00用 松山品番 B968 905000
※1 LXR10-2L/1L,LXR20/21-2L.DXR10-2L/1L,DXR20/21-2Lには装着出来ません。					
※2 SKL2200/01-2Lには装着出来ません。					
※3 1L/2Lには装着出来ません。					
オプションをご注文の際は、取付ロータリーの型式を明示して下さい。					

ロータリー

碎土・整地

代引き

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行




EPS400-K

EPS/LPS 無反転全層破碎
四本の「くの字型ナイフ」により土を反転することなく耕盤破碎ができる
排水性通気性が向上する
トラクタの踏圧により締った耕盤層の破碎に威力を発揮
EPS 作業幅140~180cm LPS 作業幅200cm
キャスター付スタンド標準装備
型式末尾Kはカゴ車付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
EPS トラクタ質量2,290kg以下に適合							
P841 000000	EPS400	544,500	495,000	30~60	205	140~180	標準 3P 0大形 直装
P842 000000	EPS400-K	698,500	635,000		270	140~170	
LPS トラクタ質量3,290kg以下に適合							
R738 000000	LPS400-K	935,000	850,000	50~100	390	200	標準 3P 2形 2セット
EPS/LPSオプション							
P397 910000	SPS01-KA1	168,300	153,000	EPS 用	カゴ車 (K仕様標準装備)		
R737 901000	LPS-K	205,700	187,000	LPS 用			
P397 902000	SPS01-S2	18,700	17,000	EPS 用	OS キット		
	LPS-2S	33,000	30,000	LPS 用	Cat 1用ワーピングフレーム 松山品番 R737 902000		
	SPS01-0L	35,200	32,000	EPS 用	OL キット 松山品番 P397 908000		
	LPS-0L	35,200	32,000	LPS 用	OL キット 松山品番 R737 905000		
P397 903000	SPS01-GW	88,000	80,000	EPS 用	ゲージ輪キット		
P198 904000	SPS-DG80	25,850	23,500	EPS/LPS 用	弾丸キット φ 80		
P198 905000	SPS-DG100	28,050	25,500	EPS/LPS 用	弾丸キット φ 100		
	リフター	4,950	4,500	EPS/LPS 用	1台につき 2個必要 ※1 松山品番 P841 114000		
※1 リフター2個の他に0490 008004 皿バネ付小形ナット M8 4個と EPSの場合は 0340 508025 六角穴付皿ボルト M8X25 11T 4本 LPSの場合は 0340 508030 六角穴付皿ボルト M8X30 11T 4本が必要になります。							

ニプロパラソイラー NPS10 シリーズ(100~170ps)



NPS410K

無反転全層破碎耕
ロータリー等複合作業が可能なH仕様、草地、夾雜物が多い圃場向け
コルター付C仕様
整地性能が高いカゴ車付のK仕様、カゴ車・コルター付のKC仕様を用意
トラクタの踏圧を破碎し、透水性・通気性アップ

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				標準 3P 2形 直装	4連
S376 000000	NPS410H ★	1,463,000	1,330,000	100~170	655	240	標準 3P 2形 直装	4連
S377 000000	NPS410K ★	1,573,000	1,430,000	100~170	860	240		6連
S379 000000	NPS610K ★	1,980,000	1,800,000	120~170	1150	360	標準 3P 2形 直装	4連
S378 000000	NPS410KC ★	1,903,000	1,730,000	100~170	985	240		
S380 000000	NPS610KC ★	2,420,000	2,200,000	120~170	1315	360		

NPS10オプション

	NPS10-K4	379,500	345,000	NPS410H 用	加車 ASSY 松山品番 S377 902000
	NPS10-SR	748,000	680,000	NPS410 用	スパイクローラーキット 松山品番 S376 905000
	NPS10-H	231,000	210,000	NPS10K 用	後作業機着用 3点リンクジョイント 松山品番 S376 901000
P200 904000	SPL-DG100	26,400	24,000	NPS/10 用	Φ 100 弹丸暗渠
	NPS10-C4	404,800	368,000	NPS410H/K 用	フロントコルター 松山品番 S378 903000
	NPS10-C6	522,500	475,000	NPS610K 用	フロントコルター 松山品番 S380 903000
	NPS10-CC	110,000	100,000	NPS10K 用	中央コルターを装着する場合に使用 松山品番 S378 904000
	NPS-A6 ジョイント	110,000	100,000	複合作業用ジョイント(片側のみ) 松山品番 P484 905000	
	NPS-A8N ジョイント	110,000	100,000	複合作業用ジョイント(片側のみ) 松山品番 P484 906000	
	CR-9WS	132,000	120,000	独ワルタ W-2500 タイプ ニプローラー用	複合作業用ジョイント 松山品番 5779 917000
	FGR用ジョイント9	253,000	230,000	ニプローラーチカルロー用	複合作業用ジョイント 松山品番 S451 165001
	CR-P500	173,800	158,000	独ワルタ P-500 タイプ マスキオバーハロー用	複合作業用ジョイント 松山品番 5779 918000

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。

ニプロパラソイラー VPSシリーズ(100~230ps)

ローラー

碎土・整地

代かき


管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



VPS

ナイフの大きな曲げ R と深い曲げにより、従来より破碎能力が向上し
下層土を上げずに全層破碎を行う事ができる
単体作業では大径転圧輪により安定した作業が可能で
複合作業では様々な作業機を装着する事ができ高能率作業が可能
油圧ヒッチ採用によりスムーズなマッチング及び高さ調節が楽に行える
型式末尾 H はヒッチ付、K はカゴ車付、KC はカゴ車・コルター付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				標準 3P 2形 直装	4連
S194 000000	VPS400H ★	1,859,000	1,690,000	100~230	840	240~ 275	標準 3P 2形 直装	4連
S197 000000	VPS600H ★	2,299,000	2,090,000	130~230	1050	360		6連
S195 000000	VPS400K ★	1,914,000	1,740,000	100~230	1095	240~ 275	標準 3P 2形 直装	4連
S198 000000	VPS600K ★	2,409,000	2,190,000	130~230	1375	360		6連
S196 000000	VPS400KC ★	2,387,000	2,170,000	100~230	1220	240~ 275	標準 3P 2形 直装	4連
S199 000000	VPS600KC ★	3,047,000	2,770,000	130~230	1545	360		6連

VPSオプション

	VPS-H	457,600	416,000	VPS400/600 用	ヒッチキット 松山品番 S194 901000	
	VPS-K4	514,800	468,000	VPS400 用	カゴ車キット 松山品番 S195 902000	
	VPS-K6	575,300	523,000	VPS600 用	カゴ車キット 松山品番 S198 902000	
	VPS-C4	※		VPS400 用	コルターキット 松山品番 S196 903000	
	VPS-C6	※		VPS600 用	コルターキット 松山品番 S199 903000	
	VPS-CC	※		中央コルターキット 松山品番 S196 904000		

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。

※希望小売価格の空欄につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせ下さい。



APS01-S

高速荒耕し耕耘用作業機、有機物のすき込みが能率よくできる
荒く耕耘することで乾土効果が期待できる
APCは5本爪仕様 作業幅169cmのAPC1701
APSは6本爪仕様 作業幅190cmのAPS1901と
8本爪仕様 作業幅250cmのAPS2501の2機種を用意
APS01シリーズは土飛び防止板を標準装備
ボードは樹脂ボード仕様(型式末尾Tなし)と
石礫地向けの耐摩耗性のあるスチールボード仕様(型式末尾T)を用意

コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				
APC							
S202 000000	APC1701	594,000	540,000	30~50	340	169	標準3P 0.1形
S210 000000	APC1701-S	638,000	580,000		365		JIS標準 オートヒッチ 0.1形
S209 000000	APC1701-0S	605,000	550,000		340		ES50付 0セット
APS							
S200 000000	APS1901	836,000	760,000	40~75	475	190	標準3P 1.2形
S206 000000	APS1901-S	891,000	810,000		500		JIS標準 オートヒッチ 0.1形
S203 000000	APS1901-0S	858,000	780,000		475		ES50付 0セット
S207 000000	APS1901-L	902,000	820,000		510		強化カブラ EL61/62付 0セット
S204 000000	APS1901-0L	858,000	780,000		475		標準3P 1.2形
S213 000000	APS1901T	836,000	760,000		500		強化カブラ ES50付 0セット
S218 000000	APS1901T-S	891,000	810,000		475		標準3P 1.2形
S215 000000	APS1901T-0S	858,000	780,000		510		強化カブラ EL61/62付 0セット
S219 000000	APS1901T-L	902,000	820,000		475		標準3P 1.2形
S216 000000	APS1901T-0L	858,000	780,000		565	60~115	強化カブラ EL61/62付 0セット
S201 000000	APS2501 ★	990,000	900,000	60~115	600		標準3P 1.2形
S208 000000	APS2501-L ★	1,056,000	960,000		565		強化カブラ EL61/62付 0セット
S205 000000	APS2501-0L ★	1,012,000	920,000		600		標準3P 1.2形
S214 000000	APS2501T ★	990,000	900,000		565		強化カブラ EL61/62付 0セット
S220 000000	APS2501T-L ★	1,056,000	960,000		565		標準3P 1.2形
S217 000000	APS2501T-0L ★	1,012,000	920,000		565		強化カブラ EL61/62付 0セット
型式区分 -S: 強化型 JIS 標準3P S カブラ標準装備※1 / 型式区分 -L: 強化型 JIS 標準3P L カブラ標準装備※2 ※1 ES50 カブラにはサポートプレートが含まれていません。4 セット仕様の作業機を装着する場合は 5447 933000 サポートプレート ASSY が必要です。 ※2 EL61/62 カブラにはサポートプレートが含まれていません。4 セット仕様の作業機を装着する場合は R726 901000 サポートプレート ASSY が必要です。 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。							

ニプロスピードカルチ オプション

ローラー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考
			(税込)	(税抜)	
0S組替キット		APC-0S	※		APC00/01用 松山品番 R734 901000
		APS-0S	27,500	25,000	APS01用 松山品番 P853 901000
0L組替キット		APS-0L	※		APS01用 松山品番 P853 907000
スチールボード セット		APS-STEEL6	67,100	61,000	APS1900/1901用 松山品番 P853 905000
		APS-STEEL8	86,900	79,000	APS2300/2501用 松山品番 P853 906000
転圧輪パイプ セット		APS-P19	※		APS1901用 松山品番 S200 901000
		APS-P25	※		APS2501用 松山品番 S201 901000

※希望小売価格の空欄につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせ下さい。

ニプロバーチカルハロー FGR00 シリーズ(70~170ps)

 FGR00	<p>高速碎土整地作業 縦軸回転のタインで下層残渣を持ち上げず、高速で碎土整地作業が可能 爪による硬盤形成が少なく、機体後方のローラーで透水性、通気性に富んだ理想的な播種・移植床を作る 楕円形フランジと独自タインで石の噛みこみ少なく快適作業 ザクリコを2本標準装備してトラクタタイヤ踏圧を軽減できる 圃場条件でケージローラーとパッカーローラーの選択可能</p>
--	--

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S451 000000	FGR2500C-2L ★	2,398,000	2,180,000	70~140	1070	250	標準 3P 2形	2セット
S452 000000	FGR3000C-2L ★	2,618,000	2,380,000	85~160	1235	300		
S453 000000	FGR3500C-2L ★	3,058,000	2,780,000	100~170	1360	350		
S454 000000	FGR2500P-2L ★	2,728,000	2,480,000	70~140	1175	250	標準 3P 2形	2セット
S455 000000	FGR3000P-2L ★	2,948,000	2,680,000	85~160	1325	300		
S456 000000	FGR3500P-2L ★	3,388,000	3,080,000	100~170	1480	350		

FGRオプション

	FGR-C25	308,000	280,000	FGR2500P 用	ゲージローラーキット 松山品番 S451 901000
	FGR-C30	363,000	330,000	FGR3000P 用	ゲージローラーキット 松山品番 S452 901000
	FGR-C35	418,000	380,000	FGR3500P 用	ゲージローラーキット 松山品番 S453 901000
	FGR-P25	781,000	710,000	FGR2500C 用	パッカーローラーキット 松山品番 S454 902000
	FGR-P30	918,500	835,000	FGR3000C 用	パッカーローラーキット 松山品番 S455 902000
	FGR-P35	984,500	895,000	FGR3500C 用	パッカーローラーキット 松山品番 S456 902000
	FGR-DH	638,000	580,000	FGR00 用	ドリルヒッチ 播種機との複合作業用 松山品番 S451 905000
	FGR-FH	682,000	620,000	FGR00 用	フロントヒッチ 松山品番 S451 906000

C: ゲージローラー仕様

P: パッカーローラー仕様

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。

・ 2 セット 2 点クイックヒッチ・普通ジョイント付

ローラー

碎土・整地

代引き

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

ニプログランドハロー LXE30N シリーズ(80~120ps)

ローラリー

碎土・整地

代かき


管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



LXE30HN-2L

6枚爪の高速碎土・広幅の高能率作業で畑作地域での表層碎土・整地に最適
作業幅 2.6 m / 2.8 m / 3.0 m
LXE2630/2830 は PTO540 回転仕様 LXE3030 は PTO1000 回転仕様
耕耘爪はナタ爪仕様と花形爪仕様(H仕様)から選択できます
標準三点リンク直装の1LL仕様と、2点ワンタッチの2Lあり
オプションのフロントサブソイラ(ザクリコ)を装着することで踏圧による
生育障害を防止
N仕様: ネジ式転圧輪付・ゲージ輪無し

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

ネジ式転圧輪付 ナタ爪付 1フランジ6枚爪

C796 000000	LXE2630N-1LL ★	2,277,000	2,070,000	80~120	1090	260	標準 3P 2形	1 セット
C797 000000	LXE2830N-1LL ★	2,409,000	2,190,000		1182	280		
C798 000000	LXE3030VN-1LL ★	2,475,000	2,250,000		1226	300		
C820 000000	LXE2630N-2L ★	2,288,000	2,080,000	80~120	1072	260	標準 3P 2形	2 セット
C821 000000	LXE2830N-2L ★	2,420,000	2,200,000		1164	280		
C822 000000	LXE3030VN-2L ★	2,486,000	2,260,000		1208	300		

ネジ式転圧輪付 花形爪付 1フランジ6枚爪

C799 000000	LXE2630HN-1LL ★	2,277,000	2,070,000	80~120	1112	260	標準 3P 2形	1 セット
C800 000000	LXE2830HN-1LL ★	2,409,000	2,190,000		1205	280		
C801 000000	LXE3030VHN-1LL ★	2,475,000	2,250,000		1250	300		
C823 000000	LXE2630HN-2L ★	2,288,000	2,080,000	80~120	1094	260	標準 3P 2形	2 セット
C824 000000	LXE2830HN-2L ★	2,420,000	2,200,000		1187	280		
C825 000000	LXE3030VHN-2L ★	2,486,000	2,260,000		1232	300		

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。

- 1 セット 標準 3P. 普通ジョイント付
- 2 セット 2 点クイックヒッチ. 普通ジョイント付

ニプログランドハロー LXE30S シリーズ(80~120ps)



LXE30HS-1LL

6枚爪の高速碎土・広幅の高能率作業で畑作地域での表層碎土・整地に最適
作業幅 2.6 m / 2.8 m / 3.0 m
LXE2630/2830 は PTO540 回転仕様 LXE3030 は PTO1000 回転仕様
耕耘爪はナタ爪仕様と花形爪仕様(H仕様)から選択できます
標準三点リンク直送の1LL仕様と、2点ワンタッチの2Lあり
オプションのフロントサブソイラ(ザクリコ)を装着することで踏圧による
生育障害を防止
S仕様: 外部油圧式転圧輪付(オス側油圧力プラ付)

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
油圧式転圧輪付 ナタ爪付 1フランジ6枚爪							
C802 000000	LXE2630S-1LL ★	2,640,000	2,400,000	80~120	1160	260	標準 3P 2形
C803 000000	LXE2830S-1LL ★	2,772,000	2,520,000		1252	280	
C804 000000	LXE3030VS-1LL ★	2,838,000	2,580,000		1296	300	
C826 000000	LXE2630S-2L ★	2,651,000	2,410,000	80~120	1142	260	標準 3P 2形
C827 000000	LXE2830S-2L ★	2,783,000	2,530,000		1234	280	
C828 000000	LXE3030VS-2L ★	2,849,000	2,590,000		1278	300	
油圧式転圧輪付 花形爪付 1フランジ6枚爪							
C805 000000	LXE2630HS-1LL ★	2,640,000	2,400,000	80~120	1182	260	標準 3P 2形
C806 000000	LXE2830HS-1LL ★	2,772,000	2,520,000		1275	280	
C807 000000	LXE3030VHS-1LL ★	2,838,000	2,580,000		1320	300	
C829 000000	LXE2630HS-2L ★	2,651,000	2,410,000	80~120	1164	260	標準 3P 2形
C830 000000	LXE2830HS-2L ★	2,783,000	2,530,000		1257	280	
C831 000000	LXE3030VHS-2L ★	2,849,000	2,590,000		1302	300	

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。

- ・ 1 セット 標準 3P. 普通ジョイント付
- ・ 2 セット 2 点クイックヒッチ. 普通ジョイント付

ニプログランドハロー EXE30 シリーズ(100~170ps)



花型 6 枚爪の高速碎土・広幅の高能率作業で畑作地域での表層碎土・整地に最適
PTO1000 回転仕様
外部油圧式転圧輪標準装備(オス側油圧カプラ付き)
左右サイドディスク付き
オプションのフロントサブソイラ(ザクリコ)を装着することで
踏圧による生育障害を防止
1LL はオプションで ZKL 二本と ZKS2 ~ 4 本取り付け可能
2L は ZKS のみ 2 ~ 4 本取り付け可能

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

【生産台数限定品】(在庫切れの場合はお待ちいただきます)

D124 000000	EXE3030VS-1LL ★	3,388,000	3,080,000	注1 100~170	1442	300	標準 3P 2形	1 セット
D125 000000	EXE3330VS-1LL ★	3,542,000	3,220,000		1509	330		
D126 000000	EXE3630VS-1LL ★	3,696,000	3,360,000		1596	360		
D130 000000	EXE3030VS-2L ★	3,388,000	3,080,000	注1 100~170	1411	300	標準 3P 2形	2 セット
D131 000000	EXE3330VS-2L ★	3,542,000	3,220,000		1478	330		
D132 000000	EXE3630VS-2L ★	3,696,000	3,360,000		1565	360		

※ トランクタ質量 4,000kg 以上(フロントウェイト含む)に適合

注 1 スクランブルブースト付の場合、ブースト時の出力

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。

- ・ 1 セット 標準 3P. 普通ジョイント付
- ・ 2 セット 2 点クイックヒッチ. 普通ジョイント付

ニプログランドハロー オプション

ロータリー

碎土・整地

代引き

管理

施肥


播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考
			(税込)	(税抜)	
ドリルヒッチ		DUR10-DH	616,000	560,000	LXE30-2L/1LL用 松山品番 B853 902000
		EXE30-DH	759,000	690,000	EXE20/30-1LL用 ※1 松山品番 D124 901000
フロント サブソイラー (通称:ザクリコ)		ZKS10-LXE20	81,400	74,000	LXE20/30,EXE20/30-2L/1LL用 1ユニット 松山品番 B863 902000
		ZKL10-LXE20	81,400	74,000	LXE20/30,EXE20/30-1LL用 1ユニット 松山品番 B863 903000
ゲージ輪キット		LXE20-GX	154,000	140,000	LXE20/30N用 松山品番 B863 905000
ゲージキット		JR23-JRG2	22,000	20,000	LXE20S用 松山品番 R870 902000
		JR23-JRG	22,000	20,000	LXE20S用 転圧輪の深浅目盛 松山品番 R870 901000 【在庫販売】
ウェイトキット		LXE20-W	66,000	60,000	LXE20用 松山品番 B863 914000
		FXE00-W	74,800	68,000	LXE2630 用 松山品番 C260 902000
ゴムカバーキット		LXE20-GC260	126,500	115,000	LXE2620/30用 松山品番 B863 909000
		LXE20-GC280	132,000	120,000	LXE2820/30用 松山品番 B864 909000
		LXE20-GC300	137,500	125,000	LXE3020/30用 松山品番 B865 909000
		LXE20-GC330	143,000	130,000	LXE3320用 松山品番 B866 909000
		EXE20-GC300	143,000	130,000	EXE3020/30用 松山品番 B927 906000
		EXE20-GC330	148,500	135,000	EXE3320/30用 松山品番 B928 906000
		EXE20-GC360	154,000	140,000	EXE3620/30用 松山品番 B929 906000
サイドディスク キット		LXE20-SD	63,800	58,000	LXE20用 松山品番 B863 907000
延長均平板		TBM-EK	49,500	45,000	LXE20N/HN/S/HS用 松山品番 B968 903000
アンダー プロテクタ		LXE20-UPL	6,050	5,500	LXE20用 松山品番 B863 917000
		LXE20-UPR	7,150	6,500	LXE20用 松山品番 B863 918000
		EXE20-UPL	5,940	5,400	EXE20用 松山品番 B927 908000
		EXE20-UPR	6,930	6,300	EXE20用 松山品番 B927 909000

※ 1 EXE20 は転圧輪なしの場合装着可能です



- EU1400 玉ねぎの苗床、メロンの植付床づくりに最適
アップカット耕耘で理想的な土作り
- FU / PUシリーズ 前ゲージ輪 フランジタイプ
下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕耘カバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
EU							
C035 000000	EU1400	589,600	536,000	15~19	205	8~15	標準 3P 0形 直装
EUオプション							
	TBM-EK	49,500	45,000	延長均平板 松山品番 B968 903000			
FU							
6154 000000	FU-1605F-3S	849,200	772,000	22~28	330	13~15	JIS標準 オートヒッチ 0.1形 3セット
6157 000000	FU-1705F-3S	864,600	786,000	24~30	340		
PU							
6169 000000	PU-1805F-3S	1,050,500	955,000	30~45	400	13~16	JIS標準 オートヒッチ 0.1形 3セット
・4セット ワンタッチカブラ .4セットジョイント付 ・3セット ワンタッチカブラ .広角ジョイント付 ・0セット ワンタッチカブラ .ジョイントなし							
・4Sは、3Sの20,000円高 ・0Sは、3Sの60,000円安							

 BUR20	アッパーローターとスクリーンの効果で表層が細かく下層が荒い理想的な土づくりが可能です 新型爪 A301G 採用で耐摩耗性が向上 2L 仕様はハイトップマスト採用で大型トラクタにも対応 均平板らくらくアシスト・交換式アンダーステンも新採用 末尾 R は耕盤破碎が可能なリアサブソイラー付き型式 末尾 U は内爪仕様
--	---

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS標準 オーバーヒッチ 2形	JIS標準 オーバーヒッチ 3形
D152 000000	BUR2020U-2L	1,639,000	1,490,000	50~80	710	200	標準 3P 2形	2セット
D153 000000	BUR2220U-2L	1,683,000	1,530,000	55~85	755	220		
D154 000000	BUR2420U-2L ★	1,749,000	1,590,000	60~100	805	240		
D163 000000	BUR2020-3L	1,661,000	1,510,000	50~80	728	200	JIS標準 オーバーヒッチ 2形	3セット
D164 000000	BUR2220-3L	1,705,000	1,550,000	55~85	775	220		
D165 000000	BUR2420-3L ★	1,771,000	1,610,000	60~100	825	240		
D166 000000	BUR2620-3L ★	1,837,000	1,670,000	70~100	875	260	標準 3P 2形	2セット
D147 000000	BUR2020-2L	1,639,000	1,490,000	50~80	715	200		
D148 000000	BUR2220-2L	1,683,000	1,530,000	55~85	760	220		
D149 000000	BUR2420-2L ★	1,749,000	1,590,000	60~100	810	240		
D150 000000	BUR2620-2L ★	1,815,000	1,650,000	70~100	860	260	標準 3P 2形	2セット
D151 000000	BUR2820-2L ★	1,881,000	1,710,000	80~100	905	280		
D155 000000	BUR2620R-2L ★	2,090,000	1,900,000	70~100	965	260		
D156 000000	BUR2820R-2L ★	2,156,000	1,960,000	80~100	1015	280	標準 3P 2形	2セット

リアサブソイラー付

D155 000000	BUR2620R-2L ★	2,090,000	1,900,000	70~100	965	260	標準 3P 2形	2セット
D156 000000	BUR2820R-2L ★	2,156,000	1,960,000	80~100	1015	280		

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。

- 4 セット ワンタッチカブラ .4 セットジョイント付
- 3 セット ワンタッチカブラ . 広角ジョイント付
- 2 セット 2 点クイックヒッチ . 普通ジョイント付
- 0 セット ワンタッチカブラ . ジョイントなし

- 4L は、3L の 20,000 円高
- OL は、3L の 70,000 円安



アッパー回転とスクリーンの効果で表層が細かく下層が荒い理想的な土づくりが可能です
新型爪 BA121G 採用で耐摩耗性が向上、爪ボルトは M16 にサイズアップ
ハイトップ仕様のマストと PTO1000 回転仕様で大型トラクタにも対応
カウンターウエイト標準装備で左右のバランスが取れた安定作業
均平板らくらくアシスト・交換式アンダーステンも新採用
末尾 R は耕盤破碎が可能なリアサブソイラ付き型式

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

【生産台数限定品】(在庫切れの場合はお待ちいただきます)

D185 000000	DUR2820-2L ★	2,860,000	2,600,000	100~170	1190	280	標準 3P 2 形	2 セット
D186 000000	DUR3020-2L ★	2,915,000	2,650,000		1230	300		
D187 000000	DUR3320-2L ★	3,014,000	2,740,000	120~170	1290	330		
D188 000000	DUR3620-2L ★	3,190,000	2,900,000		1350	360		


リアサブソイラ付 【生産台数限定品】(在庫切れの場合はお待ちいただきます)

D189 000000	DUR2820R-2L ★	3,025,000	2,750,000	100~170	1210	280	標準 3P 2 形	2 セット
D190 000000	DUR3020R-2L ★	3,080,000	2,800,000		1250	300		
D191 000000	DUR3320R-2L ★	3,256,000	2,960,000	120~170	1310	330		
D192 000000	DUR3620R-2L ★	3,432,000	3,120,000		1370	360		

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。

・ 2 セット 2 点クイックヒッチ 普通ジョイント付

ニプロプレスアップローラー（アップローターオプション）



低圧タイヤを多連に配置することで、耕うんと同時に圃場を局所的に締め付けることで播種・移植精度を向上させ、作物の生育が向上

上下調節方式
N：ネジ式 S：外部油圧シリンダー式

コード No.	型 式	希望小売価格（円）		質量 (kg)	作業幅 (cm)	タイヤ数	備考
		税込	税抜				
R751 000000	JPR2610N	909,700	827,000	280	282	19	ねじ式 (手動) BUR10/ DUR10 用
R752 000000	JPR2810N	948,200	862,000	300	312	21	
R754 000000	JPR3010N	986,700	897,000	310	327	22	
R755 000000	JPR3310N	1,025,200	932,000	330	357	24	
R756 000000	JPR3510N	1,063,700	967,000	340	372	25	
R792 000000	JPR2610S	1,034,000	940,000	350	282	19	
R793 000000	JPR2810S	1,072,500	975,000	370	312	21	
R794 000000	JPR3010S	1,111,000	1,010,000	380	327	22	
R795 000000	JPR3310S	1,149,500	1,045,000	400	357	24	
R796 000000	JPR3510S	1,188,000	1,080,000	410	372	25	

※ 1 トラクタ外部複動油圧 1 連が必要

※ 2 DUR3620 には装着出来ません

ニプロアッパーローター オプション

ロータリー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考	
			税込	税抜		
リアサブソイラー (リアサブソイラー用 耕うん部カバー +リアサブソイラー付)		BUR10-22R	302,500	275,000	BUR2210(U)	5本 松山品番 B818 903000
		BUR10-24R	308,000	280,000	BUR2410(U)	6本 松山品番 B819 901000
		BUR10-26R	313,500	285,000	BUR2610(U)	6本 松山品番 B820 901000
		BUR10-28R	319,000	290,000	BUR2810	6本 松山品番 B830 901000
		DUR10-28R	324,500	295,000	DUR2810	6本 松山品番 B853 901000
		DUR10-30R	330,000	300,000	DUR3010	6本 松山品番 B854 901000
		DUR10-33R	379,500	345,000	DUR3310	7本 松山品番 B855 901000
		DUR10-35R	396,000	360,000	DUR3510	8本 松山品番 B856 901000
ドリルヒッチ		DUR10-DH	616,000	560,000	BUR10/20-1L DUR10-1L	播種機等の後装作業機を 装着可能 (Cat I、II作業機)※1※2 松山品番 B853 902000
フロント サブソイラー		ZKS10-BUR10	81,400	74,000	BUR10/20, DUR10/20用	11ニット ※3 松山品番 B817 902000
サイドディスク※4		BUR10-SD	67,100	61,000	BUR10/DUR10用	11ニット 松山品番 B817 910000
		BUR10-SDA	53,900	49,000	BUR10/DUR10用 (取付アダプタ無し)	松山品番 B817 911000
ウェイトキット		LXE20-W	66,000	60,000	BUR10/20, DUR10用	松山品番 B863 914000
押さえ棒補強 キット		BUR10-HK	30,800	28,000	BUR2410/2610(U, UR, R)、2810(R)用	松山品番 B819 906000
		DUR10-HK	30,800	28,000	DUR2810/3010/3310/3510(R)用	松山品番 B853 903000


※1 後装作業機を装着した場合は、転圧輪は装着出来ません。

※2 外部複動油圧装置が1系統必要です。

※3 装着するロータリーは2Lをお勧めします。

※4 左右両側に取付ける場合は2個必要です。

ニプロ深耕アッパーローター SUM10/SUL100 SUM(80~150ps)
SUL(120~170ps)

	馬鈴薯・根菜類に最適な圃場づくり 15~35cmの深耕が可能 アップカット耕うんで作物生育に最適な圃場作りが可能 両端の爪は外爪仕様で、爪の摩耗も軽減 SUM10 作業幅 2.4m/2.6m/2.8m/3.0m SUM2410 は PTO540 回転仕様 それ以外は PTO1000 回転仕様 SUL10 作業幅 3.0m/3.3m/3.6m PTO1000 回転仕様 高馬力対応 転圧輪の調整部に油圧シリンダー採用で、運転席から転圧輪の調整が可能
---	--

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S U M 【生産台数限定品】(在庫切れの場合はお待ちいただきます)								
C030 000000	SUM2410-2L ★	2,178,000	1,980,000	80~100	1235	15~30	標準 3P 2 形	2 セット
C031 000000	SUM2610-2L ★	2,728,000	2,480,000	100~150	1460	15~30	標準 3P 2 形	2 セット
C032 000000	SUM2810-2L ★	2,893,000	2,630,000		1540			
C033 000000	SUM3010-2L ★	3,058,000	2,780,000		1620			

シリンダーキット

	SUM10-SI	352,000	320,000	SUM10 用 ※機体番号 #1231~ 松山品番 C030 901000
--	----------	---------	---------	--

ウェイトキット

	LXE20-W	66,000	60,000	SUM00(E.ED)/10 用 松山品番 B863 914000
--	---------	--------	--------	--------------------------------------

サイドディスクキット

	BUR10-SDA	53,900	49,000	SUM2410 チェーン式、ブレケット側装着用 SUM26/28/3010 ブレケット側装着用 (チェーン式側標準装備) 松山品番 B817 911000
--	-----------	--------	--------	--

プレスアップローラー

R741 000000	JPR2610	843,700	767,000	SUM2610-2L 用
R742 000000	JPR2810	892,100	811,000	SUM2810-2L 用
R743 000000	JPR3010	919,600	836,000	SUM3010/SUL3000-2L 用
R746 000000	JPR3310	968,000	880,000	SUL3300-2L 用

S U L 【生産台数限定品】(在庫切れの場合はお待ちいただきます)

C265 000000	SUL3000-2L ★	3,850,000	3,500,000	120~170	1750	15~30	標準 3P 2 形	2 セット
C266 000000	SUL3300-2L ★	4,114,000	3,740,000		1845			
C267 000000	SUL3600-2L ★	4,378,000	3,980,000		1940			

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。

・ 2 セット 2 点クイックヒッチ. 普通ジョイント付

ローラー

碎土・整地

代引き

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

ニプロ深耕アップローター (SUMOO 用) オプション

ローラー

碎土・整地

代かき

管理

施肥


播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応型式	備 考
		税込	税抜		
大型延長前側板 隣接地に飛び出す土塊を抑える					
	SUM-FS	11,000	10,000	SUMOO(E.ED) 用	松山品番 B760 903000
大径転圧輪 標準転圧輪より 12cm 径が大きい					
	SUM-DT27	376,200	342,000	SUM2600(E) 用	松山品番 B762 904000
	SUM-DT29	387,200	352,000	SUM2800(E) 用	松山品番 B763 904000
	SUM-DT31	418,000	380,000	SUM3000(E) 用	松山品番 B764 904000
プレスアップローラー取付キット					
	JPR-SUM	15,400	14,000	SUMOO(E) 用	松山品番 R781 901000
	JPR-SUMDT	15,400	14,000	SUMOO(ED) 用	松山品番 R781 902000
ウェイトキット					
	LXE20-W	66,000	60,000	SUMOO(E.ED) 用	松山品番 B863 914000
サイドディスクブラケット ※サイドディスクは、BUR10-SDA を使用					
	SUM-SDBL	27,500	25,000	SUMOO(E.ED) 用	チーンケース側用 松山品番 B760 907000
	SUM-SDBR	27,500	25,000	SUMOO(E.ED) 用	ブラケット側用 松山品番 B760 908000
サイドディスク ※左右両側に取付ける場合は 2 個必要					
	BUR10-SDA	53,900	49,000	SUMOO(E.ED) 用	取付ブラケット無し 松山品番 B817 911000

ニプロ転圧輪 JR23 シリーズ



転圧輪 JR23 シリーズは、従来機と比べ強度が高く
スクレッパーの採用により土の付着が少ないため、快適な作業が可能
大径転圧輪による押さえで播種、移植作業が安定

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応ロータリー	質量 (kg)	作業幅 (cm)	備考
		税込	税抜				
R870 000000	JR2323	390,500	355,000	ロータリーに準ずる LXR10/20/21-1L,2L DXR10/20/21-1L,2L EXR10-1L,2L,3LB EXR20/21-2L FXL00-2L FXE00-2L SKL00/01-2L SKD00-2L BUR10/20-2L,3L DUR10/20-2L LXE20/30-1LL,2L	320	235	2200 用
R871 000000	JR2523	396,000	360,000		335	255	2400 用
R872 000000	JR2723	418,000	380,000		340	275	2600 用
R873 000000	JR2923	429,000	390,000		345	295	2800 用
R874 000000	JR3123	440,000	400,000		365	315	3000 用
R875 000000	JR3423	464,200	422,000		380	345	3300 用
R876 000000	JR3723	480,700	437,000		400	375	3600 用

※ 23 シリーズは装着にねじキットまたはシリンダーキットが必要です。

転圧輪

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		装着可能転圧輪型式
		税込	税抜	
ねじキット				
R113 901000	JR02-NE	19,250	17,500	JR12/JU02/JR22 用 JR13/JU03/JR23 用
シリンダーキット				
R113 902000	JR02-SI	118,800	108,000	JR12/JU02/JR22 用 JR13/JU03/JR23 用
	JR21-SI	137,500	125,000	JR01/JR21 用 松山品番 R857 902000
ゲージキット				
	JR23-JRG2	22,000	20,000	JR13、23 用 BUR20/DUR20 装着可 松山品番 R870 902000
	JR23-JRG	22,000	20,000	JR13、23 用 BUR20/DUR20 装着不可 松山品番 R870 901000 【在庫販売】

BUR/DUR + 転圧輪

ローラー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

型式、コード NO	+	転圧輪、コード NO	+	油圧キット JR02-SI ¥108,000 (税込 ¥118,800) ネジキット JR02-NE ¥17,500 (税込 ¥19,250)	=	希望小売価格 (税込)	希望小売価格 (税抜)
BUR2020-2L D147 000000 税抜 ¥1,490,000 税込 ¥1,639,000	+	JR2323 R870 000000 税抜 ¥355,000 税込 ¥390,500	+	油圧キット JR02-SI ¥108,000 (税込 ¥118,800) ネジキット JR02-NE ¥17,500 (税込 ¥19,250)	=	¥2,148,300 ¥2,048,750	¥1,953,000 ¥1,862,500
BUR2220-2L D148 000000 税抜 ¥1,530,000 税込 ¥1,683,000	+	JR2323 R870 000000 税抜 ¥355,000 税込 ¥390,500	+	油圧キット JR02-SI ¥108,000 (税込 ¥118,800) ネジキット JR02-NE ¥17,500 (税込 ¥19,250)	=	¥2,192,300 ¥2,092,750	¥1,993,000 ¥1,902,500
BUR2420-2L D149 000000 税抜 ¥1,590,000 税込 ¥1,749,000	+	JR2523 R871 000000 税抜 ¥360,000 税込 ¥396,000	+	油圧キット JR02-SI ¥108,000 (税込 ¥118,800) ネジキット JR02-NE ¥17,500 (税込 ¥19,250)	=	¥2,263,800 ¥2,164,250	¥2,058,000 ¥1,967,500
BUR2620-2L D150 000000 税抜 ¥1,650,000 税込 ¥1,815,000	+	JR2723 R872 000000 税抜 ¥380,000 税込 ¥418,000	+	油圧キット JR02-SI ¥108,000 (税込 ¥118,800) ネジキット JR02-NE ¥17,500 (税込 ¥19,250)	=	¥2,351,800 ¥2,252,250	¥2,138,000 ¥2,047,500
BUR2820-2L D151 000000 税抜 ¥1,710,000 税込 ¥1,881,000	+	JR2923 R873 000000 税抜 ¥390,000 税込 ¥429,000	+	油圧キット JR02-SI ¥108,000 (税込 ¥118,800) ネジキット JR02-NE ¥17,500 (税込 ¥19,250)	=	¥2,428,800 ¥2,329,250	¥2,208,000 ¥2,117,500
DUR2820-2L D185 000000 税抜 ¥2,600,000 税込 ¥2,860,000	+	JR2923 R873 000000 税抜 ¥390,000 税込 ¥429,000	+	油圧キット JR02-SI ¥108,000 (税込 ¥118,800) ネジキット JR02-NE ¥17,500 (税込 ¥19,250)	=	¥3,407,800 ¥3,308,250	¥3,098,000 ¥3,007,500
DUR3020-2L D186 000000 税抜 ¥2,650,000 税込 ¥2,915,000	+	JR3123 R874 000000 税抜 ¥400,000 税込 ¥440,000	+	油圧キット JR02-SI ¥108,000 (税込 ¥118,800) ネジキット JR02-NE ¥17,500 (税込 ¥19,250)	=	¥3,473,800 ¥3,374,250	¥3,158,000 ¥3,067,500
DUR3320-2L D187 000000 税抜 ¥2,740,000 税込 ¥3,014,000	+	JR3423 R875 000000 税抜 ¥422,000 税込 ¥464,200	+	油圧キット JR02-SI ¥108,000 (税込 ¥118,800) ネジキット JR02-NE ¥17,500 (税込 ¥19,250)	=	¥3,597,000 ¥3,497,450	¥3,270,000 ¥3,179,500
DUR3620-2L D188 000000 税抜 ¥2,900,000 税込 ¥3,190,000	+	JR3723 R876 000000 税抜 ¥437,000 税込 ¥480,700	+	油圧キット JR02-SI ¥108,000 (税込 ¥118,800) ネジキット JR02-NE ¥17,500 (税込 ¥19,250)	=	¥3,789,500 ¥3,689,950	¥3,445,000 ¥3,354,500
シリンドーキット JR02-SI 品番 (R113 902000) ネジキット JR02-NE 品番 (R113 901000)							

BUR-R/DUR-R + 転圧輪

型式、コード NO	+	転圧輪、コード NO	+	油圧キット JR02-SI ¥108,000 (税込 ¥118,800) ネジキット JR02-NE ¥17,500 (税込 ¥19,250)	=	希望小売価格 (税込)	希望小売価格 (税抜)
BUR2620R-2L D155 000000 税抜 ¥1,900,000 税込 ¥2,090,000	+	JR2723 R872 000000 税抜 ¥380,000 税込 ¥418,000	+	油圧キット JR02-SI ¥108,000 (税込 ¥118,800) ネジキット JR02-NE ¥17,500 (税込 ¥19,250)	=	¥2,626,800 = ¥2,527,250	¥2,388,000 = ¥2,297,500
BUR2820R-2L D156 000000 税抜 ¥1,960,000 税込 ¥2,156,000	+	JR2923 R873 000000 税抜 ¥390,000 税込 ¥429,000	+	油圧キット JR02-SI ¥108,000 (税込 ¥118,800) ネジキット JR02-NE ¥17,500 (税込 ¥19,250)	=	¥2,703,800 = ¥2,604,250	¥2,458,000 = ¥2,367,500
DUR2820R-2L D189 000000 税抜 ¥2,750,000 税込 ¥3,025,000	+	JR2923 R873 000000 税抜 ¥390,000 税込 ¥429,000	+	油圧キット JR02-SI ¥108,000 (税込 ¥118,800) ネジキット JR02-NE ¥17,500 (税込 ¥19,250)	=	¥3,572,800 = ¥3,473,250	¥3,248,000 = ¥3,157,500
DUR3020R-2L D190 000000 税抜 ¥2,800,000 税込 ¥3,080,000	+	JR3123 R874 000000 税抜 ¥400,000 税込 ¥440,000	+	油圧キット JR02-SI ¥108,000 (税込 ¥118,800) ネジキット JR02-NE ¥17,500 (税込 ¥19,250)	=	¥3,638,800 = ¥3,539,250	¥3,308,000 = ¥3,217,500
DUR3320R-2L D191 000000 税抜 ¥2,960,000 税込 ¥3,256,000	+	JR3423 R875 000000 税抜 ¥422,000 税込 ¥464,200	+	油圧キット JR02-SI ¥108,000 (税込 ¥118,800) ネジキット JR02-NE ¥17,500 (税込 ¥19,250)	=	¥3,839,000 = ¥3,739,450	¥3,490,000 = ¥3,399,500
BUR3520R-2L D192 000000 税抜 ¥3,120,000 税込 ¥3,432,000	+	JR3723 R876 000000 税抜 ¥437,000 税込 ¥480,700	+	油圧キット JR02-SI ¥108,000 (税込 ¥118,800) ネジキット JR02-NE ¥17,500 (税込 ¥19,250)	=	¥4,031,500 = ¥3,931,950	¥3,665,000 = ¥3,574,500
シリンダーキット JR02-SI 品番 (R113 902000) ネジキット JR02-NE 品番 (R113 901000)							

ロータリー

碎土・整地

代引き

管理

施肥

播種


収穫

土壤・あぜ・歩行

ニプロドライブハロー HC30/ HS30/ HR30

HC(11~18ps)
HS(16~32ps)
HR(20~60ps)

※お願い 末尾 -3SA はトラクタによってオート装置が異なります。ご注文の際は必ずトラクタの型式を明示して下さい。



HR30 (写真はOS)

HC30シリーズは小型トラクタ用
HR30シリーズはトラクタ車輪跡を消してゆくソイルスライダーを標準装備
HS30シリーズはオプション設定(M320 901000 HS30-SS)
HS30/HR30シリーズともに埋め込み性能をアップさせる

大型スプリングレーーキを装備

車速2.5~5kmの高速での代掻き作業を実現

碎土及び埋め込み性能に定評のあるL814爪をHS30/HR30とともに装備

代かき時横への土の吐き出しを防ぐ大型側板を採用して、均平性能もアップ

全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用して、サイドレーーキの開閉がやり易くなる

キャスター付スタンド標準装備 型式末尾Aはオート装置付 【緊プロ機】

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
HC30 ※ご注文の際は必ずトラクタの型式を明示して下さい。								
M482 000000	HC1630	330,000	300,000	11~16	140	159	2P 直結 直装	
M483 000000	HC1830	352,000	320,000	11~18	155	180		
M484 000000	HC2030	374,000	340,000		170	203		
M485 000000	HC1630-1S	335,500	305,000	11~16	150	159	標準 3P 0形 1セット	
M486 000000	HC1830-1S	357,500	325,000	11~18	165	180		
M487 000000	HC2030-1S	379,500	345,000		180	203		
HS30								
M336 000000	HS1830-3S	523,600	476,000	16~28	210	181	JIS標準 オートピッチ 0.1形 3セット	
M337 000000	HS2030-3S	535,700	487,000	18~30	225	200		
M338 000000	HS2230-3S	547,800	498,000	20~32	240	219		
HR30								
M324 000000	HR2030-3S	627,000	570,000	20~32	265	200	JIS標準 オートピッチ 0.1形 3セット	
M325 000000	HR2230-3S	653,400	594,000	20~35	285	219		
M326 000000	HR2430-3S ★	677,600	616,000	22~52	305	242		
M347 000000	HR2630-3SA ★	779,900	709,000	24~54	340	259	JIS標準 オートピッチ 0.1形 3セット	
M348 000000	HR2830-3SA ★	796,400	724,000	30~57	360	280		
M349 000000	HR3130-3SA ★	840,400	764,000	30~60	380	310		
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。								
・ 4 セット ワンタッチカブラ .4 セットジョイント付				・ 4S は、3S の 20,000 円高				
・ 3 セット ワンタッチカブラ . 広角ジョイント付				・ OS は、3S の 60,000 円安				
・ 1 セット 標準 3P. 普通ジョイント付				・ 4SA は、3SA の 20,000 円高				
・ 0 セット ワンタッチカブラ . ジョイントなし				・ OSA は、3SA の 60,000 円安				

ニプロドライブハロー オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考
			税込	税抜	
サイドキット	R003 916000	RMT-SK07	29,700	27,000	HR20/30.HL20用
	HR20/HR30の場合、HR20-HKとセットで使用 HL20の場合、HL20-HKとセットで使用				
マストキット	R003 913000	RMT-MK02	47,300	43,000	HS20/30.HR20/30用
	HR20-HKとセットで使用				
土引きキット	F968 903000	HL20-TK	102,300	93,000	HL20用
	HL20-HKとセットで使用				
ハーネスキット	F897 907000	HR20-HK	105,600	96,000	HS20/30.HR20/30用 (操作ボックスASSY, 制御ユニット込)
	HS20/30でマストキットを使用する場合に必要 HR20/30でマストキット、サイドキットを使用する場合に必要				
	F968 902000	HL20-HK	106,700	97,000	HL20用 (操作ボックスASSY, 制御ユニット込)
HL20/30で土引きキット、サイドキットを使用する場合に必要					
ソイルスライダー		HS30-SS	※		HS30用 松山品番 M320 901000
均平板加圧キット		HL20-KK	79,200	72,000	HL20用 松山品番 F968 905000
	HL20機体番号#1223以前は溶接が必要				

※希望小売価格の空欄につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせ下さい。

ロータリー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

ニプロドライブハロー HL30 シリーズ(50~105ps)

※お願い 末尾 -3LA はトラクタによってオート装置が異なります。ご注文の際は必ずトラクタの型式を明示して下さい。

ローラー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



大型トラクタ用ドライブハロー
外側ソイルスライダー装備でトラクタ車輪跡も均一代かき
大型スプリングレーク装備碎土・埋め込み性能向上
Wフレーム構造で耐久性アップ
キャスター付スタンド標準装備
型式末尾Aはオート装置付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法				
		税込	税抜								
[HL3430-3LA は在庫販売]											
M633 000000	HL3230-3LA ★	1,095,600	996,000	50~80	530	322	JIS標準 オートピッチ 1.2形 3セット				
M634 000000	HL3430-3LA ★	1,119,800	1,018,000		555	343					
M635 000000	HL3630-3LA ★	1,150,600	1,046,000	50~105	570	363					
M636 000000	HL4030-3LA ★	1,268,300	1,153,000		605	399					
HL 用ハーネスキット											
F968 902000	HL20-HK	106,700	97,000	HL30用	電動オプション使用する 場合必ず必要						
HL 用土引きキット											
M554 901000	HL30-TK	121,000	110,000	HL30用	HL20-HKとセットで使用						
サイドキット											
M554 902000	HL30-SK	64,020	58,200	HL30用	HL20-HKとセットで使用						
ソイルスライダーキット											
	HL30-SS	57,200	52,000	HL30用(内側ソイルスライダー) 松山品番 M554 905000							
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。											
・ 4 セット ワンタッチカブラ .4 セットジョイント付				・ 4LA は、3LA の 20,000 円高							
・ 3 セット ワンタッチカブラ . 広角ジョイント付				・ 0LA は、3LA の 70,000 円安							
・ 0 セット ワンタッチカブラ . ジョイントなし											

ニプロウイングハロー WRZ/WDZ/WMZ/WLZ

WRZ(30~60ps) WMZ(60~105ps)
WDZ(45~75ps) WLZ(80~145ps)

※お願い 末尾 -3LA はトラクタによってオート装置が異なります。ご注文の際は必ずトラクタの型式を明示して下さい。

 WRZ10N	<ul style="list-style-type: none"> WRZ10N 中型トラクタ用、電動油圧開閉、ユニフィットリモコン採用 3分割外部油圧開閉 無線リモコン「Nコン仕様」油圧カプラ付 WDZ10N 軽量設計仕様 格納幅は239cmのコンパクト設計 WMZ10N 軽量設計仕様 WMZ4.1m/4.4m 高耐久仕様 WMZ4.5m/5.0m WLZ10N 5.7m/6.1m/6.5mのワイドな作業幅で作業能率大幅向上 <p>ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能 3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、大型スプリングレー キ 2段スプリングレー キ、キャスター付スタンド標準装備、型式末尾Aはオート装置付</p>						

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
WRZ10N							
N034 000000	WRZ3210N-3SA	1,496,000	1,360,000	30~60	467	320	JIS標準 オートヒッチ 0.1形
N033 000000	WRZ3410N-3SA	1,540,000	1,400,000		482	340	
N032 000000	WRZ3610N-3SA	1,628,000	1,480,000		502	360	
N031 000000	WRZ3910N-3SA	1,760,000	1,600,000		522	390	
N030 000000	WRZ4210N-3SA	1,892,000	1,720,000	37~60	539	420	

WDZ-N ※トラクタ質量 3,700kg 以下に適合

M833 000000	WDZ3900N-3LA	1,947,000	1,770,000	45~75	620	390	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	3 セット
M834 000000	WDZ4200N-3LA	2,079,000	1,890,000		630	420		

WMZ-N ※トラクタ質量 2,300~4,500kg に適合

M788 000000	WMZ4100N-3LA	2,178,000	1,980,000	60~105	725	405	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	3 セット
M787 000000	WMZ4400N-3LA	2,321,000	2,110,000		750	435		
M692 000000	WMZ4500N-3LA	2,387,000	2,170,000		835	450		
M691 000000	WMZ5000N-3LA ★	2,618,000	2,380,000		910	500		

WLZ-N ※トラクタ質量 3,000kg以上に適合

M545 000000	WLZ5700NX-3LA	3,212,000	2,920,000	80~145	1140	574	JIS標準 オートヒッチ 2形	3 セット
M546 000000	WLZ6100NX-3LA ★	3,421,000	3,110,000		1200	610		
M547 000000	WLZ6500NW-3LA ★	3,619,000	3,290,000		1255	651		

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。

・ 4 セット ワンタッチカプラ . 4 セットジョイント付
・ 3 セット ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付
・ 0 セット ワンタッチカプラ . ジョイントなし

・ 4 SA は、3 SA の 20,000 円高
・ 0 SA は、3 SA の 60,000 円安
・ 4 LA は、3 LA の 20,000 円高
・ 0 LA は、3 LA の 70,000 円安

ローラー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

ニプロウイングハロー オプション

ローラー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考		
			税込	税抜			
無線リモコン 組替部品	R884 901000	RMM-WSB00	73,700	67,000	WBS05E.WRS00E.WMS00BR.WLS00BR用		
送信機ホルダー		RMM-SH00	6,270	5,700	無線リモコン保管用 松山品番 R884 906000		
送信機 DCアダプター		RMM-DC00	※		無線リモコン DC電源供給及び保管用 松山品番 R884 907000		
サイドキット	R003 916000	RMT-SK07	29,700	27,000	WBS05N/E用		
	RMT-HK01とセットで使用 1台に2個必要						
マストキット	R003 913000	RMT-MK02	47,300	43,000	WBS05N/E用		
ハーネスキット	R003 912000	RMT-HK01	10,560	9,600	WBS05N/E用		
大容量電源取出し ケーブルASSY		DDT ケーブル ASSY	4,730	4,300	WRS10N(クボタのみ) WRZ3200N/3400N.WRZ10N 油圧開閉タイプのウイングハロー全機種 ※1 松山品番 M566 910000		
センター ⁺ ソイルスライダー		WMD00-CSS	99,000	90,000	WMD4100N/4400N用 松山品番 L940 911000		
ソイルスライダー		HL30-SS	57,200	52,000	WLZ5700NX用 (センター部外側へ装着) 松山品番 M554 905000		
		WRS00-SS	16,940	15,400	WRS00(E)用 松山品番 F908 909000		
	WRS00に取付けの場合、穴開け加工が必要						
		WMS-SS	※		WMS00BR/N用(1台分) 松山品番 F950 909000		
		WLS-SS	165,000	150,000	WLS00BR/N用(1台分) 松山品番 L925 902000		
		WRS10-KSS	※		WBS10(N).WRS10(N) WRZ00N.WRZ10N.WRD10N用 小型ソイルスライダー(1台分)鉄車輪対応 松山品番 L814 909000		
※1 適応トラクタ(+、-が一体になっているカプラが付いているトラクタ) クボタ KL31Z(PC)~KL58Z(PC)、SL24,SL28 (PC)~SL60 (PC)、SL280 (PC)~SL600 (PC) ヤンマー YT330A,YT333A (D)~YT357A (D)(途中で変更になっているので、+、-が一体になっている カプラが付いていないトラクタも存在します)YT460A (D)~YT472A (D) ヤンマーオプションで変換ハーネスあり ヰセキ BFシリーズ(BF25を除く) 三菱マヒンドラ GAシリーズ、GMシリーズ							
※希望小売価格の空欄につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせ下さい。							

ニプロウイングハロー オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考
			税込	税抜	
均平板加圧キット		WRZ10-KAK	88,000	80,000	WRZ3410N用 松山品番 M994 910000
		WRS10-KAK	35,200	32,000	WRS10(N)用 ※2810(N)は装着不可 松山品番 L814 913000
		WRD10-KAK	33,000	30,000	WRD10N用 松山品番 M255 905000 【在庫販売】
		WMD00-KAK	27,500	25,000	WMD4100N/4400N用 松山品番 L940 905000 【在庫販売】
畦際処理刀	F908 903000	WRS-AGL	19,470	17,700	WRS00(E).WMS 左用
	F908 904000	WRS-AGR	19,470	17,700	WRS00(E).WMS 右用
残耕処理キット		WRZ-ZS	28,160	25,600	WRZ00N用 松山品番 M566 909000
		WRS10-ZS	※		WRS10(N).WRD10N用 松山品番 L814 914000
		WMD00-ZS	※		WMD00N用(5000N含む)※1 松山品番 L940 908000
レーザー取付台		LD-WRZ	31,900	29,000	WRZ00N-OS/OL.WRZ10N-OS/OL WDZ-OS/OL 松山品番 M566 912000
		LD-WRS10	20,900	19,000	WRS10N用 ※2810N・特殊3点仕様は装着不可 松山品番 L815 915000
		LD-WRD10	24,200	22,000	WRD10N.WMZ4100N/4400N用 WMD4100N/4400N 松山品番 M255 908000
		LD-WMD	36,630	33,300	WMZ4500N/5000N.WMD5000N WLD10N.WLZ用 松山品番 M273 906000
		LD-WLS	20,900	19,000	WLS00BR/N用 松山品番 L925 903000

※ 1 WMD00N 機体番号 #2500 以前は、L940 107000 ガードセンターが必要です。

※希望小売価格の空欄につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせ下さい。

ローラリー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

ニプロフレールモア FNC02T/FNC02TFシリーズ(11~45ps)

ローラリー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



休耕地、果樹園、グランド、公園等の雑草処理
小回りの利くゲージタイヤ仕様
キャスター付スタンド標準装備
装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
型式末尾なし：イチョウ形爪仕様 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

イチョウ形爪タイプ

S731 000000	FNC1202T-3S	735,900	669,000	11~20	247	116	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S730 000000	FNC1202T-1S	680,900	619,000		222		標準 3P 0.1 形	直装
S735 000000	FNC1402T-3S	772,200	702,000	18~30	268	136	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S734 000000	FNC1402T-1S	717,200	652,000		243		標準 3P 0.1 形	直装
S739 000000	FNC1602T-3S	862,400	784,000	24~35	309	156	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S738 000000	FNC1602T-1S	807,400	734,000		284		標準 3P 0.1 形	直装
S743 000000	FNC1802T-3S	909,700	827,000	30~45	334	176	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S742 000000	FNC1802T-1S	854,700	777,000		309		標準 3P 0.1 形	直装

フレール爪タイプ (1ヶ所で2本取付)

S747 000000	FNC1202TF-3S	735,900	669,000	11~20	252	118	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S746 000000	FNC1202TF-1S	680,900	619,000		227		標準 3P 0.1 形	直装
S751 000000	FNC1402TF-3S	772,200	702,000	18~30	273	138	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S750 000000	FNC1402TF-1S	717,200	652,000		248		標準 3P 0.1 形	直装
S755 000000	FNC1602TF-3S	862,400	784,000	24~35	314	158	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S754 000000	FNC1602TF-1S	807,400	734,000		289		標準 3P 0.1 形	直装
S759 000000	FNC1802TF-3S	909,700	827,000	30~45	339	178	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S758 000000	FNC1802TF-1S	854,700	777,000		314		標準 3P 0.1 形	直装

ニプロフレールモア FNC02K/FNC02J/FNC02R/FNC02RFシリーズ(11~45ps)

 FNC02R	<ul style="list-style-type: none"> ・FNC1002K カンショのつる刈り作業等 ・FNC1202J 剪定枝処理作業等 ・FNC02R/FNC02RF <p>休耕地、果樹園、グランド、公園等の雑草処理 一本ローラーで刈高さ安定 キャスター付スタンド標準装備 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装 型式末尾なし：イチョウ形爪仕様 型式末尾 F：フレール爪仕様</p>
---	---

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
カンショつる刈り用								
R554 000000	FNC1002K-1S	728,200	662,000	11~24	185	100	標準 3P 0.1 形	直装
剪定枝処理用								
R573 000000	FNC1202J	711,700	647,000	15~20	230	117	標準 3P 0.1 形	直装
イチョウ形爪タイプ								
S470 000000	FNC1202R-3S	735,900	669,000	11~20	250	116	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S469 000000	FNC1202R-1S	680,900	619,000		225		標準 3P 0.1 形	直装
S474 000000	FNC1402R-3S	772,200	702,000	18~30	275	136	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S473 000000	FNC1402R-1S	717,200	652,000		250		標準 3P 0.1 形	直装
S478 000000	FNC1602R-3S	862,400	784,000	24~35	320	156	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S477 000000	FNC1602R-1S	807,400	734,000		295		標準 3P 0.1 形	直装
S482 000000	FNC1802R-3S	909,700	827,000	30~45	350	176	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S481 000000	FNC1802R-1S	854,700	777,000		325		標準 3P 0.1 形	直装
フレール爪タイプ (1ヶ所で2本取付)								
S486 000000	FNC1202RF-3S	735,900	669,000	11~20	255	118	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S485 000000	FNC1202RF-1S	680,900	619,000		230		標準 3P 0.1 形	直装
S490 000000	FNC1402RF-3S	772,200	702,000	18~30	280	138	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S489 000000	FNC1402RF-1S	717,200	652,000		255		標準 3P 0.1 形	直装
S494 000000	FNC1602RF-3S	862,400	784,000	24~35	325	158	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S493 000000	FNC1602RF-1S	807,400	734,000		300		標準 3P 0.1 形	直装
S498 000000	FNC1802RF-3S	909,700	827,000	30~45	355	178	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S497 000000	FNC1802RF-1S	854,700	777,000		330		標準 3P 0.1 形	直装

ローラー

碎土・整地

代引き

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

ニプロフレールモア FN02R/FN02RFシリーズ(40~65ps)

ローラー

碎土・整地

代かき


管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

	FN02R	休耕地、果樹園等の雑草刈り、緑肥の細断 作業幅 1.8 m / 2.0 m / 2.2 m の 3 機種 一本ローラーで安定した作業 キャスター付スタンド標準装備 装着は JIS(日農工)標準オートヒッチの S 仕様と L 仕様 及び標準 3 点リンク直装 型式末尾なし : イチョウ形爪仕様 型式末尾 F : フレール爪仕様
---	-------	--

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
イチョウ形爪タイプ							
S393 000000	FN1802R	1,057,100	961,000	40~50	415	176	標準 3P 1 形 直装
S399 000000	FN1802R-3S	1,112,100	1,011,000		435		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 3 セット
S394 000000	FN2002R	1,144,000	1,040,000	45~60	460	194	標準 3P 1 形 直装
S400 000000	FN2002R-3S	1,199,000	1,090,000		480		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 3 セット
S419 000000	FN2002R-3L	1,210,000	1,100,000		490		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形
S395 000000	FN2202R	1,230,900	1,119,000	50~65	485	215	標準 3P 1 形 直装
S401 000000	FN2202R-3S	1,285,900	1,169,000		505		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 3 セット
S420 000000	FN2202R-3L	1,296,900	1,179,000		515		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
フレール爪タイプ(1ヶ所で2本取付)							
S396 000000	FN1802RF	1,057,100	961,000	40~50	425	178	標準 3P 1 形 直装
S402 000000	FN1802RF-3S	1,112,100	1,011,000		445		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 3 セット
S397 000000	FN2002RF	1,144,000	1,040,000	45~60	470	196	標準 3P 1 形 直装
S403 000000	FN2002RF-3S	1,199,000	1,090,000		490		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 3 セット
S421 000000	FN2002RF-3L	1,210,000	1,100,000		500		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形
S398 000000	FN2202RF	1,230,900	1,119,000	50~65	495	217	標準 3P 1 形 直装
S404 000000	FN2202RF-3S	1,285,900	1,169,000		515		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 3 セット
S422 000000	FN2202RF-3L	1,296,900	1,179,000		525		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形

- 4SD は、3S の 30,000 円高
 - 4S は、3S の 20,000 円高
 - 0S は、3S の 60,000 円安
 - 4L は、3L の 20,000 円高
 - 0L は、3L の 70,000 円安
- 4 セット ワンタッチカブラ .4 セットジョイント付
3 セット ワンタッチカブラ . 広角ジョイント付
0 セット ワンタッチカブラ . ジョイントなし

ニプロフレールモア オプション

コードNo.	型式	希望小売価格(円)		備考
		税込	税抜	
ゲージ輪電動部品				
	FNC02-GD	155,100	141,000	FNC1002K用 松山品番 R553 905000
低床対応部品				
R163 910000	FNC-T16	48,400	44,000	FNC1600/1601/1602用
低床キット				
	FNC02R-TE	47,300	43,000	FNC02R/T用 松山品番 S468 901000
ゲージタイヤキット				
	FNC02R-TA		※	FNC02R用 松山品番 S468 902000
ゲージローラー				
R433 901000	FN0-G12	167,200	152,000	FNC1200/02~1800用/02用 FN1200~1400用 ローラー幅1200mm
キャスターサポートキット				
P047 906000	FNO-KS	62,700	57,000	FN(C)1200/02~1400/02用
ごぼう茎葉処理部品				
	FNC-GO		※	FNC1200/1202(R)(T)用 ※1 松山品番 R557 902000
ウド用茎葉処理部品				
	FNC14-UK		※	FNC1402(R)(T)用 ※2 松山品番 R561 903000
注 上記オプションは、すべてF仕様にも適応します。				
※ 1 FNC1200/1202にはキャスターサポートキット FNC-KS、FNC1202Rにはゲージタイヤキット FNC02R-TA が必要です。				
※ 2 FNC1402RFにはゲージタイヤキット FNC02R-TA が必要です。				
※希望小売価格の空欄につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせ下さい。				

ロータリー

碎土・整地

代引き

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

ニプロリーフシュレッダ(50~80ps)

ローラー

碎土・整地

代かき


管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



FNS+BT202

- ・FNS2500 リーフシュレッダ タイヤ無段階調節、前後輪支持タイプ
- ・BT202 リーフシュレッダー FNS2500 と組み合わせることでビートの茎葉処理が可能

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
リーフシュレッダ							
S101 000000	FNS2500 ★	1,463,000	1,330,000	50~80	740	250	標準 3P 1.2形 直装
ビートタッパー							
R730 000000	BT202	316,800	288,000	35~80	30	FNS2500 で使用する場合は 2ユニット必要 LorR ユニット 1組の質量	
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。							

緑肥裁断

ニプロストローチョッパー NSCシリーズ(55~150ps)



NSC

麦の残穂処理、緑肥の細断に
大径のカッティング軸で安定した高速回転を実現
高硬度のフレール爪を採用し耐久性が向上
ウインドブレードとスタティックナイフの採用で細断性を高めています
クラッチ付きブーリーの採用でワンタッチ化を実現
4L/3L/OL 仕様は格納に便利なキャスター付スタンドを標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
S808 000000	NSC2300RV-3L ★	1,826,000	1,660,000	55~80	783	230	JIS 標準 オートヒッチ 2形 3セット
S805 000000	NSC2300RV-2L ★	1,815,000	1,650,000		768		標準 3P 2形 2セット
S809 000000	NSC2500RV-3L ★	1,947,000	1,770,000	75~100	848	250	JIS 標準 オートヒッチ 2形 3セット
S806 000000	NSC2500RV-2L ★	1,925,000	1,750,000		833		標準 3P 2形 2セット
S807 000000	NSC2900RV-2L ★	2,046,000	1,860,000	100~150	976	290	標準 3P 2形 2セット
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。							
キャスター付スタンドキット							
	NSC-ST	165,000	150,000	NSC00-2L用 松山品番 S803 902000			

ニプロスライドモア TDC01/TDXシリーズ TDC01(25~60ps) TDX(50~100ps)



液晶で作業機の状態を確認できるユニフィットリモコン採用
センター作業、右オフセット作業、法面作業(右上方向70度、右下方向55度)に対応
地面に追従する刈高さフリー調整機構搭載で、安定した草刈り作業を実現
キャスター付スタンド標準装備
TDC01シリーズ 電動油圧仕様
最大オフセット量 TDC1201:1940mm TDC1501:2240mm
TDXシリーズ 外部油圧仕様
最大オフセット量 TDX1400:2200mm TDX1600:2700mm
※外部油圧用カプラは別途ご購入下さい

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
スライドモア TDC 電動油圧方式									
S715 000000	TDC1201-3S	1,276,000	1,160,000	(25) ^{注1} ~45	354	120	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形 3セット		
S719 000000	TDC1201-1S	1,232,000	1,120,000		332		標準 3P 0.1形 直装		
S716 000000	TDC1501-3S	1,353,000	1,230,000	(35) ^{注2} ~60	371	150	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形 3セット		
S720 000000	TDC1501-1S	1,309,000	1,190,000		349		標準 3P 0.1形 直装		
軽量トラクタはカウンターウエイトが必要になります。(20kg ウエイト S441 904000) 注1 TDC1201 トラクタ質量 1,500kg未満は装着不可、2,350kg以上は装着不可(適応馬力を遵守して下さい) 注2 TDC1501 トラクタ質量 1,700kg未満は装着不可、2,350kg以上は装着不可(適応馬力を遵守して下さい)									
TDC オプション									
	TDC01-WDK	8,800	8,000	エイド台キット TDC01用 松山品番 S713 902000					
	DDT ケーブル ASSY	4,730	4,300	大容量電源取出しケーブルASSY TDC00/01用 ※1 松山品番 M566 910000					
スライドモア TDX 外部油圧方式(油圧カプラ付)									
S530 000000	TDX1400-3LA	1,710,500	1,555,000	50~70 ^{注3}	515	143	JIS 標準 オートヒッチ 1形 3セット		
S526 000000	TDX1400-1LA	1,688,500	1,535,000		500		標準 3P 1形 直装		
S528 000000	TDX1400-0LA	1,633,500	1,485,000		475		JIS 標準 オートヒッチ 1形 0セット		
S531 000000	TDX1600-3LA	1,765,500	1,605,000	70~100 ^{注4}	540	163	JIS 標準 オートヒッチ 2形 3セット		
S527 000000	TDX1600-1LA	1,743,500	1,585,000		525		標準 3P 2形 直装		
S529 000000	TDX1600-0LA	1,688,500	1,535,000		500		JIS 標準 オートヒッチ 2形 0セット		
ハーフクローラ仕様は同型ホイル仕様の重量で判断して下さい。 注3 TDX1400 トラクタ質量 2,300kg 以上、3,800kg 未満に適合 注4 TDX1600 トラクタ質量 3,800kg 未満に適合									
※1 適応トラクタ(+、-が一体になっているカプラが付いているトラクタ) クボタ KL31Z(PC)~KL58Z(PC)、SL24,SL28 (PC)~SL60 (PC)、SL280 (PC)~SL600 (PC) ヤンマー YT330A,YT333A(D)~YT357A(D)(途中で変更になっているので、+、-が一体になっているカプラが付いていないトラクタも存在します)YT460A(D)~YT472A(D) ヤンマーオプションで変換ハーネスあり ヰセキ BF シリーズ(BF25 を除く) 三菱マヒンドラ GA シリーズ、GM シリーズ									
・4 セット ワンタッチカプラ . 4 セットジョイント付				・4S は、3S の 20,000 円高					
・3 セット ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付				・0S は、3S の 60,000 円安					
・0 セット ワンタッチカプラ . ジョイントなし				・4LA は、3LA の 20,000 円高					
・1 セット 標準 3P. 普通ジョイント付									

ニプロロータリーカルチ RMシリーズ(11~28ps)

ロータリ

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



中耕、除草、培土、畝成形に威力を発揮正逆転両用で一台二役
ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能
組合せはスライド式で調整が容易
耕うん部カバーはバタフライ方式採用
JIS 特殊3P メーカーヒッチはキャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
P005 000000	RM212-1S	530,200	482,000	11~25	160	27 33 37 43	標準 3P 0.1形	直装
P006 000000	RM212V-1S	530,200	482,000		160			
P082 000000	RM212M	588,500	535,000		165			
P054 000000	RM312H	783,200	712,000	18~28	210			

RM オプション

5017 504000	開閉培土板2号B	29,700	27,000	培土板 RM 用	7.0	RM-212 RM-312H 用	溝底 14 適応畦幅 60~80	
5017 501000	培土板 SR-2B	75,900	69,000		12.5		溝底 10 適応畦幅 70~80	
5038 902000	培土板 SR-5C	70,400	64,000		12.5		溝底 12.5 適応畦幅 75~90	
P082 919000	RMO-M1	59,400	54,000	麦土入れ 部品		RM212/ 212M 用	F4 爪	
P082 920000	RMO-M3	59,400	54,000				V29 爪	

ニプロロータリーカルチ RKシリーズ RK305UV(25~50ps) RK20(45~90ps)



・RK305UV
条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能
ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能
・RK 20 シリーズ
中耕、除草、培土、畝成形が高能率
爪軸の改良により作業速度が向上
条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能
ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能
キャスター付スタンド標準装備
SH シリーズはフロントサブソイラー リッチャーアーム付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法			
		税込	税抜							
R126 000000	RK305UV	1,047,200	952,000	25~50	370	18~22· 26·34	標準 1.2形	クイック カラ		
R722 000000	RK320-SH	1,386,000	1,260,000		560	13~37.2				
R723 000000	RK520-SH ★	1,842,500	1,675,000		810					

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。

ニプロロータリーカルチ RKシリーズ オプション

コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応型式	備考
		税込	税抜		
培土板					
5018 504000	RKO- 開閉2号	38,500	35,000	RK 用 RK305UV RK311,511 RK320,520 (2L) 用	8.0 溝底 14 適応畦幅 60~80 リッチャーアームなし
P002 912000	RKO-SR21	74,800	68,000		11.0 溝底 10 適応畦幅 70~80 リッチャーアームなし
P002 906000	RKO-SR3	66,000	60,000		11.0 溝底 16 適応畦幅 70~80 リッチャーアームなし
P002 907000	RKO-SR5	70,400	64,000		11.5 溝底 12.5 適応畦幅 75~90 リッチャーアームなし
リッチャーアーム ※RK用培土板には リッチャーアームが付いていないので、条数分必要になります。					
	RKO-2JH	36,850	33,500	RK320,520 -2L 用	ニプロ平行リンク 松山品番 R720 902000
R877 901000	RKO-RA2	13,200	12,000	RK320,520 用	固定タイ
P055 901000	RKO-JH1	38,500	35,000	RK311,511 用	ニプロ平行リンク【在庫販売】
P055 902000	RKO-JH2	42,020	38,200		日農平行リンク【在庫販売】
P055 903000	RKO-RA	12,100	11,000		固定タイ【在庫販売】
P002 901000	RKO-A	14,300	13,000	RK305UV RK303UV(H) 用	固定タイ
	RKO-2BO1	※		RK320 520-2L 用	培土板オフ (ニプロ用) 松山品番 R722 903000
	RKO-2BON	13,200	12,000	培土板押さえ (ニチノ-, ノブ用) 松山品番 R722 904000	
延長部品					
5018 000013	3号延長部品	24,200	22,000	RK311,511 RK310,510 RK320,520 用	39cm (爪内向き)・46cmに延長
	RK20-3F	※		RK320-SH RK520-SH 用	32cm (爪内向き)・46cmに延長 松山品番 R722 909000
フロントサブソイラー(スタンドキット)					
	RKO-2FS3	※		RK320-2L 用	耕耘抵抗軽減 松山品番 R720 901000
	RKO-2FS5	211,750	192,500	RK520-2L 用	耕耘抵抗軽減 松山品番 R721 901000
	RKO-2FS5ST	※		RK520-2L 用	スタンドキット付 耕耘抵抗軽減 松山品番 R721 902000
ウェイトキット					
	RK20-W	137,500	125,000	RK320-SH RK520-SH 用	左右バランスの調整 松山品番 R720 912000
※希望小売価格の空欄につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせ下さい。					

ロータリー

碎土・整地

代引き

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

ニプロ馬鈴薯培土機 PMR シリーズ(80~120ps)

ローラリー

碎土・整地

代かき


管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



馬鈴薯培土専用機 成形部は4畝一体構造
 成形部天板の付け外しで早期培土・慣行培土の両作業に対応
 成形部に外部油圧シリンダーを採用。
 成形部の持ち上げや押付圧力の調整がトラクタ運転先から可能
 フロントサブソイラー標準装備で耕盤を破碎する
 培土高さ：標準31cm
 PMR404：適応条間72cm
 PMR405：適応条間75cm

コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				

【生産台数限定品】(在庫切れの場合はお待ちいただきます)

S534 000000	PMR404 ★	3,278,000	2,980,000	80~120	1075	18	標準3P 1.2形	直装
S535 000000	PMR405 ★	3,278,000	2,980,000			32		

PMR オプション

	PMR-BK	66,000	60,000	培土崩し 松山品番 S534 904000				
--	--------	--------	--------	--------------------------	--	--	--	--

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は71ページ以降をご参照下さい。

ニプロブロードキャスター MP 20 シリーズ(13ps~)



MP220EX

- ・MP220EXA/MP330EXA 車速連動シリーズ
AG-PORT 付トラクタに対応した車速連動ブロードキャスター
シャッターが車速に連動して開閉するため、より均一施肥及び肥料代節約が可能
- ・MP220EX/330EX シャッター電動開閉シリーズ
トラクタ運転席で操作ボックスでシャッター開度調整可能
パワフルな電動シリンダーを採用しシャッター開閉がスムーズ
- ・MP220/330 シャッター手動開閉シリーズ
※角度切替はボックススパナが別途必要になります
松山品番 5310 760092

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	容量 (L)	装着方法
		税込	税抜				

MP - EXA 車速連動シリーズ ※ AG-PORTなしのトラクタでの作業も可能です。但しこの場合は車速連動にはなりません。

H003 000000	MP220EXA	562,100	511,000	13~	85	220	標準 3P 0 形	直装
H005 000000	MP220EXA-3S	645,700	587,000		105		JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	3 セット
H010 000000	MP330EXA	603,900	549,000	20~	90	330	標準 3P 0.1 形	直装
H012 000000	MP330EXA-3S	687,500	625,000		110		JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	3 セット

MP - EX 電動開閉シリーズ

P966 000000	MP220EX	551,100	501,000	13~	85	220	標準 3P 0 形	直装
P968 000000	MP220EX-3S	634,700	577,000		105		JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	3 セット
P973 000000	MP330EX	592,900	539,000	20~	90	330	標準 3P 0.1 形	直装
P975 000000	MP330EX-3S	676,500	615,000		110		JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	3 セット

MP 手動開閉シリーズ

P470 000000	MP220	441,100	401,000	13~	85	220	標準 3P 0 形	直装
P472 000000	MP220-3S	524,700	477,000		105		JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	3 セット
P477 000000	MP330	482,900	439,000	20~	90	330	標準 3P 0.1 形	直装
P479 000000	MP330-3S	566,500	515,000		110		JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	3 セット

MP オプション MP 手動は、MP20-PWX と MP-AG で車速連動仕様に変更

P966 901000	MP20-PWX	110,000	100,000	手動仕様を車速連動仕様・電動仕様に変更
P966 904000	MP-AG	11,000	10,000	AG-PORT付トラクタ向け 車速連動部品 ※1
	ステアリング デバイス	※		ブリッジ現象の軽減 松山品番 5310 007548

※ 1 現行販売されているトラクタによっては、別途変換ハーネス(トラクタメーカー一部品)が必要になる場合があります。

※希望小売価格の空欄につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせ下さい。

・4 セット ワンタッチカプラ .4 セットジョイント付

・3 セット ワンタッチカプラ .広角ジョイント付

・0 セット ワンタッチカプラ .ジョイントなし

・4S は、3S の 20,000 円高

・0S は、3S の 60,000 円安

ローラー

碎土・整地

代引き

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

ニプロプロードキャスター MP10 (電動) シリーズ (30ps~)

ローラリー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



MP410EX

- ・ MP410EXA/510EXA 車速連動シリーズ
AG-PORT 付トラクタに対応した車速連動プロードキャスター
シャッターが車速に連動して開閉するため、より均一施肥及び肥料代節約が可能
- ・ MP410EX/510EX シャッター電動開閉シリーズ
トラクタ運転席で操作ボックスでシャッター開度調整可能
パワフルな電動シリンダーを採用しシャッター開閉がスムーズ
配線はトラクタキャビン内で接続でき、肥料・紫外線によるコネクターの劣化を防止

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	容量 (L)	装着方法
		税込	税抜				

MP - EXA 車速連動シリーズ ※ AG-PORTなしのトラクタでの作業も可能です。但しこの場合は車速連動にはなりません。

H017 000000	MP410EXA	832,700	757,000	30~	120	400	標準 3P 1 形	直装
H019 000000	MP410EXA-3S	904,200	822,000		150		JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	3 セット
H026 000000	MP410EXA-3L	915,200	832,000		160		JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	
H021 000000	MP510EXA	903,100	821,000	40~	125	500	標準 3P 1 形	直装
H023 000000	MP510EXA-3S	974,600	886,000		155		JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	3 セット
H029 000000	MP510EXA-3L	985,600	896,000		165		JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	

MP - EX 電動開閉シリーズ

P980 000000	MP410EX	821,700	747,000	30~	120	400	標準 3P 1 形	直装
P982 000000	MP410EX-3S	893,200	812,000		150		JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	3 セット
P989 000000	MP410EX-3L	904,200	822,000		160		JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	
P984 000000	MP510EX	892,100	811,000	40~	125	500	標準 3P 1 形	直装
P986 000000	MP510EX-3S	963,600	876,000		155		JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	3 セット
P992 000000	MP510EX-3L	974,600	886,000		165		JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	

MPオプション MP-EX に装着で車速連動仕様に変更

P966 904000	MP-AG	11,000	10,000	AG-PORT 付トラクタ向け 車速連動部品	※1
-------------	-------	--------	--------	------------------------	----

※ 1 現行販売されているトラクタによっては、別途変換ハーネス(トラクタメーカー部品)が必要になる場合があります。

- ・ 4 セット ワンタッチカブラ . 4 セットジョイント付
- ・ 3 セット ワンタッチカブラ . 広角ジョイント付
- ・ 0 セット ワンタッチカブラ . ジョイントなし

- ・ 4S は、3S の 20,000 円高
- ・ 0S は、3S の 60,000 円安
- ・ 4L は、3L の 20,000 円高
- ・ 0L は、3L の 70,000 円安

ニプロプロードキャスター MP10 (手動) シリーズ (30ps~)

	<p>MP410</p> <ul style="list-style-type: none"> MP410/510 シャッター手動開閉シリーズ リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布 散布幅 (6~14 m) 48度、56度 2段切替 ホッパーは耐久性・耐食性に優れるFRP性 フレコン対応のホッパー採用 作業能率重視のロングスパウト標準装備 高機能専用スイッチボックス、計算尺付キャスター付スタンド標準装備 型式設定のないMP605/805/1005はオプション部品で車速連動部品になる
---	---

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	容量 (L)	装着方法	
		税込	税抜				標準 3P 1形	直装
P695 000000	MP410	711,700	647,000	30~	120	400	標準 3P 1形	直装
P697 000000	MP410-3S	783,200	712,000		150		JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	3 セット
P704 000000	MP410-3L	794,200	722,000		160		JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	
P699 000000	MP510	782,100	711,000	40~	125	500	標準 3P 1形	直装
P701 000000	MP510-3S	853,600	776,000		155		JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	3 セット
P707 000000	MP510-3L	864,600	786,000		165		JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	
5314 000000	MP-605	856,900	779,000	50~	145	600	標準 3P 1.2形	直装
5315 000000	MP-805	941,600	856,000	60~	155	800		
5316 000000	MP-1005	1,073,600	976,000	70~	165	1000		

MPオプション MP 手動は、MP20-PWX と MP-AG で車速連動仕様に変更

P966 901000	MP20-PWX	110,000	100,000	手動仕様を車速連動仕様・電動仕様に変更
P966 904000	MP-AG	11,000	10,000	AG-PORT 付トラクタ向け 車速連動部品 ※1

※ 1 現行販売されているトラクタによっては、別途変換ハーネス(トラクタメーカー部品)が必要になる場合があります。

・4 セット ワンタッチカプラ .4 セットジョイント付
・3 セット ワンタッチカプラ .広角ジョイント付
・0 セット ワンタッチカプラ .ジョイントなし

・4S は、3S の 20,000 円高
・0S は、3S の 60,000 円安
・4L は、3L の 20,000 円高
・0L は、3L の 70,000 円安

ロータリー

碎土・整地

代引き

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

ニプロブロードキャスター MPW シリーズ(45ps~)

ローラー

碎土・整地

代引き

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



MPW700

ダブルスピナ方式でワイドな散布幅 敷布幅 10 ~ 21m ※
 AG-PORT 付トラクタで車速連動施肥が可能
 JIS 標準オートヒッチ対応で着脱が簡単
 調量モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき使いやすさが向上
 残量センサー装備で肥料が少なくなると警告灯と警告音でお知らせします
 ※散布幅 19 ~ 21m で散布する際は本機を前傾させ使用
 肥料の種類、品質によっては散布幅が得られない場合があります

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	容量 (L)	装着方法
		税込	税抜				

MPW500 ※ トラクタ質量 1,800kg 以上に適合

H094 000000	MPW500-3S	1,430,000	1,300,000	45~	270	500	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	3 セット
H097 000000	MPW500-3L	1,441,000	1,310,000		285		JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	

MPW700 ※ トラクタ質量 2,300kg 以上に適合

H100 000000	MPW700-3L	1,529,000	1,390,000	60~	300	700	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	3 セット
-------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----------------------	-------

- 4 セット ワンタッチカブラ . 4 セットジョイント付
- 3 セット ワンタッチカブラ . 広角ジョイント付
- 0 セット ワンタッチカブラ . ジョイントなし

- 4S は、3S の 20,000 円高
- 0S は、3S の 60,000 円安
- 4L は、3L の 20,000 円高
- 0L は、3L の 70,000 円安

ニプロプロードキャスター MP・MPW オプション

コードNo.	型式	希望小売価格(円)		備考	
		税込	税抜		
5180 000013	HC-200	30,800	28,000	ホッパー カバー	MP220.207.206 用
5181 000011	HC-300	36,300	33,000		MP330.307.306 用
5182 000014	HC-400	41,800	38,000		MP-405.406.410 用
5313 000011	HC-500	48,400	44,000		MP-505.506.510 用
5183 000013	HC-600	56,100	51,000		MP-605 用
5184 000011	HC-800	61,600	56,000		MP-805 用
	MPW-HC	134,200	122,000		MPW 用 松山品番 H093 902000

補助ホッパー

	MPW-HH	※	MPW500 のホッパー容量を 700L にする増し枠 松山品番 H093 901000
--	--------	---	--

ボーダープレート

	MPW-BP	※	MPW 用 外周作業時に 隣接圃場への肥料散布を抑える部品 松山品番 H093 903000
--	--------	---	--

※希望小売価格の空欄につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせ下さい。

ロータリー

碎土・整地

代引き

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

ニプロライムソワー FT07E シリーズ^(13ps~)

ローラリー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行




FT07E

肥料の落下位置が低く確実な散布 FT07E シリーズ PTO 駆動
 電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス
 窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	散布幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
電動開閉タイプ							
P773 000000	FT1407E-3S	715,000	650,000	13~20	170	140	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 3 セット
P793 000000	FT1407E-1S	654,500	595,000		145		標準 3P 0.1 形 1 セット
P774 000000	FT1607E-3S	737,000	670,000	20~28	175	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 3 セット
P794 000000	FT1607E-1S	676,500	615,000		150		標準 3P 0.1 形 1 セット
P775 000000	FT1807E-3S	759,000	690,000	25~35	180	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 3 セット
P795 000000	FT1807E-1S	698,500	635,000		155		標準 3P 0.1 形 1 セット
P776 000000	FT2007E-3S	781,000	710,000	35~	185	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 3 セット
P796 000000	FT2007E-1S	720,500	655,000		160		標準 3P 0.1 形 1 セット
P777 000000	FT2207E-3S	803,000	730,000	35~	190	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 3 セット
P797 000000	FT2207E-1S	742,500	675,000		165		標準 3P 0.1 形 1 セット
P778 000000	FT2407E-3S	858,000	780,000	35~	195	240	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 3 セット
P798 000000	FT2407E-1S	797,500	725,000		170		標準 3P 0.1 形 1 セット
P807 000000	FT2407E-3L	869,000	790,000	35~	205	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形 3 セット
・ 4 セット ワンタッチカプラ . 4 セットジョイント付				・ 4S は、3S の 20,000 円高 ・ 0S は、3S の 60,000 円安			
・ 3 セット ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付				・ 4L は、3L の 20,000 円高 ・ 0L は、3L の 70,000 円安			
・ 0 セット ワンタッチカプラ . ジョイントなし							
・ 1 セット 標準 3P. 普通ジョイント付							

ニプロライムソワー FT07Hシリーズ(13ps~)



FT07H

FT07 シリーズ PTO 駆動
手動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
キャスター付スタンド標準装備
シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス
窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	散布幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

手動開閉タイプ【在庫販売】

P779 000000	FT1407H-3S	594,000	540,000	13~20	180	140	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
P799 000000	FT1407H-1S	533,500	485,000		155		標準 3P 0.1 形	1 セット
P780 000000	FT1607H-3S	616,000	560,000	20~28	185	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
P800 000000	FT1607H-1S	555,500	505,000		160		標準 3P 0.1 形	1 セット

- ・4 セット ワンタッチカプラ、4 セットジョイント付
- ・3 セット ワンタッチカプラ、広角ジョイント付
- ・0 セット ワンタッチカプラ、ジョイントなし
- ・1 セット 標準 3P、普通ジョイント付

- ・4S は、3S の 20,000 円高
- ・0S は、3S の 60,000 円安

ニプロ搭載型シーダー UFG シリーズ

ロータリー

碎土・整地

代引き


管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



TBA+UFG

肥料・種子残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つ
フィードバック制御で
安定した繰出し量が可能
AG-PORT 付きトラクタに装着することでトラクタの車速情報を受け
繰出し量を最適に制御する車速連動シーダーとなる
大容量のホッパー採用で肥料・種子の投入回数減らし作業効率向上

型式説明

UFG-SH8R22

S : 施肥部付 H8 : 播種部8条 R22 : 鎮圧口一ラ一幅 220cm

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	施肥 条数	播種 条数	ローラー幅 (cm)
		税込	税抜				

【生産台数限定品】

H144 000000	UFG-SH8R22 ★	2,206,600	2,006,000	378	8	8	220
H145 000000	UFG-SH8R24 ★	2,208,800	2,008,000	380			240
H146 000000	UFG-SH8R26 ★	2,211,000	2,010,000	382			260
H147 000000	UFG-SH10R22 ★	2,360,600	2,146,000	396	8	10	220
H148 000000	UFG-SH10R24 ★	2,362,800	2,148,000	398			240
H149 000000	UFG-SH10R26 ★	2,365,000	2,150,000	400			260
H150 000000	UFG-SH12R22 ★	2,514,600	2,286,000	414	8	12	220
H151 000000	UFG-SH12R24 ★	2,516,800	2,288,000	416			240
H152 000000	UFG-SH12R26 ★	2,519,000	2,290,000	418			260
H153 000000	UFG-SH14R24 ★	2,670,800	2,428,000	434	8	14	240
H154 000000	UFG-SH14R26 ★	2,673,000	2,430,000	436			260

UFG オプション

	UFG-AG1	99,000	90,000	車速非連動の UF シリーズを AG-PORT 対応の車速連動による操作ボックス ASSY 松山品番 H132 901000
--	---------	--------	--------	---

※ AG-PORT なしのトラクタでの作業も可能ですが。但しこの場合は車速連動にはなりません。

装着可能作業機(作業幅 2.0m ~ 2.6m)

ニプロロータリー : SXM10/11、SXL10/11/20/21、MXR,LXR,DXR08/10,EXR08 (1L,2L 仕様は装着不可)
MXR,LXR,DXR20/21 (2L 仕様は装着不可)

ニプロフィールドロータリー : FXL00 (2L 仕様は装着不可)

ニログランンドロータリー : SKL00/01 (2L 仕様は装着不可)


ニプロサーフロータリー : TBM00

ニプロアップローター : BUR08/10/20、BU02/03

ニプロシーダー用ロータリー : TBA00

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は71ページ以降をご参照下さい。

ニプロ搭載型シーダー UFG シリーズ



種子残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つフィードバック制御で 安定した繰出し量が可能 AG-PORT 付きトラクタに装着することでトラクタの車速情報を受けて 繰出し量を最適に制御する車速連動シーダーとなる 大容量のホッパー採用で種子の投入回数減らし作業効率向上
型式説明 UFG-H8R22 H8 : 播種部8条 R22 : 鎮圧ローラー幅 220cm

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	施肥 条数	播種 条数	ローラー幅 (cm)
		税込	税抜				

【生産台数限定品】 ※トラクタ質量 2,500kg 以上に適合

H133 000000	UFG-H8R22	1,523,500	1,385,000	275	施肥部 なし	8	220
H134 000000	UFG-H8R24	1,525,700	1,387,000	277			240
H135 000000	UFG-H8R26 ★	1,527,900	1,389,000	279			260
H136 000000	UFG-H10R22	1,677,500	1,525,000	291	施肥部 なし	10	220
H137 000000	UFG-H10R24	1,679,700	1,527,000	293			240
H138 000000	UFG-H10R26 ★	1,681,900	1,529,000	295			260
H139 000000	UFG-H12R22	1,831,500	1,665,000	307	施肥部 なし	12	220
H140 000000	UFG-H12R24	1,833,700	1,667,000	309			240
H141 000000	UFG-H12R26 ★	1,835,900	1,669,000	311			260
H142 000000	UFG-H14R24	1,987,700	1,807,000	325	施肥部 なし	14	240
H143 000000	UFG-H14R26 ★	1,989,900	1,809,000	327			260
H132 000000	UFG-S ★	1,116,500	1,015,000	95	8	施肥部のみ	

UFG オプション

	UFG-AG1	99,000	90,000	車速非連動の UF シリーズを AG-PORT 対応の車速連動による操作ボックス ASSY 松山品番 H132 901000
--	----------------	---------------	---------------	---

※ AG-PORT なしのトラクタでの作業も可能です。但しこの場合は車速連動にはなりません。

装着可能作業機(作業幅 2.0m ~ 2.6m)

ニプロロータリー : SXM10/11、SXL10/11/21、MXR,LXR,DXR08/10,EXR08 (1L,2L 仕様は装着不可)

MXR,LXR,DXR20/21 (2L 仕様は装着不可)

ニプロフィールドロータリー : FXL00 (2L 仕様は装着不可)

ニプログランドロータリー : SKL00/01 (2L 仕様は装着不可)

ニプロサーフロータリー : TBM00

ニプロアップロータリー : BUR08/10/20、BU02/03

ニプロシーダー用ロータリー : TBA00

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。

ロータリー

碎土・整地

代引き

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

ニプロスリップローラーシーダー SR (60~135ps)

ローラリー

碎土・整地

代かき


管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



SR240SH8

強制駆動の鎮圧ローラーでローラーへの土の付着が少なく播種位置が安定
高速作業に対応
肥料・種子の残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つ
フィードバック制御で安定した繰出しが可能
シーダー専用型式でマッチングバランスに優れる
型式説明 SR240SH8-4L S:施肥部付 H8:播種条数 8 条

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	条数	装着方法
		税込	税抜					

SR シリーズ 【生産台数限定品】

H115 000000	SR240SH8-3L ★	4,235,000	3,850,000	75~135 ※注1	955	240	施肥 8 播種 8	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	3 セット
H116 000000	SR240SH10-3L ★	4,389,000	3,990,000		975		施肥 8 播種 10		
H117 000000	SR240SH12-3L ★	4,543,000	4,130,000		995		施肥 8 播種 12		
H118 000000	SR240SH14-3L ★	4,697,000	4,270,000		1015		施肥 8 播種 14		
H111 000000	SR240H8-3L ★	3,300,000	3,000,000	60~135 ※注1	860	240	播種 8	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	3 セット
H112 000000	SR240H10-3L ★	3,454,000	3,140,000		880		播種 10		
H113 000000	SR240H12-3L ★	3,608,000	3,280,000		900		播種 12		
H114 000000	SR240H14-3L ★	3,762,000	3,420,000		920		播種 14		

※石の少ない水田・畑。100 馬力を超える場合は 2 番耕に限ります。


・AG ポート対応トラクタで作業すると車速連動施肥・播種が可能

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。

- ・4 セット ワンタッチカプラ .4 セットジョイント付
- ・3 セット ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付
- ・0 セット ワンタッチカプラ . ジョイントなし

- ・4L は、3L の 20,000 円高
- ・0L は、3L の 70,000 円安

ニプロ掘取機（コンベア式）BL/D/B シリーズ

BL(13~30ps)
D(9~20ps)
B(15~25ps)

BL

- ・BL-D シリーズ バレイショ、さつまいも、サトイモ、短根ニンジン
1号コンベア、接地板、シート、デバイダ付
- ・BL シリーズ バレイショ、サトイモ、短根ニンジン
1号コンベア、樹脂板付先金、接地板、シート、側板付
- ・BL-R シリーズ バレイショ、サトイモ、
1号コンベア、樹脂板付先金、鎮圧輪、シート、側板付
- ・D シリーズ バレイショ、さつまいも
- ・B シリーズ コンニャク、球根

コード No.	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
BL								
4377 000000	BL-55D-1S	421,300	383,000	13~16	130	55	標準 3P 0.1 形 1 セット	
4381 000000	BL-65D-1S	458,700	417,000	16~24	149	65		
4361 000000	BL-80-1S	469,700	427,000	16~24	159	80		
4365 000000	BL-95-1S	486,200	442,000	18~30	167	95		
4369 000000	BL-105-1S	502,700	457,000		173	105		
4373 000000	BL-125-1S	555,500	505,000	20~30	185	125		
4405 000000	BL-65R-1S	499,400	454,000	16~24	165	65		
4409 000000	BL-80R-1S	536,800	488,000		177	80		
D								
4044 000000	D-551A(H)	343,200	312,000	9~13	85	55	標準 3P 0 形	
4045 000000	D-551B(H)	349,800	318,000				2P 直装 ※ 1	
4042 000000	D-65A(H)	407,000	370,000	15~20	99	65	標準 3P 0 形	
4043 000000	D-65B(H)	413,600	376,000				2P 直装 ※ 1	
B								
4025 000000	B-80	419,100	381,000	15~25	115	80	標準 3P 0.1 形 直装	
4026 000000	B-95	440,000	400,000		124	95		
4065 000000	B-1051	466,400	424,000		130	105		
※ 1 2P 直装をご注文の際は必ずトラクタの型式を明示して下さい。								
・ 4 セット ワンタッチカプラ . 4 セットジョイント付				・ 4S は、1S の 70,000 円高				
・ 3 セット ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付				・ 3S は、1S の 50,000 円高				
・ 0 セット ワンタッチカプラ . ジョイントなし				・ 0S は、1S の 10,000 円安				
・ 1 セット 標準 3P. 普通ジョイント付								

ニプロ掘取機（リフター式）

VDU/VDN(20~50ps)
NK(25~35ps)



VDU-01+U900

掘取作業を楽しく楽に！！

浮かし掘取り

・VDUシリーズ ニンジン、サトイモ 他掘上げ

・VDNシリーズ 長ネギ掘上げ

キャスター付スタンド標準装備

・NK101シリーズ

長ネギ収穫機、掘取、土落とし、収納梱包まで

ミニモーションによるオフセット操作

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
VDU									
P843 000000	VDU-01	572,000	520,000	20~50	掘取機本体部 振動タイプ	標準 3P 0.1 形			
P410 000000	U900	144,100	131,000	VDU01 に セット	168	90	U型 挖取刃部		
P411 000000	U1100	159,500	145,000		172	110			
P412 000000	U1200	170,500	155,000		174	120			
P413 000000	U1300	180,400	164,000		176	130			
P414 000000	U1400	189,200	172,000		179	140			
P410 901000	DF900	49,060	44,600	オプション	U900 にセットで使用 ウド掘上用部品				
VDN									
P844 000000	VDN-01	528,000	480,000	25~50	掘取機本体部 振動タイプ	標準 3P 0.1 形			
P416 000000	N403	207,900	189,000	VDN01 に セット	176	40	3本フォーク 長ネギ掘上げ		
P417 000000	N404	244,200	222,000		178	40	4本フォーク 長ネギ掘上げ		
長ネギ収穫機									
G128 000000	NK101	1,464,100	1,331,000	25~35	360	標準 3P 直装			
NK オプション									
G120 901000	NK1-SP	107,800	98,000	ステップ部品					

ニプロ自走式収穫機

	<p>楽な姿勢でコンテナに収穫できるので疲労感が少なく、効率が良い ・GRA651 カンショ、バレイショ、短根ニンジン収穫 ・GSA600 バレイショ収穫 軽トラックに積載可能なコンパクト設計</p> <p>GRA651</p>
---	--

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		エンジン (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
ミニハーベスタ【生産台数限定品】							
G167 000000	GRA651	5,390,000	4,900,000	ディーゼル 16	1304	66	自走
GRAオプション							
G130 902000	GRA-NB	783,200	712,000	バレイショ流し込み部品 選別ローラー付 ミニコンテナ収納 GRA651/650 昇降コンテナにセット			
プチハーベスタ【生産台数限定品】							
G163 000000	GSA600	2,145,000	1,950,000	ガソリン	350	60	自走
GSAオプション							
G163 901000	GSA-NB	323,400	294,000	バレイショ流し込み部品 選別ローラー付 ミニコンテナ収納			

ニプロサブソイラー / 振動サブソイラー

		<ul style="list-style-type: none"> SAM シリーズ 40 ~ 60 馬力トラクタ用で 2 連仕様 SAL シリーズ 60 ~ 100 馬力トラクタ用で 2 連仕様と 70 ~ 120 馬力用で 3 連仕様を用意 大径転圧輪標準装備で安定した作業ができ仕上がりもきれい トラクタへの装着は JIS 標準オートヒッチ仕様も用意し ワンタッチ装着が可能 (SAM は S/L カプラ、SAL は L カプラ仕様)
SAM200	S28	<ul style="list-style-type: none"> S28/228 シリーズ S28 は 1 連、S228 は 2 連式 弾丸暗渠 PTO 駆動によりナイフが振動するため牽引抵抗が少ない

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

SAM

S444 000000	SAM200	691,900	629,000	40~60	255	25~45	標準 3P 1.2 形	直装
S447 000000	SAM200-S	741,400	674,000		290		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	ES50 付
S448 000000	SAM200-L	752,400	684,000		290		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	EL61/62 付

SAL

S381 000000	SAL200	940,500	855,000	60~100	460	25~60	標準 3P 1.2 形	直装
S385 000000	SAL200-L	1,006,500	915,000		495		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	EL61/62 付
S382 000000	SAL300	1,105,500	1,005,000	70~120	490	25~60	標準 3P 1.2 形	直装
S386 000000	SAL300-L	1,171,500	1,065,000		525		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	EL61/62 付

SAM/SALオプション

	SAM-CL	※		SAM200用	コルターヒタリキット 松山品番 S444 901000			
	SAM-CR	※			コルターミキット 松山品番 S444 902000			
	SAL-CS	137,500	125,000	SAL200/300用	コルターサイドキット 1 台に 2 個必要 松山品番 S381 901000			
	SAL-CC	133,100	121,000	SAL300用	コルターセンターキット 松山品番 S381 902000			
P198 906000	SPS-TW	20,570	18,700	SAM/SAL用	追従式ウイング 連数分必要			

振動サブソイラー

R211 000000	S28-3S	416,900	379,000	16~30	143	25~45	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
R210 000000	S28-1S	361,900	329,000		123		標準 3P 0.1 形	直装
R214 000000	S228	602,800	548,000		230		標準 3P 1 形	直装

※希望小売価格の空欄につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせ下さい。

		<ul style="list-style-type: none"> OM312 シリーズ 明渠溝掘用 キャスター付スタンド標準装備 前後進作業により、圃場の周開溝作業が可能 RD252 シリーズ 明渠溝掘用 キャスター付スタンド標準装備 独自のミゾホリ爪とハネダシ板は土づまりが少なく効率が良い MK152 シリーズ 溝切板は分割式でメンテナンスコストを削減 強制駆動する独自の溝切刃で牽引抵抗が少なく、高速で溝切作業が可能 ZM201P 畦立て、マルチング、土かけ作業が一工程で可能 圃場全体にマルチをかけることで保温し、水分蒸発を防ぐ 作物への泥はねも少なくなり、高品質な生産可能
OM312E	ZM201P	

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
溝掘機 OM									
R814 000000	OM312-3S	814,000	740,000	30~55	345	最大 30	JIS 標準 オーヒッチ 0.1 形 3 セット		
R817 000000	OM312-1S	764,500	695,000		320		標準 3P 0.1 形 直装		
R810 000000	OM312E-3S	1,056,000	960,000		360		JIS 標準 オーヒッチ 0.1 形 3 セット		
R818 000000	OM312E-1S	1,006,500	915,000		335		標準 3P 0.1 形 直装		
OM オプション									
R809 904000	OM312-ER	52,800	48,000	OM312 用延長ラセン軸 (完)		作業深 最大 40cm			
	DDT ケーブル ASSY	4,730	4,300	大容量電源取出しケーブル ASSY OM312E 用 ※1 松山品番 M566 910000					
リターンデッチャ									
R912 000000	RD252-3S	561,000	510,000	20~30	215	18~30	JIS 標準 オーヒッチ 0.1 形 3 セット		
R914 000000	RD252-1S	506,000	460,000		200		標準 3P 0.1 形 直装		
溝切機 ※国産トラクタ質量 900~2,500kgに適合									
S227 000000	MK152-3S	489,500	445,000	20~60	195	12~15	JIS 標準 オーヒッチ 0.1 形 3 セット		
S223 000000	MK152-1S	434,500	395,000		170		標準 3P 0.1 形 直装		
S222 000000	MK152-0S	423,500	385,000				JIS 標準 オーヒッチ 0.1 形 0 セット		
S229 000000	MK152-0L	434,500	395,000				JIS 標準 オーヒッチ 1.2 形		
全面マルチ									
S046 000000	ZM201P	1,592,800	1,448,000	15~21	265		標準3P 0形 直装		
※ 1 適応トラクタ (+、-が一体になっているカプラが付いているトラクタ) クボタ KL31Z(PC) ~ KL58Z(PC)、SL24,SL28 (PC) ~ SL60 (PC)、SL280 (PC) ~ SL600 (PC) ヤンマー YT330A、YT333A (D) ~ YT357A (D) (途中で変更になっているので、+、-が一体になっているカプラが付いていないトラクタも存在します) YT460A (D) ~ YT472A (D) ヤンマーオプションで変換ハーネスあり ヰセキ BF シリーズ (BF25 を除く) 三菱マヒンドラ GA シリーズ、GM シリーズ									
・ 4 セット ワンタッチカプラ、4 セットジョイント付 ・ 3 セット ワンタッチカプラ、広角ジョイント付 ・ 0 セット ワンタッチカプラ、ジョイントなし ・ 1 セット 標準 3P、普通ジョイント付				・ 4S は、3S の 20,000 円高 ・ 0S は、3S の 60,000 円安					

ニプロリターンあぜぬり機 LZR04 シリーズ(34~60ps)

ローラー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



LZR04

作業部を電動油圧でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能
操作ボックスは無線リモコンの N コンを採用
進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で
今まで縮まりにくかった肩部の強度がアップ
中・大型トラクタ向け堅牢タイプ
クラッチジョイント標準装備でトラクタから下りずに作業可能
元あぜの雑草を処理する上面削りを標準装備
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S623 000000	LZR304NJC-3S	1,422,300	1,293,000	34~60	432	19~24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S625 000000	LZR304NJC-1S	1,378,300	1,253,000		400		標準 3P 0.1 形	1 セット
S629 000000	LZR304NJC-0L	1,356,300	1,233,000		393		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	0 セット
S631 000000	LZR354NJC-3S	1,444,300	1,313,000	34~60	437	24~29 最大 34	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S633 000000	LZR354NJC-1S	1,400,300	1,273,000		405		標準 3P 0.1 形	1 セット
S638 000000	LZR354NJC-3L	1,455,300	1,323,000		449			
S637 000000	LZR354NJC-0L	1,378,300	1,253,000		398		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	0 セット

※ トラクタ質量 3,200Kg 以下に適合

N : 無線リモコン N コン仕様

J : 上面削り付

C : クラッチジョイント付

- 4 セット ワンタッチカブラ . 4 セットジョイント付
- 3 セット ワンタッチカブラ . 広角ジョイント付
- 0 セット ワンタッチカブラ . ジョイントなし
- 1 セット 標準 3P. 普通ジョイント付

- 4S は、3S の 20,000 円高
- 0S は、3S の 60,000 円安
- 4L は、3L の 20,000 円高

ニプロオフセットあぜぬり機 AUZ05 シリーズ(25~60ps)



GOOD
DESIGN

AUZ05C

作業状態と格納状態を手動で切り替え出来るオフセット式
進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で
今まで締まりにくかった肩部、上面部の硬度がアップ
元あぜ削りは新階段アップカットを採用
クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能
キャスター付スタンド標準装備

・AUZ05N

ユニフィットスマートコントロールシステムで作業位置設定機能付
ニプロビジョン対応で作業状態をスマートフォン・タブレット端末で視覚化

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
手動								
S537 000000	AUZ305C-3S	1,012,000	920,000	25~60	366	19~24	JIS 標準 オーティッヂ 0.1 形	
S539 000000	AUZ305C-1S	968,000	880,000		344	最大 29	標準 3P 0.1 形	
S545 000000	AUZ355C-3S	1,034,000	940,000	25~60	371	24~29	JIS 標準 オーティッヂ 0.1 形	
S547 000000	AUZ355C-1S	990,000	900,000		349	最大 34	標準 3P 0.1 形	
S553 000000	AUZ305JC-3S	1,100,000	1,000,000	25~60	393	19~24	JIS 標準 オーティッヂ 0.1 形	
S555 000000	AUZ305JC-1S	1,056,000	960,000		371	最大 29	標準 3P 0.1 形	
S561 000000	AUZ355JC-3S	1,133,000	1,030,000	25~60	399	24~29	JIS 標準 オーティッヂ 0.1 形	
S563 000000	AUZ355JC-1S	1,078,000	980,000		377	最大 34	標準 3P 0.1 形	
電動								
S569 000000	AUZ305NJC-3S	1,243,000	1,130,000	25~60	395	19~24	JIS 標準 オーティッヂ 0.1 形	
S571 000000	AUZ305NJC-1S	1,199,000	1,090,000		373	最大 29	標準 3P 0.1 形	
S577 000000	AUZ355NJC-3S	1,265,000	1,150,000	25~60	400		JIS 標準 オーティッヂ 0.1 形	
S579 000000	AUZ355NJC-1S	1,221,000	1,110,000		378	24~29	標準 3P 0.1 形	
S607 000000	AUZ355NJC-3L	1,276,000	1,160,000		417		JIS 標準 オーティッヂ 1.2 形	
※ トランクタ質量 2,400Kg 以下に適合								
N : 無線リモコン								
J : 上面削り付								
C : クラッチジョイント付								
· 4 セット ワンタッチカブラ . 4 セットジョイント付								
· 3 セット ワンタッチカブラ . 広角ジョイント付								
· 0 セット ワンタッチカブラ . ジョイントなし								
· 1 セット 標準 3P. 普通ジョイント付								
· 4S は、3S の 20,000 円高								
· 0S は、3S の 60,000 円安								
· 4L は、3L の 20,000 円高								

ニプロあぜぬり機 オプション

ローラー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考
			税込	税抜	
散水装置	R983 901000	LZR02N-SS	148,500	135,000	LZR02N/03N/04N用 30L ※1
	R824 907000	LZR00-SS	141,900	129,000	LZR00用 30L
	S001 901000	AUZ02J-SS	169,400	154,000	AUZ02(J)/03(J)手動用 20L ※1
	S009 901000	AUZ02NJ-SS	134,200	122,000	AUZ02N(J)/03N(J)電動用 20L ※1
	R664 901000	AUZ-SS	140,800	128,000	AUZ00手動用 20L
	R672 901000	AUZE-SS	116,600	106,000	AUZ00E電動用 20L
	S536 911000	AUZ05-SS	203,500	185,000	AUZ05手動用 30L
	S568 911000	AUZ05N-SS	145,200	132,000	AUZ05N電動用 30L
耕深調整キット	R824 901000	LZR00-CK	99,000	90,000	LZR00E/02N/03N/04N用
	S009 903000	AUZ-CK1	151,580	137,800	AUZ00E/02N/03N用
	S568 901000	AUZ05-CK	107,800	98,000	AUZ05N電動用
大容量電源取り出しケーブルASSY		DDT ケーブル ASSY	4,730	4,300	あぜぬり機全機種 ※2 松山品番 M566 910000
オフセット増量キット		AUZ03NJ-AEK	192,500	175,000	AUZ03N用 松山品番 S287 901000
		AUZ-AEK	141,900	129,000	AUZ00E/02N用 松山品番 R664 902000
ショートローラー	R514 907000	DZR-SR	10,450	9,500	AUZ00(E)/02(N)/03(N)/05(N) LZR00E/02N/03N/04N用
大径スパイラルローラー	R514 910000	DZR-SPTR	44,000	40,000	
大径延長スパイラルローラー	R514 912000	DZR-ESPTR	19,800	18,000	
樹脂ローラー	R514 917000	DZR-JR5	44,000	40,000	
あぜぬり機クラッチジョイント		LZR-CJ	135,300	123,000	シャーボルトの交換不要 LZR00E/02N用 松山品番 R824 911000
ホルダーガードキット		LZR03N-HGK	8,910	8,100	LZR02N/03N/04N用 松山品番 S344 901000


※ 1 散水量調節機能付(5段階)

※ 2 適応トラクタ(+、-が一体になっているカプラが付いているトラクタ)

クボタ KL31Z(PC)～KL58Z(PC)、SL24,SL28 (PC)～SL60 (PC)、SL280 (PC)～SL600 (PC)

ヤンマー YT330A、YT333A (D)～YT357A (D) (途中で変更になっているので、+、-が一体になっているカプラが付いていないトラクタも存在します) YT460A (D)～YT472A (D) ヤンマーオプションで変換ハーネスあり

ヰセキ BF シリーズ(BF25 を除く) 三菱マヒンドラ GA シリーズ、GM シリーズ



VP

・MR 型式末尾 説明
N 鉄製フォークへ採用 田畠兼用

対象作物紹介

- ・P シリーズ バレイショ向け
- ・VP シリーズ バレイショ向け
- ・K シリーズ こんにゃく玉、球根向け

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	備 考		
		税込	税抜						
MR									
6001 000000	MR-30N	81,400	74,000	2~4	16	17~20	軽量田畠兼用		
6003 000000	MR-44N	89,100	81,000	4~6	19	21~25	田畠兼用		
6048 000000	MR-83N	104,500	95,000	6~10	36	25~30	強力田畠兼用		
6015 000000	MR-83N(W7.5)	112,200	102,000		44		7.5kg ウエイト付き		
6016 000000	MR-83N(W11)	115,500	105,000		47		11kg ウエイト付き		
P/VP									
7015 000000	P-501D	169,400	154,000	5~	47	50	ヒッチボックス 直装		
7016 000000	P-555D	176,000	160,000	6~	50	55			
7214 000000	VP-501C	174,900	159,000	4~6	46	50			
K 【在庫販売】									
7062 000000	K-451	160,600	146,000	6~	46	45	ヒッチボックス 直装		
7063 000000	K-501	169,400	154,000		50	50			
7064 000000	K-551	178,200	162,000		55	55			
取付部品は別売りです。 取付部品付の掘取機は、取付部品分が加算されます。									
掘取機取付部品									
8910 901000	B列1本掛(TB-1)	16,500	15,000	本機型式により異なる P, VP, K 用					

ニプロロータリー(ハロー)馬力別早見表

ロータリー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

	ロータリー		アッパーローター	深耕アッパー	グランドハロー	
適応馬力 (PS)						
		M爪				花形爪
	型式					
15 ~ 19			EU1400			
18 ~ 26	CBX1420 (H) ~ 1520 (H)					
24 ~ 35	CX1620 (H) ~ 1820 (H)		FU-1605F ~ 1805F			
24 ~ 60	SX1620 (H) ~ 2220 (H)					
30 ~ 45			PU-1805F			
45 ~ 75	SXL2021 (H) ~ 2421 (H)					
	MXR1821 ~ 2421 (H)	MXR1821M ~ 2021M				
55 ~ 105	LXR2221 ~ 2621	FXL2200M ~ 2600VM	BUR2020(U) ~ 2420(U), 2620(R)/2820(R)			
80 ~ 120				SUM2410	LXE2630/2830/3030V (H) (N) (S)	
85 ~ 120	DXR2421 ~ 2821	FXE2400VM ~ 3000VM			グランドハロー型式 Hは花形爪 Nはネジ式転圧輪仕様 Sはシリンダー式転圧輪仕様	
90 ~ 140	EXR2421V ~ 3021V					
100 ~ 170			DUR2820 (R) ~ 3620 (R)	SUM2610 ~ 3010	EXE3030VS ~ 3630VS	
120 ~ 170				SUL3000 ~ 3600		
作業深さ	12 ~ 16 cm	12 ~ 16 cm	8 ~ 16 cm	15 ~ 30 cm	8 ~ 20 cm	
用途 適応作物	圃場管理 (中耕, 除草) ハウス内 水田	根菜類 畑作物全般 大型トラクタ用	畑作物全般 (粘土地、沖積地 碎土が楽になります)	馬鈴薯、ビート 根菜類 (ニンジン、大根) 小石、土塊 ⇒下に沈める	畑作物全般 デントコーン	畑作物全般 デントコーン
			スクリーンによる2層構造、驚異の碎土			

ザクリコ適応表

型式名		ZKS10-LXE20	ZKL10-LXE20	ZKS10-EXR10	ZKS10-FXE00	ZKS10-BUR10
型式番号		B863 902000	B863 903000	B594 912000	C260 901000	B817 902000
図						
LXR21 ※1	0L/3L/4L	○ ※2	×	×	×	×
	2L	○	×	×	×	×
DXR21	0L/3L/4L	×	×	×	○ ※2	×
	2L	×	×	×	○	×
EXR21	2L	×	×	○	×	×
FXL00 ※1	0L/3L/4L	○ ※2	×	×	×	×
	2L	○	×	×	×	×
FXE00	2L	×	×	×	○	×
SKL01 ※3	0L/3L/4L	○ ※2	×	×	×	×
	2L	○	×	×	×	×
LXE30	1LL	○	○	×	×	×
	2L	○	×	×	×	×
EXE30	1LL	○	○	×	×	×
	2L	○	×	×	×	×
BUR20	2L	×	×	×	×	○
	3L	×	×	×	×	○ ※2
DUR20	2L	×	×	×	×	○

※1 オプションのスタンドキットは使用出来ません。

※2 ザクリコを装着したままでは、ロータリーをワンタッチで着脱出来ません。着脱時にザクリコを取り外すなどの注意が必要です。

※3 スタンドは使用出来ません。22幅はヒッチパイプサイズが異なるので装着不可。

ロータリー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コードNo	型式	税込	税抜	質量(kg)
SXL2421-3SD	C906000000	SXL2421-3SDZ	1,402,500	1,275,000	596
SXL2421-3L	C930000000	SXL2421-3LZ	1,413,500	1,285,000	606
SXL2421H-3SD	C907000000	SXL2421H-3SDZ	1,402,500	1,275,000	553
SXL2421H-3L	C931000000	SXL2421H-3LZ	1,413,500	1,285,000	563
MXR2421-3L	C963000000	MXR2421-3LZ	1,611,500	1,465,000	665
MXR2421H-3L	C964000000	MXR2421H-3LZ	1,611,500	1,465,000	622
MXR2421-2L	C953000000	MXR2421-2LZ	1,589,500	1,445,000	669
LXR2421-3L	D013000000	LXR2421-3LZ	1,710,500	1,555,000	746
LXR2621-3L	D014000000	LXR2621-3LZ	1,765,500	1,605,000	778
LXR2421-2L	D003000000	LXR2421-2LZ	1,688,500	1,535,000	771
LXR2621-2L	D004000000	LXR2621-2LZ	1,743,500	1,585,000	803
DXR2421-3L	D046000000	DXR2421-3LZ	1,941,500	1,765,000	820
DXR2621-3L	D047000000	DXR2621-3LZ	2,007,500	1,825,000	853
DXR2821-3L	D048000000	DXR2821-3LZ	2,073,500	1,885,000	898
DXR2421-2L	D040000000	DXR2421-2LZ	1,919,500	1,745,000	833
DXR2621-2L	D041000000	DXR2621-2LZ	1,985,500	1,805,000	866
DXR2821-2L	D042000000	DXR2821-2LZ	2,051,500	1,865,000	911
EXR2421V-2L	D059000000	EXR2421V-2LZ	2,249,500	2,045,000	919
EXR2621V-2L	D060000000	EXR2621V-2LZ	2,326,500	2,115,000	955
EXR2821V-2L	D061000000	EXR2821V-2LZ	2,469,500	2,245,000	1,065
EXR3021V-2L	D062000000	EXR3021V-2LZ	2,546,500	2,315,000	1,100
FXL2400VM-3L	C400000000	FXL2400VM-3LZ	1,787,500	1,625,000	780
FXL2600VM-3L	C401000000	FXL2600VM-3LZ	1,842,500	1,675,000	815
FXL2400VM-2L	C398000000	FXL2400VM-2LZ	1,765,500	1,605,000	800
FXL2600VM-2L	C399000000	FXL2600VM-2LZ	1,820,500	1,655,000	835
FXE2400VM-2L	C404000000	FXE2400VM-2LZ	2,139,500	1,945,000	885
FXE2600VM-2L	C405000000	FXE2600VM-2LZ	2,205,500	2,005,000	920

公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コードNo	型式	税込	税抜	質量(kg)
FXE2800VM-2L	C406000000	FXE2800VM-2LZ	2,271,500	2,065,000	1,010
FXE3000VM-2L	C407000000	FXE3000VM-2LZ	2,381,500	2,165,000	1,045
SKL2401-3L	C756000000	SKL2401-3LZ	1,754,500	1,595,000	698
SKL2601-3L	C757000000	SKL2601-3LZ	1,864,500	1,695,000	733
SKL2401-2L	C746000000	SKL2401-2LZ	1,732,500	1,575,000	722
SKL2601-2L	C747000000	SKL2601-2LZ	1,842,500	1,675,000	757
SKL2401D-3L	C758000000	SKL2401D-3LZ	1,824,900	1,659,000	718
SKL2601D-3L	C759000000	SKL2601D-3LZ	1,934,900	1,759,000	753
SKL2401D-2L	C748000000	SKL2401D-2LZ	1,802,900	1,639,000	742
SKL2601D-2L	C749000000	SKL2601D-2LZ	1,912,900	1,739,000	777
SKD2600-3L	C718000000	SKD2600-3LZ	2,073,500	1,885,000	848
SKD2800-3L	C719000000	SKD2800-3LZ	2,183,500	1,985,000	931
SKD2600-2L	C710000000	SKD2600-2LZ	2,051,500	1,865,000	860
SKD2800-2L	C711000000	SKD2800-2LZ	2,161,500	1,965,000	943
SKD2600D-3L	C720000000	SKD2600D-3LZ	2,148,300	1,953,000	865
SKD2800D-3L	C721000000	SKD2800D-3LZ	2,258,300	2,053,000	948
SKD2600D-2L	C712000000	SKD2600D-2LZ	2,126,300	1,933,000	877
SKD2800D-2L	C713000000	SKD2800D-2LZ	2,236,300	2,033,000	960
TBM2400-3L	C383000000	TBM2400-3LZ	1,578,500	1,435,000	590
TBM2600-3L	C384000000	TBM2600-3LZ	1,633,500	1,485,000	615
TBM2800-3L	C385000000	TBM2800-3LZ	1,688,500	1,535,000	640
TBM2400E-3L	C382000000	TBM2400E-3LZ	1,633,500	1,485,000	625
NPS410H	S590000000	NPS410HZ	1,615,900	1,469,000	665
NPS410K	S591000000	NPS410KZ	1,725,900	1,569,000	870
NPS610K	S593000000	NPS610KZ	2,132,900	1,939,000	1,160
NPS410KC	S592000000	NPS410KCZ	2,055,900	1,869,000	995
NPS610KC	S594000000	NPS610KCZ	2,572,900	2,339,000	1,325

公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コードNo	型式	税込	税抜	質量(kg)
VPS400H	S595000000	VPS400HZ	2,011,900	1,829,000	850
VPS600H	S598000000	VPS600HZ	2,451,900	2,229,000	1,060
VPS400K	S596000000	VPS400KZ	2,066,900	1,879,000	1,105
VPS600K	S599000000	VPS600KZ	2,561,900	2,329,000	1,385
VPS400KC	S597000000	VPS400KCZ	2,539,900	2,309,000	1,230
VPS600KC	S600000000	VPS600KCZ	3,199,900	2,909,000	1,555
APS2501	S612000000	APS2501Z	1,116,500	1,015,000	575
APS2501-L	S614000000	APS2501-LZ	1,182,500	1,075,000	610
APS2501-0L	S613000000	APS2501-0LZ	1,138,500	1,035,000	575
APS2501T	S615000000	APS2501TZ	1,116,500	1,015,000	575
APS2501T-L	S617000000	APS2501T-LZ	1,182,500	1,075,000	610
APS2501T-0L	S616000000	APS2501T-0LZ	1,138,500	1,035,000	575
FGR2500C-2L	S584000000	FGR2500C-2LZ	2,548,700	2,317,000	1,080
FGR3000C-2L	S585000000	FGR3000C-2LZ	2,768,700	2,517,000	1,245
FGR3500C-2L	S586000000	FGR3500C-2LZ	3,208,700	2,917,000	1,370
FGR2500P-2L	S587000000	FGR2500P-2LZ	2,878,700	2,617,000	1,185
FGR3000P-2L	S588000000	FGR3000P-2LZ	3,098,700	2,817,000	1,335
FGR3500P-2L	S589000000	FGR3500P-2LZ	3,538,700	3,217,000	1,490
LXE2630N-1LL	C808000000	LXE2630N-1LLZ	2,403,500	2,185,000	1,100
LXE2830N-1LL	C809000000	LXE2830N-1LLZ	2,535,500	2,305,000	1,192
LXE3030VN-1LL	C810000000	LXE3030VN-1LLZ	2,601,500	2,365,000	1,236
LXE2630N-2L	C832000000	LXE2630N-2LZ	2,414,500	2,195,000	1,082
LXE2830N-2L	C833000000	LXE2830N-2LZ	2,546,500	2,315,000	1,174
LXE3030VN-2L	C834000000	LXE3030VN-2LZ	2,612,500	2,375,000	1,218
LXE2630HN-1LL	C811000000	LXE2630HN-1LLZ	2,403,500	2,185,000	1,122
LXE2830HN-1LL	C812000000	LXE2830HN-1LLZ	2,535,500	2,305,000	1,215
LXE3030VHN-1LL	C813000000	LXE3030VHN-1LLZ	2,601,500	2,365,000	1,260

公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コードNo	型式	税込	税抜	質量(kg)
LXE2630HN-2L	C835000000	LXE2630HN-2LZ	2,414,500	2,195,000	1,104
LXE2830HN-2L	C836000000	LXE2830HN-2LZ	2,546,500	2,315,000	1,197
LXE3030VHN-2L	C837000000	LXE3030VHN-2LZ	2,612,500	2,375,000	1,242
LXE2630S-1LL	C814000000	LXE2630S-1LLZ	2,766,500	2,515,000	1,170
LXE2830S-1LL	C815000000	LXE2830S-1LLZ	2,898,500	2,635,000	1,262
LXE3030VS-1LL	C816000000	LXE3030VS-1LLZ	2,964,500	2,695,000	1,306
LXE2630S-2L	C838000000	LXE2630S-2LZ	2,777,500	2,525,000	1,152
LXE2830S-2L	C839000000	LXE2830S-2LZ	2,909,500	2,645,000	1,244
LXE3030VS-2L	C840000000	LXE3030VS-2LZ	2,975,500	2,705,000	1,288
LXE2630HS-1LL	C817000000	LXE2630HS-1LLZ	2,766,500	2,515,000	1,192
LXE2830HS-1LL	C818000000	LXE2830HS-1LLZ	2,898,500	2,635,000	1,285
LXE3030VHS-1LL	C819000000	LXE3030VHS-1LLZ	2,964,500	2,695,000	1,330
LXE2630HS-2L	C841000000	LXE2630HS-2LZ	2,777,500	2,525,000	1,174
LXE2830HS-2L	C842000000	LXE2830HS-2LZ	2,909,500	2,645,000	1,267
LXE3030VHS-2L	C843000000	LXE3030VHS-2LZ	2,975,500	2,705,000	1,312
EXE3030VS-1LL	D127000000	EXE3030VS-1LLZ	3,514,500	3,195,000	1,452
EXE3330VS-1LL	D128000000	EXE3330VS-1LLZ	3,668,500	3,335,000	1,519
EXE3630VS-1LL	D129000000	EXE3630VS-1LLZ	3,822,500	3,475,000	1,606
EXE3030VS-2L	D133000000	EXE3030VS-2LZ	3,514,500	3,195,000	1,421
EXE3330VS-2L	D134000000	EXE3330VS-2LZ	3,668,500	3,335,000	1,488
EXE3630VS-2L	D135000000	EXE3630VS-2LZ	3,822,500	3,475,000	1,575
BUR2420U-2L	D160000000	BUR2420U-2LZ	1,881,000	1,710,000	815
BUR2420-3L	D171000000	BUR2420-3LZ	1,903,000	1,730,000	835
BUR2620-3L	D172000000	BUR2620-3LZ	1,969,000	1,790,000	885
BUR2420-2L	D157000000	BUR2420-2LZ	1,881,000	1,710,000	820
BUR2620-2L	D158000000	BUR2620-2LZ	1,947,000	1,770,000	870
BUR2820-2L	D159000000	BUR2820-2LZ	2,013,000	1,830,000	915

公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コードNo	型式	税込	税抜	質量(kg)
BUR2620R-2L	D161000000	BUR2620R-2LZ	2,222,000	2,020,000	975
BUR2820R-2L	D162000000	BUR2820R-2LZ	2,288,000	2,080,000	1,025
DUR2820-2L	D193000000	DUR2820-2LZ	2,992,000	2,720,000	1,200
DUR3020-2L	D194000000	DUR3020-2LZ	3,047,000	2,770,000	1,240
DUR3320-2L	D195000000	DUR3320-2LZ	3,146,000	2,860,000	1,300
DUR3620-2L	D196000000	DUR3620-2LZ	3,322,000	3,020,000	1,360
DUR2820R-2L	D197000000	DUR2820R-2LZ	3,157,000	2,870,000	1,220
DUR3020R-2L	D198000000	DUR3020R-2LZ	3,212,000	2,920,000	1,260
DUR3320R-2L	D199000000	DUR3320R-2LZ	3,388,000	3,080,000	1,320
DUR3620R-2L	D200000000	DUR3620R-2LZ	3,564,000	3,240,000	1,380
SUM2410-2L	C299000000	SUM2410-2LZ	2,304,500	2,095,000	1,245
SUM2610-2L	C300000000	SUM2610-2LZ	2,854,500	2,595,000	1,470
SUM2810-2L	C301000000	SUM2810-2LZ	3,019,500	2,745,000	1,550
SUM3010-2L	C302000000	SUM3010-2LZ	3,184,500	2,895,000	1,630
SUL3000-2L	C307000000	SUL3000-2LZ	3,976,500	3,615,000	1,760
SUL3300-2L	C308000000	SUL3300-2LZ	4,240,500	3,855,000	1,855
SUL3600-2L	C309000000	SUL3600-2LZ	4,504,500	4,095,000	1,950
HR2430-3S	M877000000	HR2430-3SZ	804,100	731,000	315
HR2630-3SA	M881000000	HR2630-3SAZ	906,400	824,000	350
HR2830-3SA	M882000000	HR2830-3SAZ	922,900	839,000	370
HR3130-3SA	M883000000	HR3130-3SAZ	966,900	879,000	390
HL3230-3LA	M928000000	HL3230-3LAZ	1,222,100	1,111,000	540
HL3430-3LA	M929000000	HL3430-3LAZ	1,246,300	1,133,000	565
HL3630-3LA	M930000000	HL3630-3LAZ	1,277,100	1,161,000	580
HL4030-3LA	M931000000	HL4030-3LAZ	1,394,800	1,268,000	615
WMZ5000N-3LA	M944000000	WMZ5000N-3LAZ	2,766,500	2,515,000	925
WLZ6100NX-3LA	M954000000	WLZ6100NX-3LAZ	3,580,500	3,255,000	1,215

公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コードNo	型式	税込	税抜	質量(kg)
WLZ6500NW-3LA	M955000000	WLZ6500NW-3LAZ	3,767,500	3,425,000	1,270
FNS2500	S606000000	FNS2500Z	1,602,700	1,457,000	750
NSC2300RV-3L	S817000000	NSC2300RV-3LZ	1,919,500	1,745,000	793
NSC2300RV-2L	S814000000	NSC2300RV-2LZ	1,908,500	1,735,000	778
NSC2500RV-3L	S818000000	NSC2500RV-3LZ	2,040,500	1,855,000	858
NSC2500RV-2L	S815000000	NSC2500RV-2LZ	2,018,500	1,835,000	843
NSC2900RV-2L	S816000000	NSC2900RV-2LZ	2,139,500	1,945,000	986
RK520-SH	S602000000	RK520-SHZ	1,969,000	1,790,000	820
PMR404	S604000000	PMR404Z	3,428,700	3,117,000	1,085
PMR405	S605000000	PMR405Z	3,428,700	3,117,000	1,085
UFG-SH8R22	H187000000	UFG-SH8R22Z	2,359,500	2,145,000	395
UFG-SH8R24	H188000000	UFG-SH8R24Z	2,361,700	2,147,000	397
UFG-SH8R26	H189000000	UFG-SH8R26Z	2,363,900	2,149,000	399
UFG-SH10R22	H190000000	UFG-SH10R22Z	2,513,500	2,285,000	413
UFG-SH10R24	H191000000	UFG-SH10R24Z	2,515,700	2,287,000	415
UFG-SH10R26	H192000000	UFG-SH10R26Z	2,517,900	2,289,000	417
UFG-SH12R22	H193000000	UFG-SH12R22Z	2,667,500	2,425,000	431
UFG-SH12R24	H194000000	UFG-SH12R24Z	2,669,700	2,427,000	433
UFG-SH12R26	H195000000	UFG-SH12R26Z	2,671,900	2,429,000	435
UFG-SH14R24	H196000000	UFG-SH14R24Z	2,823,700	2,567,000	451
UFG-SH14R26	H197000000	UFG-SH14R26Z	2,825,900	2,569,000	453
UFG-H8R26	H183000000	UFG-H8R26Z	1,680,800	1,528,000	296
UFG-H10R26	H184000000	UFG-H10R26Z	1,834,800	1,668,000	312
UFG-H12R26	H185000000	UFG-H12R26Z	1,988,800	1,808,000	328
UFG-H14R26	H186000000	UFG-H14R26Z	2,142,800	1,948,000	344
UFG-S	H182000000	UFG-SZ	1,269,400	1,154,000	112
SR240SH8-3L	H167000000	SR240SH8-3LZ	4,387,900	3,989,000	968

公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
SR240SH10-3L	H168000000	SR240SH10-3LZ	4,541,900	4,129,000	988
SR240SH12-3L	H169000000	SR240SH12-3LZ	4,695,900	4,269,000	1,008
SR240SH14-3L	H170000000	SR240SH14-3LZ	4,849,900	4,409,000	1,028
SR240H8-3L	H163000000	SR240H8-3LZ	3,452,900	3,139,000	873
SR240H10-3L	H164000000	SR240H10-3LZ	3,606,900	3,279,000	893
SR240H12-3L	H165000000	SR240H12-3LZ	3,760,900	3,419,000	913
SR240H14-3L	H166000000	SR240H14-3LZ	3,914,900	3,559,000	933

令和8年補修部品供給年限外型式のお知らせ

下記型式の製品につきまして、補修用部品が供給年限(生産停止後9年以上)を経過いたしております。つきましては補修部品の供給を停止させていただきます。今後とも部品供給の円滑化に努力する所存でございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

—記—

作業機種別	対象型式	最終生産終了年
あぜぬり機	SZ250シリーズ	2011
	SZ300Rシリーズ	
	NZR302/302Sシリーズ	
ロータリーハロー	EXE10シリーズ	2009
ブロードキャスター	MP207/307シリーズ	2005
掘取機	VH-1402	2006
	OD-1100-1S	2011
ビートタッパー	BT201	2013
ポテトピッカー	NPP302F/H/P/S/K	2011

特記 存続型式との共通部品については、引き続き供給させていただきます。

松山株式会社

物流センター 〒386-0497 長野県上田市塩川2949
TEL (0268) 36-4111 FAX (0268) 36-3335