

ホルダータイプ

Holder Type

ホルダー爪

ホルダーにボルト1本で爪を止める方式です。
様々な土質に対応できますが、石砾などの
圃場や高馬力のトラクタには向きです。



ホルダーブラウン爪 H341G



- ・新形状によりH141Gと比較して耐摩耗性が
約1.7倍アップしました
- ・直角切りを採用、爪の摩耗による残耕を軽減
- ・寄せて厚く長寿命
- (SXクラス以上のロータリーに装着可能)

■表の見方

… 標準爪
× … 不可

ロータリータイプ	溶着加工なし	溶着加工あり		回転径				
		刻印	サイド爪		溶着	刻印	サイド爪	
CBX20H/10H/08HB/08H	H121	254S	X	49cm				
CX20H/10H/08HB/08H	H131	302S	H131G	内側	PG302S	外側	49cm	
CX05H	H4	C150	H4G	内側	H4BG	外側	49cm	
CX02/00H	H4	A13	H4G	内側	A13G	外側	49cm	
AXC10H/08HB/08H	H131	302S	H131G	内側	PG302S	外側	49cm	
SX20H	H141	A273	H341G	内側	A273G	内側	50cm(16~20幅) 51cm(SX2220H) [H341G]	
			H141G	内側	A273G	内側	51cm(16~20幅) 52cm(SX2220H) [H141-H141G-H142G]	
H142G	外側	A273G	内側					
SX10H/SXR10H	H141	A273	H141G	内側	A273G	内側	51cm	
			H142G	外側	A273G	内側	50cm	
H341G	内側	A273G	内側					
SX08H/08HB	H141	A273	H141G	内側	A273G	内側	51cm	
SXR08H/08HB			H142G	外側	A273G	内側	50cm	
SX05H/02H/00H	T208	A13	H341G	内側	A273G	内側	50cm	
			H9G	内側	A13G	外側	51cm	
AXS20H	H141	A273	H341G	内側	A273G	内側	50cm(AXS2020H) 51cm(AXS2220H) [H341G]	
			H141G	内側	A273G	内側	51cm(AXS2020H) 52cm(AXS2220H) [H141-H141G-H142G]	
H142G	外側	A273G	内側					
AXS10H	H141	A273	H141G	内側	A273G	内側	51cm(AXS2010H) 52cm(AXS2210H) [H141-H141G-H142G]	
			H142G	外側	A273G	内側	50cm(AXS2010H) 51cm(AXS2210H) [H341G]	
H341G	内側	A273G	内側					
AXS08H/08HB	H141	351S	H141G	内側	PG351S	外側	51cm	
			H341G	内側	A273G	内側	50cm	
AX05H	T208	A13	H9G	内側	A13G	外側	51cm	
SXL21H	H141	A273	H341G	内側	A273G	内側	51cm	
			H141G	内側	A273G	内側	52cm	
H142G	外側	A273G	内側					
SXL20H	H141	A273	H141G	内側	A273G	内側	52cm	
			H142G	外側	A273G	内側	51cm	
H341G	内側	A273G	内側					
SXL11H/10H	H141	A273	H141G	内側	A273G	内側	52cm	
SXM11H/10H			H142G	外側	A273G	内側	[H141-H141G-H142G]	
			H341G	内側	A273G	内側	51cm	
SXL08H/08HB	H141	A273	H141G	内側	A273G	内側	52cm	
SXM08H/08HB			H142G	外側	A273G	内側	[H141-H141G-H142G]	
			H341G	内側	A273G	内側	51cm	
SXM00H	T208	A13	H9G	内側	A13G	外側	51cm	
MXR21H	H141	A273	H341G	内側	A273G	内側	51cm	
			H141G	内側	A273G	内側	52cm	
H142G	外側	A273G	内側					
MXR20H/10H	H141	A273	H141G	内側	A273G	内側	52cm	
			H341G	内側	A273G	内側	51cm	
H142G	外側	A273G	内側					
MXR08H/08HB	H141	A273	H141G	内側	A273G	内側	51cm	
			H142G	外側	A273G	内側	50cm	
H341G	内側	A273G	内側					
MX05H/02H/00H	T208	A13	H9G	内側	A13G	外側	51cm	
MX02K/01K/00K	3351	A13	X	X			51cm	
LXR21H	H141	A273	H341G	内側	A273G	内側	51cm(LXR2221H/2421H) 52cm(LXR2621H) [H341G]	
			H141G	内側	A273G	内側	52cm(LXR2221H/2421H) 53cm(LXR2621H) [H141-H141G-H142G]	
H142G	外側	A273G	内側					
LXR20H	H141	A273	H141G	内側	A273G	内側	52cm(LXR2220H/2420H) 53cm(LXR2620H)	
			H142G	外側	A273G	内側	[H141-H141G-H142G]	
H341G	内側	A273G	内側					
LXR10H	H141	A273	H141G	内側	A273G	内側	52cm(LXR2210H/2410H) 53cm(LXR2610H) [H141-H141G-H142G]	
			H142G	外側	A273G	内側	51cm(LXR2210H/2410H) 52cm(LXR2610H) [H341G]	
H341G	内側	A273G	内側					
LXR08K/05K/02K	3351	A13	X	X			51cm	
LXR21K/20K/10K	3351	A13	X	X			53.5cm	

■ 標準爪のセットコード一覧表 (不明な点、オプション爪は本社・営業所にお問い合わせください)

ホルダータイプ

ロータリーシリーズ	型 式			ホルダータイプ	サイド爪	本数	セットコード	
CBX20H	1408H			H121	254S	28	A977 902000	
	1508H			H121	254S	30	A977 903000	
CBX10H	1608H	1408HB	1410H	1420H	H121	254S	32	A977 901000
	1508H	1508HB	1510H	1520H	H121	254S	34	A978 901000
CBX08HB	1608H	1610H		H121	254S	36	A979 901000	
				H131	302S	28	A955 901000	
				H131	302S	30	A955 902000	
				H131	302S	32	A950 903000	
				H131	302S	34	A951 903000	
CX20H/10H/08HB/08H	1408H	1408HB	1410H	1620H	H131	302S	36	A953 903000
	1508H	1508HB	1510H	1720H	H131	302S	38	A954 903000
AXC10H/08HB/08H	1808H	1808HB	1710H	1820H	H131	302S	38	A954 903000
SX20H	1620H	1720H		H341G	A273G	36	C486 901000	
				H341G	A273G	38	C486 902000	
				H341G	A273G	40	C486 903000	
				H341G	A273G	44	C486 904000	
				H341G	A273G	48	C486 905000	
SX10H	1510H			H141G	A273G	34	B027 905000	
	1610H			H141G	A273G	36	B030 905000	
	1710H			H141G	A273G	38	B036 905000	
	1810H			H141G	A273G	40	B039 905000	
	1910H			H141G	A273G	44	B042 905000	
	2010H			H141G	A273	36	A933 911000	
				H141G	A273	38	A938 911000	
				H141G	A273	40	A938 920000	
				H141G	A273	34	A932 911000	
		</td						

フランジ タイプ

Flange Type

G爪について
刻印末尾に“G”がついた爪は特殊金属溶着を施した“G爪”を示します。G爪は爪作用部に特殊金属を溶着していますので(通常の爪素材より硬い材質)、耐摩耗性に優れています。

■表の見方
□ 標準爪 × 不可
() 回転径(cm) △ 条件により

フランジ タイプ	汎用爪(G爪)		スーパー・ブラウン爪(SXのみブラウン爪A334G)		あずき爪		S(G)爪		シルバー爪(耐摩耗性は汎用G爪の2倍)		M(G)爪				
	汎用性に優れた田畠兼用	・ワラ等の絡みが少ない ・反転・土離れが良い ・石の多い地区ではやや不向き ・リブ加工(A233を除く)	耐久性と経済性を両立	・標準セットの汎用G爪 と比較して 耐摩耗性は約1.3~1.6倍 価格は約1.1~1.2倍 ・リブ加工	経済性に優れたスタンダード爪	・刃先側に厚みを持たせ溶着加工無しでも長寿命 ・刃先は両刃付で打ち込み時の振動軽減 ・石礫が多く偏摩耗する土質でも均等に摩耗	石の多い圃場向け	・折れにくく、曲りにくい ・重粘土ではやや抱き込む	・肉厚+溶着加工で耐摩耗性に優れる ・混田ではやや抱き込む	・碎土性に優れる ・石に強く耐摩耗性に優れる ・草等残渣の細断に優れる ・6枚仕様はさらに碎土性高い	畑向け	・碎土性に優れる ・石に強く耐摩耗性に優れる ・草等残渣の細断に優れる ・6枚仕様はさらに碎土性高い			
ロータリー型式	汎用爪	溶着加工なし	溶着加工あり	スーパー・ブラウン爪	溶着加工あり	プロフェッショナル爪	あずき爪	S爪	シルバー爪	M爪					
	刻印		溶着	刻印	溶着	刻印	溶着加工なし	溶着加工あり	溶着加工なし	溶着加工あり	刻印	溶着			
CBX20/10/08	A233(49)	A233G(49)	内側	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
CBX00	A17(49)	A17G(49)	外側	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
CX20/10/08	A233(49)	A233G(49)	内側	△	△	△	×	△	△	△	△	△			
CX05/02/00	A17(49)	A17G(49)	外側	△	△	△	×	△	△	△	△	△			
AXC10/08	A233(49)	A233G(49)	内側	△	△	△	×	△	△	△	△	△			
SX20/10/08	×	A245G(50)	内側	A334G(50)	外側	A334PG(50)	外側	A40(50)	S15(50)	S15G(50)	内側	M4(51)	外側		
SX10M(6枚爪仕様)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	M(50)	外側	M1G(50)	内側		
SX05	A15(51)	A15G(51)	外側	A334G(50)	外側	A334PG(50)	外側	A40(50)	S15(50)	S15G(50)	内側	M4(51)	M4G(51)	外側	
SX00/02	A15(51)	A15G(51)	外側	A334G(50)	外側	A334PG(50)	外側	A40(50)	S15(50)	S15G(50)	外側	M4(51)	M4G(51)	外側	
AXS20	×	A245G(50)	内側	A334G(50)	外側	A334PG(50)	外側	A40(50)	S15(50)	S15G(50)	内側	△	△	△	
AXS10/08	×	A245G(50)	内側	A334G(50)	外側	A334PG(50)	外側	A40(50)	S15(50)	S15G(50)	外側	△	△	△	
AX05	A15(51)	A15G(51)	外側	A334G(50)	外側	A334PG(50)	外側	A40(50)	S15(50)	S15G(50)	外側	△	△	△	
SX10/08	×	A245G(50)	内側	A334G(50)	外側	A334PG(50)	外側	A40(50)	S15(50)	S15G(50)	内側	M4(51)	M4G(51)	外側	
SXR00/02	A15(51)	A15G(51)	外側	A334G(50)	外側	A334PG(50)	外側	A40(50)	S15(50)	S15G(50)	外側	M4(51)	M4G(51)	外側	
SXM11/10/08	×	A255G(51)	内側	A350G(51)	外側	A350PG(51)	外側	A50(51)	S15(50)	S15G(50)	内側	AS1G(52)	外側	AS1PG(52)	外側
SXL21/20/11/10/08	×	A255G(51)	内側	A350G(51)	外側	A350PG(51)	外側	A50(51)	S15(50)	S15G(50)	外側	AS1G(52)	外側	AS1PG(52)	外側
SXM00	×	A255G(51)	内側	A350G(51)	外側	A350PG(51)	外側	A50(51)	S15(50)	S15G(50)	外側	AS1G(52)	外側	AS1PG(52)	外側
MXR2221/2421/2220/2420	×	A255G(52)	内側	A350G(52)	外側	A350PG(52)	外側	A50(52)	S15(51)	S15G(51)	内側	AS1G(53)	外側	AS1PG(53)	外側
MXR1821/2021/1820/2020 MXR10/08	×	A255G(51)	内側	A350G(51)	外側	A350PG(51)	外側	A50(51)	S15(50)	S15G(50)	内側	AS1G(52)	外側	AS1PG(52)	外側
MX05	×	A14G(52)	外側	A350G(51)	外側	A350PG(51)	外側	A50(51)	S15(50)	S15G(50)	外側	AS1G(52)	外側	AS1PG(52)	外側
MX00/01/02	×	A14G(52)	外側	A350G(51)	外側	A350PG(51)	外側	A50(51)	S15(50)	S15G(50)	内側	AS1G(52)	外側	AS1PG(52)	外側
MXR21M/20M/10M(6枚爪仕様)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	M(54)	M1G(54)	MG(54)	外側		
MXR08M(6枚爪仕様)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	M601G(53)	M601G(53)	M601G(53)	内側		
MX05/02/01/00/M(6枚爪仕様)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	M(53)	MG(53)	MG(53)	内側		
LXR21/20/10	×	BA105G(54)	内側	BA110G(54)	外側	BA110PG(54)	外側	BA10(54)	BS2G(52)	BS2G(52)	外側	BS2PG(52)	外側	BM2(54)	×
LXR08	×	A263G(54)	内側	A360G(54)	外側	A360PG(54)	外側	A60(54)	AS1G(52)	AS1G(52)	外側	AS1PG(52)	外側	M2(55)	×
LX05	×	A7G(55)	外側	A360G(54)	外側	A360PG(54)	外側	A60(54)	AS1G(52)	AS1G(52)	外側	AS1PG(52)	外側	M2(55)	×
LX00/02	×	A7G(55)	外側	A360G(54)	外側	A360PG(54)	外側	A60(54)	AS1G(52)	AS1G(52)	外側	AS1PG(52)	外側	M2(55)	×
LXR10M/ME(6枚爪仕様)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	BM6G(54)	BM601G(54)	BM601G(54)	外側		
LXR08M/ME(6枚爪仕様)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	M601G(53)	M601G(53)	M601G(53)	内側		
DXR08M/ME(6枚爪仕様)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	M601G(53)	M601G(53)	M601G(53)	内側		
DXR10M/ME(6枚爪仕様)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	M601G(53)	M601G(53)	M601G(53)	内側		
DXR08M/ME(6枚爪仕様)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	M601G(53)	M601G(53)	M601G(53)	内側		
DXR05/02/00/M(6枚爪仕様)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	M601G(53)	M601G(53)	M601G(53)	内側		
DXR21/20/10	×	BA105G(54)	内側	BA110G(54)	外側	BA110PG(54)	外側	BA10(54)	BS2G(52)	BS2G(52)	外側	BS2PG(52)	外側	BM2(54)	×
DXR08	×	A263G(54)	内側	A360G(57)	外側	A360PG(57)	外側	A60(57)	AS1G(55)	AS1G(55)	外側	AS1PG(55)	外側	M2(58)	×
DX05	×	A7G(58)	外側	A360G(57)	外側	A360PG(57)	外側	A60(57)	AS2G(59)	AS2G(59)	外側	AS1PG(55)	外側	M2(58)	×
DX00/02	×	A7G(58)	外側	A360G(57)	外側	A360PG(57)	外側	A60(57)	AS2G(59)	AS2G(59)	外側	AS1PG(55)	外側	M2(58)	×
DXR10M/VM(6枚爪仕様)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	BM6G(54)	BM601G(54)	BM601G(54)	外側		
DXR08M(6枚爪仕様)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	M601G(53)	M601G(53)	M601G(53)	外側		
DX05/02/00/M(6枚爪仕様)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	M601G(53)	M601G(53)	M601G(53)	内側		
EXR21V/20V/10V	×	BA105G(59)	内側	BA110G(59)	外側	BA110PG(59)	外側	BA10(59)	BS2G(57)	BS2G(57)	外側	BS2PG(57)	外側	BM2(59)	×
EXR08V	×	A263G(57)	内側	A360G(57)	外側	A360PG(57)	外側	A60(57)	AS2G(59)	AS2G(59)	外側	AS2G(59)	外側	M2(58)	×
EX00V	×	A7G(58)	外側	A360G(57)	外側	A360PG(57)	外側	A60(57)	AS2G(59)	AS2G(59)	外側	AS2G(59)	外側	M2(58)	×
EXR10VM(6枚爪仕様)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	BM7G(59)	BM7G(59)	BM7G(59)	外側		
EXR08VM(6枚爪仕様)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	BM601G(56)	BM601G(56)	BM601G(56)	内側		
EX00VM(6枚爪仕様)	×														