

地球の未来を自然と共に

# ニプロサブソイラー

## SAM200 (2連) 40~60ps

## SAL200 (2連) 60~100ps

## SAL300 (3連) 70~120ps

芯土破碎!  
透水性・排水性の改善!!



※コルターはオプションです。



刺さりこみの良い  
ナイフを採用!

### オプション部品

品番	品名	型式	備考	適応
S444901000	コルターヒタリキット	SAM-CL	SAM200左側コルター	SAM
S444902000	コルターミギキット	SAM-CR	SAM200右側コルター	SAM
P841901000	シャープボルト10本組	EPS-SB	シャープボルト10本(注)	SAM
S381901000	コルターサイドキット	SAL-CS	SAL200/300 1台に2個必要	SAL
S381902000	コルターセンターキット	SAL-CC	SAL300センターナイフ用	SAL
R737903000	シャープボルト10本組	LPS-SB	シャープボルト10本(注)	SAL
P198906000	ウィング	SPS-TW	連数分必要 土中の亀裂大	SAM/SAL
5216501000	100モールド	—	連数分必要 100φ弾丸	SAM/SAL

(注)製品出荷時は予備が3本付いています。



●コルター-SAM-CR

夾雑物の多い  
圃場、草地向け。



●ウィング

土中の亀裂を  
増大させより  
排水効果アップ。



※コルターはオプションです。

## 松山株式会社

本社 社:386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556  
 物流センター:386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335  
 北海道営業所:068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516  
 旭川出張所:079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501  
 帯広出張所:082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373  
 東北営業所:989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655  
 関東営業所:329-4411 栃木県栃木市大平町機塚みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050  
 長野営業所:386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787  
 岡山営業所:708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325  
 九州営業所:869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775  
 南九州出張所:885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

ホームページアドレス <http://www.niplo.co.jp>

**注意** 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全作業のために」を良く読んでから作業しましょう。

**お問合せ**  
製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

## 中・大型トラクタ向けサブソイラー(無振動)

中型・大型トラクタ向けに開発された無振動で耐久性のあるサブソイラーです。SAMシリーズは適応馬力が40～60馬力で2連仕様となっています。SALシリーズは適応馬力60～100馬力の2連仕様と適応馬力70～120馬力の3連仕様があります。



SAL300(3連)作業

## 心土破碎で透・排水性改善!

ナイフ後端に装着された弾丸により簡易的な暗渠を施工することができます。芯土に亀裂が入り、透水性・排水性が改善されることで、圃場が乾きやすくなります。水田では乾土効果が発現しやすくなり、適度な減水深が確保され、酸素が供給されやすくなります。また畑では地下浸透が早まることから多雨による湿害を回避することが可能になります。



## 大径転圧輪標準装備で安定作業



大径の転圧輪を標準装備しています。作業深さが安定して効率の良い作業が可能です。またナイフが通過したところを整地しますので仕上がりがきれいです。

## キャストスタンドを標準装備



キャスト付きのスタンドを標準装備しています。トラクタへの着脱がやり易く、格納も便利です。

## ワンタッチ装着型式を用意

トラクタへの装着はJIS標準オートヒッチ仕様と強化カプラ付仕様を用意してワンタッチ装着が可能!! (SAMはSカプラ、Lカプラ、SALはLカプラ仕様のみ) 又、標準3P直装仕様も用意しています。※Sカプラ、Lカプラともに弊社強化カプラでご使用下さい。



OL仕様



直装仕様

# 40～60馬カトラクタ向け SAM シリーズ



SAM200(2連)

※コルターはオプション

### 主要諸元

型式	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg <sup>※1</sup>	作業幅 cm	作業深さ cm <sup>※2</sup>	作業速度 km/h	適応馬力 kw(ps)	ナイフ 本数	装着方法	モール径 mm
SAM 200	1500	1500	1380	255	125	25～45	2～4	29.5～44.5 (40～60)	2	JIS I・II直装	標準 80
SAM 200-OS										JIS標準3PオートヒッチOS	
SAM 200-OL										JIS標準3PオートヒッチOL	
SAM 200-S				JIS標準3PオートヒッチSカプラ付						オプション 100	
SAM 200-L				JIS標準3PオートヒッチLカプラ付							

※1 質量にキャストスタンドは含まれません。

※2 ナイフ取付位置は上下2段階調整可能

●作業速度、適応馬力は圃場の条件で大きく左右されます。

# 60～120馬カトラクタ向け SAL シリーズ



SAL300(3連)

※コルターはオプション

※コルターはオプション

### 主要諸元

型式	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg <sup>※1</sup>	作業幅 cm	作業深さ cm <sup>※2</sup>	作業速度 km/h	適応馬力 kw(ps)	ナイフ 本数	装着方法	モール径 mm		
SAL 200	2100	1900	1480	460	141～ 183	25～60	2～4	44.5～74 (60～100)	2	JIS I・II直装	標準 80		
SAL 200-OL				JIS標準3PオートヒッチOL									
SAL 200-L				JIS標準3PオートヒッチLカプラ付									
SAL 300				495						52～89 (70～120)	3	JIS I・II直装	オプション 100
SAL 300-OL				JIS標準3PオートヒッチOL									
SAL 300-L	JIS標準3PオートヒッチLカプラ付												

※1 質量にキャストスタンドは含まれません。

※2 ナイフ取付位置は上下2段階調整可能

●作業速度、適応馬力は圃場の条件で大きく左右されます。