

ニプロ ウィングハロー

WRD10 (45~75ps) シリーズ



使いやすさの

大型トラクタ用
外部複動油圧開閉

ウィングハロー

※外部油圧用カプラは別途ご購入下さい。

ベスト バランス!

高性能!! 高耐久!!!



無線リモコン エヌコン搭載

※バッテリー配線は必要になります。




湿田地区
向き
軽量設計



WRD10 (45~75ps) シリーズ 大型トラクタ用 3分割外部複動油圧開閉ウイングハロー

ソイルスライダー

- 車輪等により外へ押し出される土を機体中央部へ戻すことで、圃場を均一にします。



※イメージ図

ラバーグレーダー

- 耐久性に優れた厚手のゴムを使用し、代掻き作業と同時に高い所の土を低い所へ移動可能で、圃場の凹凸を素早くならすことができます。
- 前方への泥飛びをガードします。

大型スプリングレーキ

- 稲ワラや雑物などを大幅にすき込む大型のスプリングレーキを採用し、埋込み性能を向上させました。



新エジェクターレーキ

- 水流を調整するエジェクターを従来より長くしました。
- レーキ勘合部にも採用し、水抜けが良く、より水流を整え、稲株や雑物等の浮き上がりを抑えます。



ニプロ L814爪

- 土塊に切り込む中央部には刃付けをし先端部を肉厚にすることにより、碎土性能を落とすことなく耐磨耗性にも優れています。

スイングラバー

- 左右への傾きをスイングラバーのしなやかさが吸収し、優れた均平性を確保します。ワイドな作業幅のウイングハローでは、より効果を発揮します。

フローティングシール

○リングと特殊鋳鉄のメタルからなる耐久性の強いフローティングシールを採用。チェーンケースや各軸両端に使用しています。



新波型延長レーキ

機体の外側へ流れようとする水の吐き出しを抑え整流し、隣接部を綺麗に仕上げます。

6面駆動クラッチ


6面×6面で確実に捉えるクラッチは、根元部分を薄くし、勘合部を小さくしています。



オプション部品

■残耕処理キット WRS10-ZS(L814914000)

センター作業部と左右作業部の接合部に、残耕処理キットをオプション設定しました。より均一な碎土が可能になります。



■加圧キット WRD10-KAK(M255905000)

加圧キットをウイングハローに装着し、加圧状態で代かきをすると強粘土地区の圃場で碎土率が上がります。ピンを差替えて加圧がかからない状態での作業も可能です。

■送信機ホルダーキット

RMM-SH00(R884906000)

■送信機DCアダプターキット

RMM-DC00(R884907000)

送信機ホルダーはNコンをトラクタキャビン内に格納するための樹脂製のホルダーです。送信機DCアダプターキットはトラクタ電源でNコンを操作するキットです。Nコンの電池と電池蓋を外し、DCアダプターを取り付け、トラクタの外部電源コネクタと接続することで、大面積の作業でNコンの電池切れを心配せずに作業ができます。

(RMM-DC00は、RMM-SH00を含みます。)



■耐摩耗性大幅アップ G290G爪

型式	セット品番
WRD3810N	M255910000
WRD4110N	M256910000



●主要諸元

WRD10シリーズは、農業機械等緊急開発事業(緊プロ)に基づき開発された機械です。

型式・区分				機体寸法(mm)			適応馬力 kW(PS)	作業幅 (cm)	質量 (kg)	作業速度 (km/h)	作業能率 (分/10a)	代かき爪			装着方法
				全長	全幅	全高						本数	回転数 (rpm)	回転外径 (cm)	
WRD3810N	4S	3S	0S	981	3940(2196)	1110(1414)	33.0~55.1 (45~75)	380(187)	535	2.0~5.0	4~10	86	PTO 540rpm時 260	38	日農工 標準3P
WRD4110N	4L	3L	0L		4240(2496)										

●全幅・全高()は格納時。質量はスタンドなし0S/0L。 ●作業幅()は、センターのみの作業幅。

*本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川1515 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川12949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川12949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス <http://www.nipro.co.jp>



注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。



この印刷物は、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

'21.01作成030.ap250