

ニプロ フレールモア

FNC02R (11~45ps) シリーズ ... P3/P4

FN02R (40~65ps) シリーズ P5

FNC1002K (11~24ps) / **FNC1202J** (15~20ps) P6

雑草・麦稈・二番穂・緑肥の細断
ゲージローラー仕様で刈高さ安定!



FNC1802RF-0S



FN1802R-0L

フレールモアを使ってみま

Before



休耕地の雑草はあっという間に繁茂する



After



フレールモアなら高能

せんか?

ロータリーでは からまってしまいます。



率できれいな仕上がり!


刈高さ安定して軽快作業可能なゲージローラー (FNC1002K/FNC1202Jは除く)

- ゲージローラーにより、刈高さが安定します。土、石の噛みこみが少なくなることから軽快な作業が行えます。また爪の摩耗も減らすことが可能です。



アップカット高速回転で鋭い切れ味!!

- アップカットのフレール爪は倒れた草を引き起こしながら回転するので、根元から切断できます。
- カッティング軸は大径で、毎分約1800～2000回転と高速回転なので鋭い切れ味です。



2種類の爪から選択 (FNC1002K/FNC1202Jは除く)



製品型式 末尾なし

イチョウ形爪は地面に対して水平で、刃先が広く刈跡が平らにきれいに仕上がります。(イチョウ形爪)




製品型式 末尾F

細枝・とうもろこしの残幹などの硬い植物の切断に適します。両刃のフレール爪は振替えることにより2回使用できます。(フレール爪)

FN02Rシリーズオプション爪 (ワンショットブレード)

硬い植物、細枝の粉碎、野菜の残幹処理に適します。



耐久性・安全性

衝撃に強い構造

フレール爪は自由にスイングし、さらにシャックルで取付けしていますので、石などの衝撃から逃げ高い耐久性があります。(FNC1002Kを除く)



ワンウェイクラッチ

製品
内蔵!!

ワンウェイクラッチ機構を採用し、トラクタのクラッチを切ってもカッティング軸の回転慣性によるトラクタの押し出しを防ぎ、安全な作業がおこなえます。

簡単装着 オートヒッチに対応

FNC02R…JIS標準3点オートヒッチ S規格
…JIS特殊3点オートヒッチ A1/A2/B
FN02R …JIS標準3点オートヒッチ S/L規格
(FNC02R/FN02Rともに、標準3点リンク直装仕様も用意しています。)

FNC02Rseries

(11~45ps)

FNC1202R(1.2mイチョウ形爪)

FNC1402R(1.4mイチョウ形爪)

FNC1602R(1.6mイチョウ形爪)

FNC1802R(1.8mイチョウ形爪)

FNC1202RF(1.2mフレール爪)

FNC1402RF(1.4mフレール爪)

FNC1602RF(1.6mフレール爪)

FNC1802RF(1.8mフレール爪)



FNC1802RF-OS

簡単刈高さ調整

刈高さはトラクタ運転席から深浅ハンドルで無段階調整可能



着脱簡単 オートヒッチ

トラクタへの装着は
JIS 標準3Pオートヒッチ4S/3S/OS
JIS 特殊3PオートヒッチA1/A2/B
及び標準3点リンク直装の1Sを用意



FNC1802RF-B

■主要諸元

型式・区分 (注1)	全長 mm (注2)	全幅 mm	全高 mm (注3)	質量 kg (注4)	作業幅 cm	適応馬力 kW (ps)	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	爪種類	爪本数	爪軸回転数 rpm	Vベルト 本数	装着方法			
FNC1202R-4S/3S/OS	1360	1390	1170	225	116	8.1~14.7 (11~20)	2~5	12~31	イチョウ形爪	20	PTO 540rpm時 1993	2	JIS標準オートヒッチ			
FNC1202R-1S	1360		1170	225									標準3P JIS1			
FNC1202R-A1/A2/B	1280	1590	1190	220	136	13.2~22.1 (18~30)		11~28		24		2	JIS特殊オートヒッチ			
FNC1402R-4S/3S/OS	1360		1170	250									JIS標準オートヒッチ			
FNC1402R-1S	1360	1790	1170	250	156	17.7~25.7 (24~35)		10~25		40		3	標準3P JIS1			
FNC1402R-A1/A2/B	1280		1190	245									JIS特殊オートヒッチ			
FNC1602R-4S/3S/OS	1360	1990	1170	295	176	22.1~33.1 (30~45)		9~22		48		3	JIS標準オートヒッチ			
FNC1602R-1S	1360		1170	295									標準3P JIS1			
FNC1602R-A1/A2/B	1280	1390	1190	290	118	8.1~14.7 (11~20)	2~5	12~31	フレール爪	40	PTO 540rpm時 1993	2	JIS標準オートヒッチ			
FNC1802R-4S/3S/OS	1360		1170	325	176	22.1~33.1 (30~45)		11~28		48		2	標準3P JIS1			
FNC1802R-1S	1360	1590	1170	250				10~25		80		3	JIS特殊オートヒッチ			
FNC1802R-A1/A2/B	1280		1190	320	158	17.7~25.7 (24~35)		9~22		96		3	JIS標準オートヒッチ			
FNC1202RF-4S/3S/OS	1360	1790	1170	295	158	17.7~25.7 (24~35)		10~25		80		3	標準3P JIS1			
FNC1202RF-1S	1360		1170	295				9~22		96		3	JIS特殊オートヒッチ			
FNC1202RF-A1/A2/B	1280	1990	1190	290	178	22.1~33.1 (30~45)		9~22		96		3	JIS標準オートヒッチ			
FNC1402RF-4S/3S/OS	1360		1170	250				10~25		80		3	標準3P JIS1			
FNC1402RF-1S	1360	1590	1170	250	138	13.2~22.1 (18~30)		11~28		48		2	JIS特殊オートヒッチ			
FNC1402RF-A1/A2/B	1280		1190	245				9~22		96		3	JIS標準オートヒッチ			
FNC1602RF-4S/3S/OS	1360	1990	1170	295	158	17.7~25.7 (24~35)		10~25		80		3	標準3P JIS1			
FNC1602RF-1S	1360		1170	295				9~22		96		3	JIS特殊オートヒッチ			
FNC1802RF-4S/3S/OS	1360	1990	1170	325	178	22.1~33.1 (30~45)		9~22		96		3	JIS標準オートヒッチ			
FNC1802RF-1S	1360		1170	325				9~22		96		3	標準3P JIS1			
FNC1802RF-A1/A2/B	1280	1390	1190	320	118	8.1~14.7 (11~20)		12~31		40		2	JIS特殊オートヒッチ			

(注1) 型式Fはフレール爪仕様、Fなしはイチョウ形爪仕様

(注2) スタンド格納時の寸法。区分A2は1320mm。

(注3) スタンド格納時の寸法。

(注4) 区分4S/3S/OSの質量はイチョウ形爪(型式末尾Fなし)OSの質量、フレール爪仕様(型式末尾F)は+5kg。4S/3SはOS質量+25kg。

OPTION

ゲージタイヤキット

FNC02R-TA S468902000




ゲージローラーを外して
タイヤに変えることが
できます。旋回が多い
圃場に効果的です。

適用型式 FNC1202R(F)/1402R(F)/1602R(F)/1802R(F)

低床キット

FNC02R-TE S468901000



低床仕様トラクタ用の
スタンドと側板です。

適用型式 FNC1202R(F)/1402R(F)/1602R(F)/1802R(F)

ごぼう茎葉処理

FNC-GO R557902000


ごぼうの茎葉を粉碎し、排土板でごぼうの頭出しを行い、収穫
をやり易くします。

適用型式

FNC1202R/1202/1200-4S/3S/0S/1S



茎葉処理と頭出しを
同時に作業



キャスターサポート

排土板

樹脂板付きの排土板は、
キャスターサポートを基準
に左右15°ずつ4段階(最大
60°)の調節が可能で、排土
の細かな調整が行えます。



※FNC1202Rの場合、ゲージローラーをゲージタイヤキットFNC02R-TAに交換する必要があります。
※FNC1202/1200は、ゲージ輪フレームをキャスターサポートFNC-KS(P047906000)に交換する必要があります。


うど茎葉処理部品

FNC14-UK R561903000

ウドの茎葉を細断処理することで掘取作業がやり
易くなります。デバイダーにより畝の間に
倒れた茎葉も引き起こして細断します。前カバー
及び側板により裁断された茎葉の飛散を抑えると
ともに細断効率が上がります。
デバイダーを外すことで通常の雑草細断用に使用
することが可能です。

適用型式

FNC1402RF/1402F-4S/3S/0S/1S



主要
構成部品

- ・フロントガード
- ・デバイダー
- ・デバイダー2本

FNC1402RFは別途ゲージタイヤキットFNC02R-TAに交換する
必要があります。

FN02R series

(40~65ps)

FN1802R (1.8mイチョウ形爪)

FN1802RF (1.8mフレール爪)

FN2002R (2.0mイチョウ形爪)

FN2002RF (2.0mフレール爪)

FN2202R (2.2mイチョウ形爪)

FN2202RF (2.2mフレール爪)

装着方法はJIS標準3点オートヒッチ及び標準3点リンク直装

トラクタへの装着はワンタッチ装着のJIS標準3点オートヒッチ0-I形、及びI-II形の規格に対応しています。(S/L兼用のヒッチ) また標準3点リンク直装のI形及び同II形に対応します。



OSヒッチ



FN1802R-OS

ワイドな作業幅を用意

40~65馬力のトラクタにベストマッチし、高能率作業が可能な作業幅(概略作業幅1.8m/2.0m/2.2m)を用意。トラクタの性能を十分引き出します。


キャスタースタンド標準装備

格納に便利なキャスタースタンドを標準装備としました。またスタンドは付け外しが簡単な「角パイプ引掛け方式」を採用しました。



テンションローラー採用


テンションローラーを採用することでメンテナンス性が向上し、Vベルトの寿命を延ばしました。また駆動力が上がり、高速作業が可能になりました。



テンションローラー

安定した作業を実現!

シールドカバーを草が排出されやすい形状にしました。シールドカバーの開閉を5段階調整できます。またスキットも細断された草を引きずりにくい形状にすることで、安定して快適な作業を実現します。




シールドカバー

スキット

オプション爪 (ワンショットブレード)

硬い植物、細枝の粉碎、野菜の残幹処理に適します。
品番R219203000



■主要諸元

型式・区分 (注1)	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg (注2)	作業幅 cm	適応馬力 kW(ps)	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	爪種類	爪本数	爪軸 回転数 rpm	Vベルト 本数	装着 方法
FN1802R	1150 (スタンド付)	2016	980 (スタンド付)	415	176	29.4~36.8(40~50)	2~5	9~22	イチョウ 形爪	48	PTO 540rpm時 2020	3	標準3P 直装
FN2002R		2216		460	194	33.1~44.2(45~60)		8~19		56			
FN2202R		2416		485	215	36.8~47.8(50~65)		7~17		56			
FN1802R-4S/3S/OS		2016		410	176	29.4~36.8(40~50)		9~22		48			JIS標準 オートヒッチ 0-I形
FN2002R-4SD/3S/OS		2216		455	194	33.1~44.2(45~60)		8~19		56			
FN2202R-4SD/3S/OS		2416		480	215	36.8~47.8(50~65)		7~17		56			
FN2002R-4L/3L/OL		2216		455	194	33.1~44.2(45~60)		8~19		56			JIS標準 オートヒッチ-I形
FN2202R-4L/3L/OL		2416		480	215	36.8~47.8(50~65)		7~17		56			
FN1802RF	1150 (スタンド付)	2016	980 (スタンド付)	425	178	29.4~36.8(40~50)	2~5	9~22	フレール 爪	96	PTO 540rpm時 2020	3	標準3P 直装
FN2002RF		2216		470	196	33.1~44.2(45~60)		8~19		112			
FN2202RF		2416		495	217	36.8~47.8(50~65)		7~17		112			
FN1802RF-4S/3S/OS		2016		420	178	29.4~36.8(40~50)		9~22		96			JIS標準 オートヒッチ 0-I形
FN2002RF-4SD/3S/OS		2216		465	196	33.1~44.2(45~60)		8~19		112			
FN2202RF-4SD/3S/OS		2416		490	217	36.8~47.8(50~65)		7~17		112			
FN2002RF-4L/3L/OL		2216		465	196	33.1~44.2(45~60)		8~19		112			JIS標準 オートヒッチ-I形
FN2202RF-4L/3L/OL		2416		490	217	36.8~47.8(50~65)		7~17		112			

(注1) 型式Fはフレール爪仕様、Fなしはイチョウ形爪仕様 区分4SDは強化ジョイント付き
(注2) 区分4S/4SD/3S/OSの質量はOSの質量 4S/4SD/3SはOS+25kg
4L/3L/OLの質量はOLの質量 4L/3LはOL+35kg (質量にスタンドは含みません)

※本仕様は改良の為予告なく変更する事があります。

FNC1002K (11~24ps)

FNC1202J (15~20ps)



OPTION

ゲージ輪電動部品

FNC02-GD R553905000



運転席から操作BOXでゲージ輪高さを換えられ、簡単に刈高さが調節できます。


適応型式

FNC1002K

カンショつる刈処理 FNC1002Kシリーズ

カンショ畝上の茎葉を粉碎すると同時に、標準装備のデバイダーにより畝間にあるツルを呼び込みながら粉碎作業を行います。

カバー内部のデフレクターにより、裁断した茎葉を左右に分け、畝上に茎葉が乗らず、後作業がスムーズに行えます。



型式・区分	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg (注1)	作業幅 cm	適応馬力 kW(ps)	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	爪本数	爪軸 回転数 rpm	Vベルト 本数	装着方法
FNC1002K-4S/3S/0S	1330	1190	1160	185	100	8.1~17.7 (11~24)	1.5~3.0	27~53	40	1816	2	JIS標準オートヒッチ 0-I形
FNC1002K-1S												標準3P直装


(注1) 区分4S/3S/0Sの質量は0Sの質量(スタンド質量は含みません)

※本仕様は改良の為予告なく変更する事があります。

果樹園剪定枝処理 FNC1202J

トラクタタイヤ幅内に集めた剪定枝を前進作業で粉碎します。前カバー、フラップ、下カバー、後方ゴムカバーにより裁断された枝の飛散を防止します。果樹園の専用機としてフレールモアの全高をできるだけ低く抑え、果樹の枝等への引っ掛かりを防止しています。

通常のモアとして、果樹園の下草刈りとしてもご利用いただけます。



型式・区分	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg	作業幅 cm	適応馬力 kW(ps)	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	爪本数	爪軸 回転数 rpm	Vベルト 本数	装着方法
FNC1202J	1410	1375	1000	230	117	11.0~14.7 (15~20)	2.0~4.0	17~33	20	1994	2	標準3P直装

※本仕様は改良の為予告なく変更する事があります。



地球の未来を自然と共に

※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044



注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

●ホームページアドレス <https://www.niplo.co.jp>



この印刷物は、大豆油インク
および再生紙を使用しています。 '24.01作成 050KY100