

# ニプロ お勧め商品 2025年

(注)表示している希望小売価格は、2025年1月現在の10%税込価格です。

## 代かき作業はニプロで快適に

# WING HARROW

### WCZ series

適応馬力  
18~24ps



WCZ2000/2200/2400の折りたたみ時の幅は、公道走行する際の基準の一つとなる“全幅170cm”を下回ります

### WCZ00(手動開閉)

| 型式・区分              | 作業幅<br>(cm) | 質量<br>(kg) | 希望小売価格(注)<br>(10%税込) | 開閉 |
|--------------------|-------------|------------|----------------------|----|
| WCZ2000-0S/A1/A2/B | 199(93)     | 225        | ¥587,400             | 手動 |
| WCZ2200-0S/A1/A2/B | 219(113)    | 235        | ¥609,400             |    |
| WCZ2400-0S/A1/A2/B | 239(113)    | 239        | ¥631,400             |    |

\*質量はOSの質量 A1/A2/Bは-5kg  
\*作業幅( )内は折りたたみ時

### WBZ series

適応馬力  
25~35ps



WBZ2500/N・2700/Nの折りたたみ時の幅は、公道走行する際の基準の一つとなる“全幅170cm”を下回ります

### WBZ00(手動開閉) WBZ00N(電動油圧開閉)

| 型式・区分               | 作業幅<br>(cm) | 質量<br>(kg) | 希望小売価格(注)<br>(10%税込) | 開閉       |
|---------------------|-------------|------------|----------------------|----------|
| WBZ2500-0S/A1/A2/B  | 254(122)    | 310        | ¥797,500             | 手動       |
| WBZ2700-0S/A1/A2/B  | 267(135)    | 320        | ¥822,800             |          |
| WBZ2800-0S/A1/A2/B  | 284(152)    | 330        | ¥836,000             |          |
| WBZ3100-0S/A1/A2/B  | 310(152)    | 340        | ¥874,500             | 電動<br>油圧 |
| WBZ2500N-0S/A1/A2/B | 254(122)    | 330        | ¥1,045,000           |          |
| WBZ2700N-0S/A1/A2/B | 267(135)    | 340        | ¥1,070,300           |          |
| WBZ2800N-0S/A1/A2/B | 284(152)    | 350        | ¥1,083,500           |          |
| WBZ3100N-0S/A1/A2/B | 310(152)    | 360        | ¥1,122,000           |          |

\*質量はOSの質量 A1/A2/Bは-5kg  
\*作業幅( )内は折りたたみ時

### WRZ10 series NEW

適応馬力  
30~60ps

Unifit



## 新機能満載の新モデル! 思った通りの代かき作業を実現!

均平板加圧

## SOIL PRESSURE

ソイルプレッシャー

■ 即時に切り替えられる加圧機構

リモコン操作で代かき作業中に加圧のON/OFF を切り替えることが可能です\*。砕土の良い土質の圃場や、横吐きを抑えて通過後の田面に水を乗せたいときは加圧をOFF、草や雑物が多い圃場や砕土が悪い土質の圃場では加圧をON にし、圃場の状態に合わせて使い切ることができます。



| 加圧OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 加圧ON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水が左右に吐き出されることなく後方へ抜けていくので、隣接部がきれいに仕上がります。                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 均平板が加圧されることにより、砕土性・埋め込み性能が向上します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 仕上げ代かき</li> <li><input type="checkbox"/> 砕土の良い土質</li> <li><input type="checkbox"/> 通過後の田面に水を乗せたい</li> <li><input type="checkbox"/> 水が多い・横吐きを抑えたい</li> </ul> <p>こんな時に<br/>おすすめ!</p> |  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 荒代かき</li> <li><input type="checkbox"/> 草や雑物を埋め込みたい</li> <li><input type="checkbox"/> 高い場所の土を動かしたい</li> <li><input type="checkbox"/> タイヤ跡が気になる</li> <li><input type="checkbox"/> 水が少ない</li> </ul> <p>こんな時に<br/>おすすめ!</p> |

土や水の横吐きが少なく、隣接部をきれいに仕上げます。

草をきれいに埋め込みます。

\* 3.2/3.4m幅の均平板加圧は手動切り替え。  
3.4m幅はオプションで電動加圧に切り替えることができます。

### WRZ10N(電動油圧開閉)

| 型式・区分                  | 作業幅<br>(cm) | 質量<br>(kg) | 希望小売価格(注)<br>(10%税込) | 開閉       |
|------------------------|-------------|------------|----------------------|----------|
| WRZ3210N-0S/A1/A2/B    | 320(170)    | 428        | ¥1,408,000           | 電動<br>油圧 |
| WRZ3410N-0S/A1/A2/B    | 340(170)    | 443        | ¥1,452,000~          |          |
| WRZ3610N-0S/0L/A1/A2/B | 360(190)    | 463        | ¥1,540,000~          |          |
| WRZ3910N-0S/0L/A1/A2/B | 390(190)    | 483        | ¥1,672,000~          |          |
| WRZ4210N-0S/0L/B       | 420(210)    | 500        | ¥1,804,000~          |          |

\*OSの質量 A1/A2/Bは-5kg  
\*作業幅( )内は折りたたみ時



360°view

タイヤ跡に土を寄せ、均平に仕上げる

## SOIL SLIDER

ソイルスライダー

■ 時間差で土を埋め戻す配置

外側ソイルスライダーと内側ソイルスライダーを前後に配置。内外が時間差で作用することで、それぞれが流した土が干渉することなくスムーズに流れます。

■ 雑物がからまりにくい形状

R でつないだ新形状で、雑物がからまりにくく、スムーズに土を飲み込みます。

直観的で、使いやすいデザイン

## Unifit smart control system

ユニフィットリモコン

ウイング部の開閉、VG レーキの開閉、土引きと代かきの切り替えなどの基本的な操作はもちろん、作業機の状態を確認できる液晶画面、電動加圧の切り替え、作業深さの表示、ワンタッチで開閉できるオートプロモードなど、様々な新機能を盛り込みました。

■ カラー液晶モニターで作業機の状態を確認

開閉動作の完了や、作業深さを液晶画面で確認することが可能です。



## 外部油圧開閉 シリーズ



製品動画

### WDZ series 適応馬力 45~75ps



製品動画



| 型式・区分          | 作業幅<br>(cm)  | 質量<br>(kg) | 希望小売価格(注)<br>(10%税込) | 開閉       |
|----------------|--------------|------------|----------------------|----------|
| WDZ3900N-0S/0L | 390<br>(204) | 560        | ¥1,837,000           | 外部<br>油圧 |
| WDZ4200N-0S/0L | 420<br>(204) | 570        | ¥1,969,000           |          |

\*作業幅( )内は折りたたみ時

### WMZ series 適応馬力 60~105ps



| 型式・区分       | 作業幅<br>(cm)  | 質量<br>(kg) | 希望小売価格(注)<br>(10%税込) | 開閉       |
|-------------|--------------|------------|----------------------|----------|
| WMZ4100N-0L | 405<br>(216) | 675        | ¥2,068,000           | 外部<br>油圧 |
| WMZ4400N-0L | 435<br>(216) | 700        | ¥2,211,000           |          |
| WMZ4500N-0L | 450<br>(218) | 785        | ¥2,277,000           |          |
| WMZ5000N-0L | 500<br>(243) | 860        | ¥2,508,000           |          |

\*作業幅( )内は折りたたみ時

### WLZ series 適応馬力 80~145ps



| 型式・区分        | 作業幅<br>(cm)  | 質量<br>(kg) | 希望小売価格(注)<br>(10%税込) | 開閉       |
|--------------|--------------|------------|----------------------|----------|
| WLZ5700NX-0L | 574<br>(218) | 1,080      | ¥3,091,000           | 外部<br>油圧 |
| WLZ6100NX-0L | 610<br>(254) | 1,140      | ¥3,300,000           |          |
| WLZ6500NW-0L | 651<br>(322) | 1,195      | ¥3,498,000           |          |

\*作業幅( )内は折りたたみ時



## 充実のラインナップで、 お客さまのトラクタにぴったりの ウイングハローをご用意しています。

ドライブハローも各種用意しています。

| シリーズ名    | 目安作業幅(m)                |
|----------|-------------------------|
| HC30シリーズ | 1.6/1.8/2.0             |
| HS30シリーズ | 1.8/2.0/2.2/2.4         |
| HR30シリーズ | 2.0/2.2/2.4/2.6/2.8/3.1 |
| HL30シリーズ | 3.2/3.4/3.6/4.0         |



ニプロあぜぬり機で  
固く締まったあぜ



製品動画

AUZ05C  
series

GOOD DESIGN AWARD  
2022年度受賞



●適応馬力  
25～60ps



Unifit

●オフセットタイプ ※クラッチジョイント仕様

| 型式・区分             | あぜ高さ<br>(cm) | 質量<br>(kg) | 希望小売価格<br>(10%税込) | オフセット<br>方法          |
|-------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|
| AUZ305C-A1/A2/B   | 19～24        | 328        | ¥957,000          | 手動<br>オフセット          |
| AUZ305C-0S        | 最大29         | 327        | ¥946,000          |                      |
| AUZ355C-A1/A2/B   | 24～29        | 333        | ¥979,000          |                      |
| AUZ355C-0S        | 最大34         | 332        | ¥968,000          |                      |
| AUZ305JC-A1/A2/B  | 19～24        | 355        | ¥1,045,000        | 手動<br>オフセット<br>上面削り付 |
| AUZ305JC-0S       | 最大29         | 354        | ¥1,034,000        |                      |
| AUZ355JC-A1/A2/B  | 24～29        | 361        | ¥1,067,000        |                      |
| AUZ355JC-0S       | 最大34         | 360        | ¥1,056,000        |                      |
| AUZ305NJC-A1/A2/B | 19～24        | 357        | ¥1,188,000        | 電動<br>オフセット<br>上面削り付 |
| AUZ305NJC-0S      | 最大29         | 356        | ¥1,177,000        |                      |
| AUZ355NJC-A1/A2/B | 24～29        | 362        | ¥1,210,000        |                      |
| AUZ355NJC-0S/0L   | 最大34         | 362        | ¥1,199,000        |                      |

※A1/A2/Bの質量はA1のスタンドなし質量。A2は+1kg,Bは+4kg。  
※0Lの質量は0S+4kg。  
※トラクタ質量2400kg以下に適合します。

SZR04  
series



●適応馬力  
16～32ps  
●リターンタイプ



| 型式・区分            | あぜ高さ<br>(cm)  | 質量<br>(kg) | 希望小売価格<br>(10%税込) | リターン<br>方法 |
|------------------|---------------|------------|-------------------|------------|
| SZR304-A1/A2/B   | 19～24<br>最大29 | 212        | ¥737,000          | 手動リターン     |
| SZR304-0S        |               | 217        | ¥726,000          |            |
| SZR304J-A1/A2/B  |               | 227        | ¥819,500          |            |
| SZR304J-0S       |               | 232        | ¥808,500          |            |
| SZR304N-A1/A2/B  |               | 228        | ¥924,000          | 電動リターン     |
| SZR304N-0S       |               | 233        | ¥913,000          |            |
| SZR304NJ-A1/A2/B |               | 244        | ¥1,006,500        |            |
| SZR304NJ-0S      |               | 248        | ¥995,500          |            |

※A1/A2/Bの質量はA1/Bのスタンドなし質量。A2は+2kg。  
※トラクタ質量1500kg以下に適合します。

DZR04C  
series



●適応馬力  
25～45ps  
●リターンタイプ ※クラッチジョイント仕様



| 型式・区分            | あぜ高さ<br>(cm)  | 質量<br>(kg) | 希望小売価格<br>(10%税込) | リターン<br>方法      |
|------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|
| DZR304C-A1/A2/B  | 19～24<br>最大29 | 285        | ¥918,500          | 手動リターン          |
| DZR304C-0S       |               | 290        | ¥907,500          |                 |
| DZR304JC-A1/A2/B |               | 301        | ¥1,001,000        | 手動リターン<br>上面削り付 |
| DZR304JC-0S      |               | 306        | ¥990,000          |                 |
| DZR304NC-A1/A2/B |               | 307        | ¥1,094,500        | 電動リターン<br>上面削り付 |
| DZR304NC-0S      |               | 311        | ¥1,083,500        |                 |
| DZR304NJC-0S     |               | 328        | ¥1,177,000        |                 |

※A1/A2/Bの質量はA1スタンドなし質量。  
※トラクタ質量2300kg以下に適合します。

LZR04C  
series



●適応馬力  
34～60ps  
●リターンタイプ ※クラッチジョイント仕様



| 型式・区分             | あぜ高さ<br>(cm) | 質量<br>(kg) | 希望小売価格<br>(10%税込) | リターン<br>方法      |
|-------------------|--------------|------------|-------------------|-----------------|
| LZR304NJC-A1/A2/B | 19～24        | 383        | ¥1,367,300        | 電動リターン<br>上面削り付 |
| LZR304NJC-0S/0L   | 最大29         | 393        | ¥1,356,300        |                 |
| LZR354NJC-A1/A2/B | 24～39        | 388        | ¥1,389,300        |                 |
| LZR354NJC-0S/0L   | 最大34         | 398        | ¥1,378,300        |                 |

※A1/A2/Bの質量はA1スタンドなし質量。  
※トラクタ質量3200kg以下に適合します。

驚異のすき込み力!  
GRAND ROTARY



SKS01 series

●適応馬力  
33～60ps

| 型式・区分        | 作業幅<br>(cm) | 質量<br>(kg) | 希望小売価格<br>(10%税込) |
|--------------|-------------|------------|-------------------|
| SKS1801-4S   | 180         | 402        | ¥1,056,000        |
| SKS2001-4S   | 200         | 426        | ¥1,100,000        |
| SKS2201-4S   | 220         | 456        | ¥1,144,000        |
| SKS2001-4SD  | 200         | 437        | ¥1,111,000        |
| SKS2201-4SD  | 220         | 467        | ¥1,155,000        |
| SKS1801D-4S  | 180         | 422        | ¥1,122,000        |
| SKS2001D-4S  | 200         | 446        | ¥1,166,000        |
| SKS2201D-4S  | 220         | 476        | ¥1,210,000        |
| SKS2001D-4SD | 200         | 457        | ¥1,177,000        |
| SKS2201D-4SD | 220         | 487        | ¥1,221,000        |

※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付。  
※SKS1801D/2001D/2201Dはサイドディスク標準装備  
※トラクタ質量2300kg以下に適合します。



SKL01 series

●適応馬力  
50～105ps

| 型式・区分       | 作業幅<br>(cm) | 質量<br>(kg) | 希望小売価格<br>(10%税込) |
|-------------|-------------|------------|-------------------|
| SKL2201-4L  | 220         | 649        | ¥1,595,000        |
| SKL2401-4L  | 240         | 693        | ¥1,650,000        |
| SKL2601-4L  | 260         | 728        | ¥1,760,000        |
| SKL2201D-4L | 220         | 669        | ¥1,661,000        |
| SKL2401D-4L | 240         | 713        | ¥1,716,000        |
| SKL2601D-4L | 260         | 748        | ¥1,826,000        |

※SKL2201D/2401D/2601Dはサイドディスク標準装備



SKD00 series

●適応馬力  
85～120ps

| 型式・区分       | 作業幅<br>(cm) | 質量<br>(kg) | 希望小売価格<br>(10%税込) |
|-------------|-------------|------------|-------------------|
| SKD2600-4L  | 260         | 843        | ¥1,969,000        |
| SKD2800-4L  | 280         | 926        | ¥2,079,000        |
| SKD2600D-4L | 260         | 860        | ¥2,035,000        |
| SKD2800D-4L | 280         | 943        | ¥2,145,000        |

※SKD2600D/2800Dはサイドディスク標準装備

松山株式会社



注意

安全のため、製品に添付の取扱説明書、  
「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。



https://www.niplo.co.jp

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または  
各営業所までご相談下さい。

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556  
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335  
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516  
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501  
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373  
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655  
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050  
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787  
岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651  
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775  
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044