

ティラー用 耕耘用 **掘取機**

傷めず 楽に 効率よく!!

VPシリーズ
ばれいしよ



P-Dシリーズ
ばれいしよ




牽引抵抗少ない振動式

- 先金が前後に振動しますので、小型ティラーでも牽引抵抗が少なく、また土をほぐして流れ込みを良くします。
(先金先端振幅 21.5 mm)



イモにやさしいゴムコーティングコンベア

- コンベアは、ゴムコーティングと合わせて各部の角ばりが無く、ソフトタッチでイモへの傷付きを防止しました。
- 波形状のかき上げコンベアは、イモの転がりを防ぎ、土の分離にも効果を発揮します。



分草板標準装備

- 分草板が標準装備で、茎葉がからみつきません。
- 特殊形状の先金は、土の呑み込みがスムーズで畝底を平らにすくい込んで掘残しがありません。



イモにやさしいゴムコーティングコンベア

- コンベアは、ゴムコーティングと合わせて各部の角ばりが無く、ソフトタッチでイモへの傷付きを防止しました。
- 波形状のかき上げコンベアは、イモの転がりを防ぎ、土の分離にも効果を発揮します。

仕様諸元													
型式・区分 (注1)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	作業深さ (cm)	作業速度 (km/h)	作業能率 分/10a	適応馬力 kW (PS)	適応 トレッド	装着方法	駆動方法	入力軸回転数 (rpm)
VP-501C	860	735	570	46	50	溝下最大 10	1.0~1.5	107~160	2.9~4.4 (4~6)	畦 に 合 わ せ る	キ ン シ ビ に 止 め に キ ン シ ボ ク ス に	PTOより	420~500
P-501D	925	645	47	50	107~160			3.7以上 (5以上)	Vベルト			正転470~540	
P-555D		695	50	55	97~145			4.4以上 (6以上)				B1本	逆転200~250

- ご注文の際は、ティラー、耕うん機の銘柄、型式を必ずお知らせください。装着不可のティラー、耕うん機もあります。
- Vベルトは別途ご購入ください。

●本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

! **注意** 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。