Niplo

地球の未来を自然と共に

ニプロ 掘取機
高性能BLシリーズ

広範囲の作物と土壌に適応させた汎用機

各種作物と作付様式に対応して種々の仕様を用意、早く、楽に、傷なく、残さず、拾いやすく、きれいに掘取。

型式の説明（型式数字後の記号による）

●なし…樹脂板付先金、側板、１号コンベア
●D……茎葉をよけるデバイダー付
●R……拾い集めが楽な鎮圧輪付
●S……三畦分を一畦に集める横送りコンベア付
●F……土ふるいがよくなる鉄先金付
●G……４号コンベア付

※種類が多いため、選択にあたっては下記営業所までご相談ください。



樹脂先金、側板

BL-65SFDG-1S



BL-FDG,SFDG 用
鉄先金、デバイダー

BL-55D,65D 用
鉄先金、デバイダー

主な適応作目（仕様末尾の番号による）

①バレイショ、里イモ、短根ニンジン
②バレイショ、カンショ、里イモ、短根ニンジン、加工用カンショ
③加工用カンショ、バレイショ、里イモ
④加工用カンショ

※主要諸元「主な適応作目」を参照ください。

BL-	55	65	80	95	105	125	コンベアすき間
１号ゴムコンベア	○	○	○	○	○	○	28
２号ゴムコンベア	○	○	○	○	○	○	23
４号コンベア	ゴム	ゴム	ゴム	×	×	×	33
５号鉄コンベア	○	○					37

名　称	標準装備品	同時装着個所	型式末尾
4セット	カプラ ４セットジョイント	ロワーリンク左・右 トップリンク、ジョイント	—4S
3セット	カプラ 普通ジョイント	ロワーリンク左・右 トップリンク	—3S
0セット	な　し	—	—0S
1セット	普通ジョイント	—	—1S

主要諸元（仕様）

型式・区分	4セット	3セット	0セット	1セット	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg	作業幅 cm	作業深 cm	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	適応馬力 kW (PS)	先金部 樹脂付	先金部 鉄	前方部 側板	前方部 デバイダ	生産時コンベア 1号	生産時コンベア 2号	生産時コンベア 4号	後方部 シュート	後方部 揺動枠	接地部 接地板	接地部 鎮圧輪	土寄せ板	横送り部	主な適応作目
BL-80-	4S	3S	0S	1S		1073		159	80	溝下（最大）10	1.0	54~107	11.8～17.7 (16～24)	○		○		○			○		○				①
BL-95-	4S	3S	0S	1S		1223		167	95			42~84	13.2～22.1 (18～30)	○		○		○			○		○				
BL-105-	4S	3S	0S	1S		1323		173	105			38~76		○		○		○			○		○				
BL-125-	4S	3S	0S	1S		1523		185	125			35~67	14.7～22.1 (20～30)	○		○		○			○		○				
BL-55D-	4S	3S	0S	1S	1265	823	1095	130	55		〜	74~146	9.6～11.8 (13～16)		○		○	○			○		○				②
BL-65D-	4S	3S	0S	1S		923		149	65			62~123	11.8～17.7 (16～24)		○		○	○			○		○				
BL-65FDG-	4S	3S	0S	1S		923		149	65		2.0	62~123	11.8～17.7 (16～24)		○		○			○	○		○				③
BL- 65R-	4S	3S	0S	1S		940		165	65			62~123		○		○		○			○			○			①
BL- 80R-	4S	3S	0S	1S		1090		177	80			54~107		○		○		○			○			○			
BL-65SFDG-	4S	3S	0S	1S	1577	958	1180	178	65			62~123	11.8～17.7 (16～24)		○		○			○	○		○		○	○	④

●質量は0S/1Sの質量。4S/3Sは＋20kg

●本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本　　社：〒386-0497 長野県上田市塩川５１５５ ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川２９４９ ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194−5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川２９４９ ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757−4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町１１３４−１０ ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町３３８９−１ ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス https：//www.niplo.co.jp

注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

VEGETABLE OIL INK この印刷物は、大豆油インクおよび再生紙を使用しています。 '26.05作成 020KY250